



POWER TRANSMISSION LIEFERSORTIMENT



PR-13.2
GÜLTIG AB
01.07.2014





HIGHTECHMASCHINEN ERFORDERN HIGHTECHANTRIEBSTECHNIK.

Die Firma OPTIBELT stellt – basierend auf mittlerweile weit über hundert Jahren Erfahrung in der Kautschukverarbeitung – seit 1948 Antriebsriemen in den unterschiedlichsten Varianten her.

Ständige Investitionen in Materialforschung und Produktionstechnik sowie wachsende Kenntnisse über die mit den verschiedenen Einsatzfeldern verbundenen Randbedingungen haben dazu geführt, dass durch die Weiterentwicklung des Riemens zum Hightechantriebselement die Leistungsgrenzen der Maschinen immer weiter verschoben werden konnten.

KEILRIEMEN KRAFTBÄNDER

1

optibelt SK Schmalkeilriemen	Seite 4 - 7
optibelt RED POWER 3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen	Seite 8 - 11
optibelt BLUE POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen	Seite 12 - 13
optibelt VB Klassische Keilriemen	Seite 14 - 21
optibelt SUPER X-POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt	Seite 22 - 25
optibelt SUPER E-POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt	Seite 26 - 29
optibelt SUPER TX Klassische Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt	Seite 30 - 33
optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt	Seite 34 - 37
optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen	Seite 38 - 41
optibelt KB RED POWER 3 Hochleistungs-Kraftbänder	Seite 42 - 45
optibelt KB BLUE POWER Hochleistungs-Kraftbänder	Seite 46 - 47
optibelt KB VB Kraftbänder mit klassischen Keilriemen	Seite 48 - 49
optibelt SUPER KBX-POWER Hochleistungs-Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt	Seite 50 - 51
optibelt PKR / PKB Endlose Keilriemen / Kraftbänder mit Auflage	Seite 52 - 53

ZAHNRIEMEN CHLOROPREN

2

optibelt OMEGA Zahnriemen	Seite 54 - 63
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen	Seite 64 - 71
optibelt OMEGA HL Hochleistungs-Zahnriemen	Seite 72 - 75
optibelt OMEGA FAN POWER Hochleistungs-Zahnriemen	Seite 76 - 77
optibelt STD Zahnriemen	Seite 78 - 85
optibelt ZR Zahnriemen	Seite 86 - 95
optibelt OMEGA LINEAR optibelt OMEGA HP LINEAR Endliche Zahnriemen	Seite 96 - 97
optibelt ZR / HTD LINEAR optibelt STD LINEAR Endliche Zahnriemen	Seite 98 - 99

ZAHNRIEMEN POLYURETHAN

3

optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen - metrisch	Seite 100 - 107
optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen - metrisch, zöllig	Seite 108 - 119
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen - endlos gefertigt	Seite 120 - 135
optibelt ALPHA LINEAR / ALPHA V Zahnriemen als Meterware - endlich oder endlos verschweißt	Seite 136 - 141
optibelt ALPHA LINEAR / ALPHA V optibelt ALPHA SRP / ALPHA SPECIAL Spur Zahnriemen Endliche Flachriemen Spezialriemen	Seite 142 - 145
optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan	Seite 146 - 147

RIEMEN FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

4

optibelt RB Rippenbänder	Seite 148 - 153
optibelt DK Doppelkeilriemen	Seite 154 - 155
optibelt KK Kunststoffkeilriemen	Seite 156 - 157
optibelt RR / RR Plus Kunststoffrundriemen	Seite 158 - 159
optibelt VERBINDUNGSWERKZEUGE	Seite 160 - 161
optibelt OPTIMAT OE Endliche Keilriemen - gelocht	Seite 162 - 163
optibelt OPTIMAT DK / FK Endliche Doppelkeilriemen - gelocht Endliche Förderbandkeilriemen - gelocht	Seite 164 - 165
optibelt OPTIMAT PKR Endliche Keilriemen mit Auflage	Seite 166 - 167
optibelt LB Gliederkeilriemen	Seite 168 - 169
optibelt OPTIMAX HF Endlose Hochleistungs-Flachriemen	Seite 170 - 171
optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan	Seite 172 - 173

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

5

Allgemeine Informationen	Seite 174 - 175	Lieferprogramm Scheiben	Seite 181
Längentoleranzen / Umrechnungswerte	Seite 176 - 180	Service Tools	Seite 182 - 183

ZEICHENERKLÄRUNG



Wirkungsgrad 97%



S=C Plus
ungemessen
Satz Constant



Wartungsfrei



M=S
ungemessen
satzverwendbar




Verwendbar in
HTD/RPP-Scheiben



optibelt **SK S=C Plus**

SCHMALKEILRIEMEN

DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA



Profile:
SPZ, SPA, SPB, SPC

Profile:
3V, 5V, 8V



	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_o / 10	Außenlänge L_o / 10	Außenlänge L_o / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	in	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	8,00	10,00	13,00	18,00	8,00	13,00	23,00
Breite des Riemens b [mm]	9,70	12,70	16,30	22,00	9,00	15,00	25,00
Gewicht [kg/m]	0,074	0,123	0,195	0,377	0,074	0,195	0,575
Max. Fertigungslänge [mm]	4500	4500	18000	21000	4500	18000	21000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	63	90	140	224	67	151	315
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1800 mm L_d = 22 Stück	1800 mm L_d = 31 Stück	1800 mm L_d = 25 Stück	2000 mm L_d = 16 Stück	1800 mm L_o = 33 Stück	1800 mm L_o = 25 Stück	2540 mm L_o = 14 Stück
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	-	-	2050 mm L_d = 23 Stück	-	-	2050 mm L_o = 23 Stück	11430 mm L_o = 11 Stück
Mind. Abnahmemenge für bestimmte Sonderausführungen ab	1800 mm L_d = 66 Stück	1800 mm L_d = 93 Stück	1800 mm L_d = 75 Stück	2000 mm L_d = 48 Stück	1800 mm L_o = 99 Stück	1800 mm L_o = 75 Stück	2540 mm L_o = 42 Stück
Mind. Abnahmemenge für bestimmte Sonderausführungen ab	-	-	2050 mm L_d = 69 Stück	-	-	2050 mm L_o = 69 Stück	11430 mm L_o = 33 Stück
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück	25 Stück	10 Stück	-
Bündelmenge bis 5000 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück	10 Stück	10 Stück	1 Stück
Bündelmenge ab 5000 mm	-	-	5 Stück	3 Stück	-	5 Stück	1 Stück

- Keine Lagerware

Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C Plus (Satz Constant).

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

SPZ/3V, SPB/5V = austauschbare Abmessungen (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar).

Bestellbeispiel SK: SPZ 487

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA
SPZ		SPZ 1270	-	SPZ 2360	-
SPZ 487	-	SPZ 1287	-	SPZ 2500	3V 1000
SPZ 512	-	SPZ 1312	-	SPZ 2540	-
SPZ 562	-	SPZ 1320	-	SPZ 2650	3V 1060
SPZ 587	-	SPZ 1337	3V 530	SPZ 2690	-
SPZ 612	-	SPZ 1347	-	SPZ 2800	3V 1120
SPZ 630	3V 250	SPZ 1362	-	SPZ 2840	3V 1180
SPZ 637	-	SPZ 1387	-	SPZ 3000	-
SPZ 662	-	SPZ 1400	-	SPZ 3150	-
SPZ 670	3V 265	SPZ 1412	3V 560	SPZ 3350	3V 1320
SPZ 687	-	SPZ 1420	-	SPZ 3550	3V 1400
SPZ 710	3V 280	SPZ 1437	-	SPA	
SPZ 722	-	SPZ 1450	-	SPA 732	-
SPZ 737	-	SPZ 1462	-	SPA 757	-
SPZ 750	-	SPZ 1487	-	SPA 782	-
SPZ 762	3V 300	SPZ 1500	-	SPA 800	-
SPZ 772	-	SPZ 1512	-	SPA 807	-
SPZ 787	-	SPZ 1520	-	SPA 832	-
SPZ 800	3V 315	SPZ 1537	-	SPA 850	-
SPZ 812	-	SPZ 1562	-	SPA 857	-
SPZ 825	-	SPZ 1587	-	SPA 882	-
SPZ 837	-	SPZ 1600	3V 630	SPA 900	-
SPZ 850	3V 265	SPZ 1612	-	SPA 907	-
SPZ 862	-	SPZ 1637	-	SPA 932	-
SPZ 875	-	SPZ 1650	-	SPA 950	-
SPZ 887	-	SPZ 1662	-	SPA 957	-
SPZ 900	3V 355	SPZ 1687	-	SPA 967	-
SPZ 912	-	SPZ 1700	3V 670	SPA 982	-
SPZ 925	-	SPZ 1737	-	SPA 1000	-
SPZ 937	-	SPZ 1750	-	SPA 1007	-
SPZ 950	3V 375	SPZ 1762	-	SPA 1032	-
SPZ 962	-	SPZ 1787	-	SPA 1060	-
SPZ 987	-	SPZ 1800	3V 710	SPA 1082	-
SPZ 1000	-	SPZ 1812	-	SPA 1107	-
SPZ 1012	3V 400	SPZ 1837	-	SPA 1120	-
SPZ 1024	-	SPZ 1850	-	SPA 1132	-
SPZ 1037	-	SPZ 1862	-	SPA 1157	-
SPZ 1047	-	SPZ 1887	-	SPA 1180	-
SPZ 1060	-	SPZ 1900	3V 750	SPA 1207	-
SPZ 1077	3V 425	SPZ 1937	-	SPA 1232	-
SPZ 1087	-	SPZ 1950	-	SPA 1250	-
SPZ 1112	-	SPZ 1987	-	SPA 1257	-
SPZ 1120	-	SPZ 2000	-	SPA 1272	-
SPZ 1137	3V 450	SPZ 2037	-	SPA 1282	-
SPZ 1162	-	SPZ 2062	-	SPA 1307	-
SPZ 1180	-	SPZ 2087	-	SPA 1320	-
SPZ 1187	-	SPZ 2120	-	SPA 1332	-
SPZ 1202	3V 475	SPZ 2137	3V 850	SPA 1357	-
SPZ 1212	-	SPZ 2150	-	SPA 1382	-
SPZ 1237	-	SPZ 2187	-	SPA 1400	-
SPZ 1250	-	SPZ 2240	3V 900	SPA 1407	-
SPZ 1262	3V 500	SPZ 2287	-	SPA 1432	-

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA
SPA 1457	-	SPA 2632	-	SPB 2400	5V 950
SPA 1482	-	SPA 2650	-	SPB 2410	-
SPA 1500	-	SPA 2682	-	SPB 2430	-
SPA 1507	-	SPA 2732	-	SPB 2450	-
SPA 1532	-	SPA 2782	-	SPB 2500	-
SPA 1550	-	SPA 2800	-	SPB 2530	-
SPA 1557	-	SPA 2832	-	SPB 2580	-
SPA 1582	-	SPA 2847	-	SPB 2650	-
SPA 1600	-	SPA 2882	-	SPB 2680	5V 1060
SPA 1607	-	SPA 2932	-	SPB 2720	-
SPA 1632	-	SPA 2982	-	SPB 2800	-
SPA 1657	-	SPA 3000	-	SPB 2840	-
SPA 1682	-	SPA 3032	-	SPB 2850	-
SPA 1700	-	SPA 3082	-	SPB 2900	-
SPA 1707	-	SPA 3150	-	SPB 2950	-
SPA 1732	-	SPA 3182	-	SPB 3000	-
SPA 1750	-	SPA 3282	-	SPB 3050	-
SPA 1757	-	SPA 3350	-	SPB 3070	-
SPA 1782	-	SPA 3382	-	SPB 3150	-
SPA 1800	-	SPA 3450	-	SPB 3170	-
SPA 1807	-	SPA 3550	-	SPB 3200	-
SPA 1832	-	SPA 3750	-	SPB 3250	-
SPA 1857	-	SPA 4000	-	SPB 3320	-
SPA 1882	-	SPA 4250	-	SPB 3350	5V 1320
SPA 1900	-	SPA 4500	-	SPB 3450	-
SPA 1907	-	SPB		SPB 3550	5V 1400
SPA 1932	-	SPB 1250	-	SPB 3650	-
SPA 1950	-	SPB 1320	-	SPB 3750	-
SPA 1957	-	SPB 1400	-	SPB 3800	-
SPA 1982	-	SPB 1450	-	SPB 3870	-
SPA 2000	-	SPB 1500	-	SPB 4000	-
SPA 2032	-	SPB 1550	-	SPB 4050	-
SPA 2057	-	SPB 1600	-	SPB 4060	-
SPA 2082	-	SPB 1650	-	SPB 4120	-
SPA 2120	-	SPB 1680	-	SPB 4250	-
SPA 2132	-	SPB 1700	-	SPB 4300	5V 1700
SPA 2182	-	SPB 1750	-	SPB 4370	-
SPA 2207	-	SPB 1800	-	SPB 4500	-
SPA 2232	-	SPB 1850	-	SPB 4560	5V 1800
SPA 2240	-	SPB 1900	5V 750	SPB 4750	-
SPA 2282	-	SPB 1950	-	SPB 4820	5V 1900
SPA 2300	-	SPB 2000	-	SPB 5000	-
SPA 2307	-	SPB 2020	5V 800	SPB 5070	5V 2000
SPA 2332	-	SPB 2060	-	SPB 5300	-
SPA 2360	-	SPB 2120	-	SPB 5600	-
SPA 2382	-	SPB 2150	5V 850	SPB 6000	-
SPA 2432	-	SPB 2180	-	SPB 6300	-
SPA 2482	-	SPB 2240	-	SPB 6700	-
SPA 2500	-	SPB 2280	5V 900	SPB 7100	5V 2800
SPA 2532	-	SPB 2300	-	SPB 7500	-
SPA 2582	-	SPB 2360	-	SPB 8000	5V 3150
SPA 2607	-	SPB 2391	-		


Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch
SPC		3V		5V 1500	15N 3810
SPC 2000	-	3V 250	9N 635	5V 1600	15N 4064
SPC 2120	-	3V 265	9N 673	5V 1700	15N 4318
SPC 2240	-	3V 280	9N 711	5V 1800	15N 4572
SPC 2360	-	3V 300	9N 762	5V 1900	15N 4826
SPC 2500	-	3V 315	9N 800	5V 2000	15N 5080
SPC 2650	-	3V 335	9N 851	5V 2120	15N 5385
SPC 2800	-	3V 355	9N 902	5V 2240	15N 5690
SPC 2900	-	3V 375	9N 952	5V 2360	15N 5994
SPC 3000	-	3V 400	9N 1016	5V 2500	15N 6350
SPC 3150	-	3V 425	9N 1079	5V 2650	15N 6731
SPC 3350	-	3V 450	9N 1143	5V 2800	15N 7112
SPC 3500	-	3V 475	9N 1206	5V 3000	15N 7620
SPC 3550	-	3V 500	9N 1270	5V 3150	15N 8001
SPC 3750	-	3V 530	9N 1346	5V 3350	15N 8509
SPC 4000	-	3V 560	9N 1422	5V 3550	15N 9017
SPC 4100	-	3V 600	9N 1524	8V	
SPC 4250	-	3V 630	9N 1600	8V 1000	25N 2540
SPC 4400	-	3V 670	9N 1702	8V 1120	25N 2845
SPC 4500	-	3V 710	9N 1803	8V 1180	25N 2997
SPC 4750	-	3V 750	9N 1905	8V 1250	25N 3175
SPC 5000	-	3V 800	9N 2032	8V 1320	25N 3353
SPC 5300	-	3V 850	9N 2159	8V 1400	25N 3556
SPC 5600	-	3V 900	9N 2286	8V 1500	25N 3810
SPC 6000	-	3V 950	9N 2413	8V 1600	25N 4064
SPC 6300	-	3V 1000	9N 2540	8V 1700	25N 4318
SPC 6700	-	3V 1060	9N 2692	8V 1800	25N 4572
SPC 7100	-	3V 1120	9N 2845	8V 1900	25N 4826
SPC 7500	-	3V 1180	9N 2997	8V 2000	25N 5080
SPC 8000	-	3V 1250	9N 3175	8V 2120	25N 5385
SPC 8500	-	3V 1320	9N 3353	8V 2240	25N 5690
SPC 9000	-	3V 1400	9N 3556	8V 2360	25N 5994
SPC 9500	-	5V		8V 2500	25N 6350
SPC 10000	-	5V 500	15N 1270	8V 2650	25N 6731
SPC 10600	-	5V 530	15N 1346	8V 2800	25N 7112
SPC 11200	-	5V 560	15N 1422	8V 3000	25N 7620
SPC 12500	-	5V 600	15N 1524	8V 3150	25N 8001
		5V 630	15N 1600	8V 3350	25N 8509
		5V 670	15N 1702	8V 3550	25N 9017
		5V 710	15N 1803	8V 3750	25N 9525
		5V 750	15N 1905	8V 4000	25N 10160
		5V 800	15N 2032	8V 4250	25N 10795
		5V 850	15N 2159	8V 4500	25N 11430
		5V 900	15N 2286	8V 4750	25N 12065
		5V 950	15N 2413	8V 5000	25N 12700
		5V 1000	15N 2540		
		5V 1060	15N 2692		
		5V 1120	15N 2845		
		5V 1180	15N 2997		
		5V 1250	15N 3175		
		5V 1320	15N 3353		
		5V 1400	15N 3556		




optibelt **RED POWER 3 S=C Plus**

HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN


wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184
und RMA/MPTA



Profile:
SPZ, SPA, SPB, SPC



Profile:
3V, 5V, 8V



RED POWER 3 CLASSIC
Profile auf Anfrage



	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	in	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	8,00	10,00	13,00	18,00	8,00	13,00	23,00
Breite des Riemens b [mm]	9,70	12,70	16,30	22,00	9,00	15,00	25,00
Gewicht [kg/m]	0,074	0,123	0,195	0,377	0,074	0,195	0,575
Max. Fertigungslänge [mm]	4000	4000	12500	12500	4000	12500	12500
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	63,00	90,00	140,00	224,00	67,00	151,00	315,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1202 mm L_d = 76 Stück	1207 mm L_d = 62 Stück	1250 mm L_d = 50 Stück	2000 mm L_d = 32 Stück	1206 mm L_a = 80 Stück	1270 mm L_a = 50 Stück	2540 mm L_a = 28 Stück
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	2120 mm L_d = 70 Stück	2120 mm L_d = 78 Stück	2120 mm L_d = 72 Stück	-	2032 mm L_a = 98 Stück	2032 mm L_a = 72 Stück	-
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück	25 Stück	10 Stück	-
Bündelmenge bis 5000 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück	10 Stück	10 Stück	1 Stück
Bündelmenge ab 5000 mm	-	-	5 Stück	3 Stück	-	5 Stück	1 Stück

- Keine Lagerware

Längen in fester Schrift sind in Ausführung S=C Plus (SatzConstant).

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

Bestellbeispiel RED POWER: SPZ 1202 RP

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA
SPZ		SPZ 3550 RP	3V 1400 RP	SPA 2240 RP	-
SPZ 1202 RP	3V 475 RP	SPA		SPA 2282 RP	-
SPZ 1212 RP	-	SPA 1207 RP	-	SPA 2300 RP	-
SPZ 1237 RP	-	SPA 1232 RP	-	SPA 2307 RP	-
SPZ 1250 RP	-	SPA 1250 RP	-	SPA 2332 RP	-
SPZ 1262 RP	3V 500 RP	SPA 1257 RP	-	SPA 2360 RP	-
SPZ 1287 RP	-	SPA 1272 RP	-	SPA 2382 RP	-
SPZ 1312 RP	-	SPA 1282 RP	-	SPA 2432 RP	-
SPZ 1320 RP	-	SPA 1307 RP	-	SPA 2482 RP	-
SPZ 1337 RP	-	SPA 1320 RP	-	SPA 2500 RP	-
SPZ 1362 RP	-	SPA 1332 RP	-	SPA 2532 RP	-
SPZ 1387 RP	3V 530 RP	SPA 1357 RP	-	SPA 2582 RP	-
SPZ 1400 RP	-	SPA 1382 RP	-	SPA 2607 RP	-
SPZ 1412 RP	-	SPA 1400 RP	-	SPA 2632 RP	-
SPZ 1437 RP	-	SPA 1407 RP	-	SPA 2650 RP	-
SPZ 1462 RP	-	SPA 1432 RP	-	SPA 2682 RP	-
SPZ 1487 RP	-	SPA 1457 RP	-	SPA 2732 RP	-
SPZ 1500 RP	-	SPA 1482 RP	-	SPA 2782 RP	-
SPZ 1512 RP	-	SPA 1500 RP	-	SPA 2800 RP	-
SPZ 1537 RP	-	SPA 1507 RP	-	SPA 2832 RP	-
SPZ 1562 RP	-	SPA 1532 RP	-	SPA 2847 RP	-
SPZ 1587 RP	-	SPA 1557 RP	-	SPA 2882 RP	-
SPZ 1600 RP	3V 630 RP	SPA 1582 RP	-	SPA 2932 RP	-
SPZ 1612 RP	-	SPA 1600 RP	-	SPA 2982 RP	-
SPZ 1637 RP	-	SPA 1607 RP	-	SPA 3000 RP	-
SPZ 1662 RP	-	SPA 1632 RP	-	SPA 3032 RP	-
SPZ 1687 RP	-	SPA 1657 RP	-	SPA 3082 RP	-
SPZ 1700 RP	3V 670 RP	SPA 1682 RP	-	SPA 3150 RP	-
SPZ 1737 RP	-	SPA 1700 RP	-	SPA 3182 RP	-
SPZ 1762 RP	-	SPA 1707 RP	-	SPA 3282 RP	-
SPZ 1787 RP	-	SPA 1732 RP	-	SPA 3350 RP	-
SPZ 1800 RP	3V 710 RP	SPA 1757 RP	-	SPA 3382 RP	-
SPZ 1837 RP	-	SPA 1782 RP	-	SPA 3550 RP	-
SPZ 1862 RP	-	SPA 1800 RP	-	SPA 3750 RP	-
SPZ 1887 RP	-	SPA 1807 RP	-	SPA 4000 RP	-
SPZ 1900 RP	3V 750 RP	SPA 1832 RP	-	SPB	
SPZ 1937 RP	-	SPA 1857 RP	-	SPB 1250 RP	-
SPZ 1987 RP	-	SPA 1882 RP	-	SPB 1320 RP	-
SPZ 2000 RP	-	SPA 1900 RP	-	SPB 1400 RP	-
SPZ 2037 RP	-	SPA 1907 RP	-	SPB 1450 RP	-
SPZ 2120 RP	-	SPA 1932 RP	-	SPB 1500 RP	-
SPZ 2137 RP	-	SPA 1957 RP	-	SPB 1550 RP	-
SPZ 2187 RP	-	SPA 1982 RP	-	SPB 1600 RP	-
SPZ 2240 RP	-	SPA 2000 RP	-	SPB 1700 RP	-
SPZ 2287 RP	3V 900 RP	SPA 2032 RP	-	SPB 1800 RP	-
SPZ 2360 RP	-	SPA 2057 RP	-	SPB 1900 RP	5V 750 RP
SPZ 2500 RP	-	SPA 2082 RP	-	SPB 2000 RP	-
SPZ 2650 RP	-	SPA 2120 RP	-	SPB 2120 RP	-
SPZ 2800 RP	-	SPA 2132 RP	-	SPB 2240 RP	-
SPZ 3000 RP	3V 1180 RP	SPA 2182 RP	-	SPB 2360 RP	-
SPZ 3150 RP	-	SPA 2207 RP	-	SPB 2500 RP	-
SPZ 3350 RP	3V 1320 RP	SPA 2232 RP	-	SPB 2650 RP	-

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch
SPB 2800 RP	-	3V		5V 3000 RP	15N 7620 RP
SPB 3000 RP	-	3V 475 RP	9N 1206 RP	5V 3150 RP	15N 8001 RP
SPB 3150 RP	-	3V 500 RP	9N 1270 RP	8V	
SPB 3250 RP	-	3V 530 RP	9N 1346 RP	8V 1000 RP	25N 2540 RP
SPB 3350 RP	5V 1320 RP	3V 560 RP	9N 1422 RP	8V 1120 RP	25N 2845 RP
SPB 3450 RP	-	3V 600 RP	9N 1524 RP	8V 1180 RP	25N 2997 RP
SPB 3550 RP	5V 1400 RP	3V 630 RP	9N 1600 RP	8V 1250 RP	25N 3175 RP
SPB 3750 RP	-	3V 670 RP	9N 1702 RP	8V 1320 RP	25N 3353 RP
SPB 4000 RP	-	3V 710 RP	9N 1803 RP	8V 1400 RP	25N 3556 RP
SPB 4250 RP	-	3V 750 RP	9N 1905 RP	8V 1500 RP	25N 3810 RP
SPB 4500 RP	-	3V 800 RP	9N 2032 RP	8V 1600 RP	25N 4064 RP
SPB 4750 RP	-	3V 850 RP	9N 2159 RP	8V 1700 RP	25N 4318 RP
SPB 5000 RP	-	3V 900 RP	9N 2286 RP	8V 1800 RP	25N 4572 RP
SPB 5300 RP	-	3V 950 RP	9N 2413 RP	8V 1900 RP	25N 4826 RP
SPB 5600 RP	-	3V 1000 RP	9N 2540 RP	8V 2000 RP	25N 5080 RP
SPB 6000 RP	-	3V 1060 RP	9N 2692 RP	8V 2120 RP	25N 5385 RP
SPB 6300 RP	-	3V 1120 RP	9N 2845 RP	8V 2240 RP	25N 5690 RP
SPB 6700 RP	-	3V 1180 RP	9N 2997 RP	8V 2360 RP	25N 5994 RP
SPB 7100 RP	5V 2800 RP	3V 1250 RP	9N 3175 RP	8V 2500 RP	25N 6350 RP
SPB 7500 RP	-	3V 1320 RP	9N 3353 RP	8V 2650 RP	25N 6731 RP
SPB 8000 RP	5V 3150 RP	3V 1400 RP	9N 3556 RP	8V 2800 RP	25N 7112 RP
SPC		5V		8V 3000 RP	25N 7620 RP
SPC 2000 RP	-	5V 530 RP	15N 1346 RP	8V 3150 RP	25N 8001 RP
SPC 2120 RP	-	5V 560 RP	15N 1422 RP	8V 3350 RP	25N 8509 RP
SPC 2240 RP	-	5V 600 RP	15N 1524 RP	8V 3550 RP	25N 9017 RP
SPC 2360 RP	-	5V 630 RP	15N 1600 RP	8V 3750 RP	25N 9525 RP
SPC 2500 RP	-	5V 670 RP	15N 1702 RP	8V 4000 RP	25N 10160 RP
SPC 2650 RP	-	5V 710 RP	15N 1803 RP	8V 4250 RP	25N 10795 RP
SPC 2800 RP	-	5V 750 RP	15N 1905 RP	8V 4500 RP	25N 11430 RP
SPC 3000 RP	-	5V 800 RP	15N 2032 RP	8V 4750 RP	25N 12065 RP
SPC 3150 RP	-	5V 850 RP	15N 2159 RP		
SPC 3350 RP	-	5V 900 RP	15N 2286 RP		
SPC 3550 RP	-	5V 950 RP	15N 2413 RP		
SPC 3750 RP	-	5V 1000 RP	15N 2540 RP		
SPC 4000 RP	-	5V 1060 RP	15N 2692 RP		
SPC 4250 RP	-	5V 1120 RP	15N 2845 RP		
SPC 4500 RP	-	5V 1180 RP	15N 2997 RP		
SPC 4750 RP	-	5V 1250 RP	15N 3175 RP		
SPC 5000 RP	-	5V 1320 RP	15N 3353 RP		
SPC 5300 RP	-	5V 1400 RP	15N 3556 RP		
SPC 5600 RP	-	5V 1500 RP	15N 3810 RP		
SPC 6000 RP	-	5V 1600 RP	15N 4064 RP		
SPC 6300 RP	-	5V 1700 RP	15N 4318 RP		
SPC 6700 RP	-	5V 1800 RP	15N 4572 RP		
SPC 7100 RP	-	5V 1900 RP	15N 4826 RP		
SPC 7500 RP	-	5V 2000 RP	15N 5080 RP		
SPC 8000 RP	-	5V 2120 RP	15N 5385 RP		
SPC 8500 RP	-	5V 2240 RP	15N 5690 RP		
SPC 9000 RP	-	5V 2360 RP	15N 5994 RP		
SPC 9500 RP	-	5V 2500 RP	15N 6350 RP		
SPC 10000 RP	-	5V 2650 RP	15N 6731 RP		
		5V 2800 RP	15N 7112 RP		






optibelt **BLUE POWER**

HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

mit Aramidcord, DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und
RMA/MPTA



Profile:
SPB, SPC

Profil:
8V


	SPB	SPC	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	in
Höhe des Riemens h [mm]	13,00	18,00	23,00
Breite des Riemens b [mm]	16,30	22,00	25,00
Gewicht [kg/m]	0,206	0,389	0,603
Max. Fertigungslänge [mm]	18000	18000	18000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	180,00	280,00	355,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1500 mm L_d = 25 Stück	2000 mm L_d = 16 Stück	4064 mm L_a = 14 Stück
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1800 mm L_d = 23 Stück	-	-
Bündelmenge bis 2300 mm	10 Stück	10 Stück	-
Bündelmenge bis 5000 mm	10 Stück	5 Stück	1 Stück
Bündelmenge ab 5000 mm	5 Stück	3 Stück	1 Stück

- Keine Lagerware

Weitere Profile und Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel BLUE POWER: SPB 1500 BP

Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch
SPB	SPC 6300 BP •	8V	
SPB 1500 BP •	SPC 6700 BP •	8V 1600 BP •	25N 4064 BP
SPB 1600 BP •	SPC 7100 BP •	8V 1700 BP •	25N 4318 BP
SPB 1700 BP •	SPC 7500 BP •	8V 1800 BP •	25N 4572 BP
SPB 1800 BP •	SPC 8000 BP •	8V 1900 BP •	25N 4826 BP
SPB 1900 BP •	SPC 8500 BP •	8V 2000 BP •	25N 5080 BP
SPB 2000 BP •	SPC 9000 BP •	8V 2120 BP •	25N 5385 BP
SPB 2120 BP •		8V 2240 BP •	25N 5690 BP
SPB 2240 BP •		8V 2360 BP •	25N 5994 BP
SPB 2360 BP •		8V 2500 BP •	25N 6350 BP
SPB 2500 BP •		8V 2650 BP •	25N 6731 BP
SPB 2650 BP •		8V 2800 BP •	25N 7112 BP
SPB 2800 BP •		8V 3000 BP •	25N 7620 BP
SPB 3000 BP •		8V 3150 BP •	25N 8001 BP
SPB 3150 BP •		8V 3350 BP •	25N 8509 BP
SPB 3350 BP •		8V 3550 BP •	25N 9017 BP
SPB 3550 BP •			
SPB 3750 BP •			
SPB 4000 BP •			
SPB 4250 BP •			
SPB 4500 BP •			
SPB 4750 BP •			
SPB 5000 BP •			
SPB 5300 BP •			
SPB 5600 BP •			
SPB 6000 BP •			
SPB 6300 BP •			
SPB 6700 BP •			
SPB 7100 BP •			
SPB 7500 BP •			
SPB 8000 BP •			
SPC			
SPC 2000 BP •			
SPC 2120 BP •			
SPC 2240 BP •			
SPC 2360 BP •			
SPC 2500 BP •			
SPC 2650 BP •			
SPC 2800 BP •			
SPC 3000 BP •			
SPC 3150 BP •			
SPC 3350 BP •			
SPC 3550 BP •			
SPC 3750 BP •			
SPC 4000 BP •			
SPC 4250 BP •			
SPC 4500 BP •			
SPC 4750 BP •			
SPC 5000 BP •			
SPC 5300 BP •			
SPC 5600 BP •			
SPC 6000 BP •			



Profile:

5, Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40

optibelt **VB S=C Plus**

KLASSISCHE KEILRIEMEN
DIN 2215 / ISO 4184



	5	Y/6	8	Z/10	A/13	B/17	20	C/22	25	D/32	E/40
Nennlänge	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	11,00	12,50	14,00	16,00	20,00	25,00
Breite des Riemens b [mm]	5,00	6,00	8,00	10,00	13,00	17,00	20,00	22,00	25,00	32,00	40,00
Gewicht [kg/m]	0,018	0,026	0,042	0,064	0,109	0,196	0,266	0,324	0,420	0,668	0,958
Max. Fertigungslänge [mm]	-	-	-	4500	10000	21000	21000	21000	21000	21000	21000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	20,00	28,00	40,00	50,00	71,00	112,00	160,00	180,00	250,00	355,00	500,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1800 mm =20 Stück	1800 mm =31 Stück	1800 mm =25 Stück	1800 mm =21 Stück	1800 mm =19 Stück	1800 mm =17 Stück	2000 mm =11 Stück	3000 mm =7 Stück
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	-	-	-	-	-	2000 mm =21 Stück	2000 mm =18 Stück	2000 mm =16 Stück	2000 mm =14 Stück	-	-
Mind. Abnahmemenge für bestimmte Sonderausführungen ab	-	-	-	1800 mm =60 Stück	1800 mm =93 Stück	1800 mm =75 Stück	1800 mm =63 Stück	1800 mm =57 Stück	1800 mm =51 Stück	2000 mm =33 Stück	3000 mm =21 Stück
Mind. Abnahmemenge für bestimmte Sonderausführungen ab	-	-	-	-	-	2000 mm =63 Stück	2000 mm =54 Stück	2000 mm =48 Stück	2000 mm =42 Stück	-	-
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	25 Stück	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	1 Stück	-
Bündelmenge bis 5000 mm	-	-	-	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	1 Stück	1 Stück
Bündelmenge ab 5000 mm	-	-	-	-	10 Stück	5 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück	1 Stück	1 Stück

- Keine Lagerware

Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C Plus (SatzConstant).

▲ Flankenoffen, formgezahnt

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

optibelt VB - LC: Keilriemen mit hellem Umhüllungsgewebe
Profile: A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32 auf Anfrage



optibelt LD: LightDuty-Keilriemen nach RMA/MPTA
Profile: 2L, 3L, 4L, 5L auf Anfrage

Bestellbeispiel VB: 5 x 190

Bezeichnung L ₁	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
5			8 x 1020	8 x 1040	-
5 x 190 ▲	5 x 200	-	8 x 1050	8 x 1070	-
5 x 229 ▲	5 x 239	-	8 x 1075	8 x 1095	-
5 x 260 ▲	5 x 270	-	8 x 1120	8 x 1140	-
5 x 280 ▲	5 x 290	-	8 x 1200	8 x 1220	-
5 x 300 ▲	5 x 310	-	8 x 1250	8 x 1270	-
5 x 315 ▲	5 x 325	-	Z/10		
5 x 322 ▲	5 x 332	-	10 x 290 ▲	10 x 312	Z 11
5 x 335 ▲	5 x 345	-	10 x 315 ▲	10 x 337	Z 12 1/2
5 x 375 ▲	5 x 385	-	10 x 375 ▲	10 x 397	Z 14
5 x 425 ▲	5 x 435	-	10 x 400 ▲	10 x 422	Z 15
5 x 475 ▲	5 x 485	-	10 x 425 ▲	10 x 447	Z 16
5 x 500 ▲	5 x 510	-	10 x 450 ▲	10 x 472	Z 17
5 x 530 ▲	5 x 540	-	10 x 475 ▲	10 x 497	Z 18
5 x 554 ▲	5 x 564	-	10 x 480 ▲	10 x 502	Z 19
5 x 600 ▲	5 x 610	-	10 x 500 ▲	10 x 522	Z 19 3/4
Y/6			10 x 515 ▲	10 x 537	Z 20
6 x 280 ▲	6 x 295	-	10 x 525 ▲	10 x 547	Z 20 1/2
6 x 300 ▲	6 x 315	-	10 x 530 ▲	10 x 552	Z 21
6 x 335 ▲	6 x 350	-	10 x 540 ▲	10 x 562	Z 21 1/4
6 x 400 ▲	6 x 415	-	10 x 560 ▲	10 x 582	Z 22
6 x 425 ▲	6 x 440	-	10 x 575	10 x 597	Z 23
6 x 450 ▲	6 x 465	-	10 x 600	10 x 622	Z 24
6 x 500 ▲	6 x 515	-	10 x 630	10 x 652	Z 25
6 x 540 ▲	6 x 555	-	10 x 650	10 x 672	Z 26
6 x 600 ▲	6 x 615	-	10 x 670	10 x 692	Z 27
6 x 850 ▲	6 x 865	-	10 x 700	10 x 722	Z 27 1/2
8			10 x 710	10 x 732	Z 28
8 x 315 ▲	8 x 335	-	10 x 725	10 x 747	Z 28 1/2
8 x 355 ▲	8 x 375	-	10 x 730	10 x 752	Z 29
8 x 400 ▲	8 x 420	-	10 x 750	10 x 772	Z 29 1/2
8 x 425 ▲	8 x 445	-	10 x 765	10 x 787	Z 30
8 x 450 ▲	8 x 470	-	10 x 775	10 x 797	Z 31
8 x 475 ▲	8 x 495	-	10 x 800	10 x 822	Z 31 1/2
8 x 490 ▲	8 x 510	-	10 x 820	10 x 842	Z 32
8 x 530 ▲	8 x 550	-	10 x 825	10 x 847	Z 33
8 x 560 ▲	8 x 580	-	10 x 850	10 x 872	Z 33 1/2
8 x 575 ▲	8 x 595	-	10 x 865	10 x 887	Z 34
8 x 600 ▲	8 x 620	-	10 x 875	10 x 897	Z 35
8 x 630 ▲	8 x 650	-	10 x 900	10 x 922	Z 36
8 x 670 ▲	8 x 690	-	10 x 925	10 x 947	Z 37
8 x 700 ▲	8 x 720	-	10 x 950	10 x 972	Z 38
8 x 710 ▲	8 x 730	-	10 x 975	10 x 997	Z 38 1/2
8 x 750 ▲	8 x 770	-	10 x 1000	10 x 1022	Z 39
8 x 775 ▲	8 x 795	-	10 x 1016	10 x 1038	Z 40
8 x 800 ▲	8 x 820	-	10 x 1030	10 x 1052	Z 40 1/2
8 x 825	8 x 845	-	10 x 1041	10 x 1063	Z 41
8 x 850	8 x 870	-	10 x 1050	10 x 1072	Z 41 1/2
8 x 875	8 x 895	-	10 x 1060	10 x 1082	Z 42
8 x 900	8 x 920	-	10 x 1080	10 x 1102	Z 43
8 x 950	8 x 970	-	10 x 1100	10 x 1122	Z 43 1/4
8 x 1000	8 x 1020	-	10 x 1120	10 x 1142	Z 44

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
10 x 1150	10 x 1172	Z 45	13 x 710	13 x 740	A 28
10 x 1165	10 x 1187	Z 46	13 x 730	13 x 760	A 29
10 x 1180	10 x 1202	Z 46 1/2	13 x 750	13 x 780	A 29 1/2
10 x 1194	10 x 1216	Z 47	13 x 767	13 x 797	A 30
10 x 1215	10 x 1237	Z 48	13 x 775	13 x 805	A 31
10 x 1225	10 x 1247	Z 48 1/2	13 x 800	13 x 830	A 31 1/2
10 x 1250	10 x 1272	Z 49	13 x 813	13 x 843	A 32
10 x 1270	10 x 1292	Z 50	13 x 825	13 x 855	A 32 1/2
10 x 1295	10 x 1317	Z 51	13 x 841	13 x 871	A 33
10 x 1320	10 x 1342	Z 52	13 x 850	13 x 880	A 34
10 x 1346	10 x 1368	Z 53	13 x 875	13 x 905	A 34 1/2
10 x 1371	10 x 1393	Z 54	13 x 889	13 x 919	A 35
10 x 1400	10 x 1422	Z 55	13 x 900	13 x 930	A 35 1/2
10 x 1422	10 x 1444	Z 56	13 x 914	13 x 944	A 36
10 x 1450	10 x 1472	Z 57	13 x 925	13 x 955	A 37
10 x 1475	10 x 1497	Z 58	13 x 950	13 x 980	A 37 1/2
10 x 1500	10 x 1522	Z 59	13 x 965	13 x 995	A 38
10 x 1524	10 x 1546	Z 60	13 x 975	13 x 1005	A 38 1/2
10 x 1550	10 x 1572	Z 61	13 x 1000	13 x 1030	A 39
10 x 1575	10 x 1597	Z 62	13 x 1016	13 x 1046	A 40
10 x 1600	10 x 1622	Z 63	13 x 1030	13 x 1060	A 40 1/2
10 x 1626	10 x 1648	Z 64	13 x 1041	13 x 1071	A 41
10 x 1651	10 x 1673	Z 65	13 x 1050	13 x 1080	A 41 1/2
10 x 1675	10 x 1697	Z 66	13 x 1060	13 x 1090	A 42
10 x 1700	10 x 1722	Z 67	13 x 1075	13 x 1105	A 42 1/2
10 x 1725	10 x 1747	Z 68	13 x 1100	13 x 1130	A 43
10 x 1750	10 x 1772	Z 69	13 x 1105	13 x 1135	A 43 1/2
10 x 1775	10 x 1797	Z 70	13 x 1120	13 x 1150	A 44
10 x 1800	10 x 1822	Z 71	13 x 1143	13 x 1173	A 45
10 x 1850	10 x 1872	Z 73	13 x 1150	13 x 1180	A 45 1/2
10 x 1900	10 x 1922	Z 75	13 x 1168	13 x 1198	A 46
10 x 1975	10 x 1997	Z 78	13 x 1180	13 x 1210	A 46 1/2
10 x 2000	10 x 2022	Z 79	13 x 1200	13 x 1230	A 47
10 x 2120	10 x 2142	Z 83 1/2	13 x 1215	13 x 1245	A 47 1/2
10 x 2240	10 x 2262	Z 88	13 x 1220	13 x 1250	A 48
10 x 2360	10 x 2382	Z 93	13 x 1225	13 x 1255	A 48 1/2
10 x 2500	10 x 2522	Z 98	13 x 1250	13 x 1280	A 49
A/13			13 x 1270	13 x 1300	A 50
13 x 407	13 x 437	A 16	13 x 1300	13 x 1330	A 51
13 x 457	13 x 487	A 18	13 x 1320	13 x 1350	A 52
13 x 480	13 x 510	A 19	13 x 1350	13 x 1380	A 53
13 x 508	13 x 538	A 20	13 x 1375	13 x 1405	A 54
13 x 535	13 x 565	A 21	13 x 1400	13 x 1430	A 55
13 x 560	13 x 590	A 22	13 x 1422	13 x 1452	A 56
13 x 575	13 x 605	A 23	13 x 1450	13 x 1480	A 57
13 x 600	13 x 630	A 23 1/2	13 x 1475	13 x 1505	A 58
13 x 610	13 x 640	A 24	13 x 1500	13 x 1530	A 59
13 x 630	13 x 660	A 25	13 x 1525	13 x 1555	A 60
13 x 650	13 x 680	A 26	13 x 1550	13 x 1580	A 61
13 x 670	13 x 700	A 26 1/2	13 x 1575	13 x 1605	A 62
13 x 686	13 x 716	A 27	13 x 1600	13 x 1630	A 63
13 x 700	13 x 730	A 27 1/2	13 x 1625	13 x 1655	A 64


Bezeichnung L ₁	Bezeichnung L ₂	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Bezeichnung L ₂	Riemen-Nr.
13 x 1650	13 x 1680	A 65	13 x 3454	13 x 3484	A 136
13 x 1676	13 x 1706	A 66	13 x 3550	13 x 3580	A 140
13 x 1700	13 x 1730	A 67	13 x 3658	13 x 3688	A 144
13 x 1725	13 x 1755	A 68	13 x 3750	13 x 3780	A 148
13 x 1750	13 x 1780	A 69	13 x 4000	13 x 4030	A 158
13 x 1775	13 x 1805	A 70	13 x 4250	13 x 4280	A 167
13 x 1800	13 x 1830	A 71	13 x 4572	13 x 4602	A 180
13 x 1825	13 x 1855	A 72	13 x 4750	13 x 4780	A 187
13 x 1854	13 x 1884	A 73	13 x 5000	13 x 5030	A 197
13 x 1880	13 x 1910	A 74	B/17		
13 x 1900	13 x 1930	A 75	17 x 570	17 x 610	B 23
13 x 1930	13 x 1960	A 76	17 x 615	17 x 655	B 24
13 x 1956	13 x 1986	A 77	17 x 630	17 x 670	B 25
13 x 1980	13 x 2010	A 78	17 x 650	17 x 690	B 26
13 x 2000	13 x 2030	A 79	17 x 670	17 x 710	B 26 1/2
13 x 2032	13 x 2062	A 80	17 x 686	17 x 726	B 27
13 x 2060	13 x 2090	A 81	17 x 710	17 x 750	B 28
13 x 2083	13 x 2113	A 82	17 x 725	17 x 765	B 29
13 x 2100	13 x 2130	A 83	17 x 750	17 x 790	B 30
13 x 2120	13 x 2150	A 83 1/2	17 x 775	17 x 815	B 31
13 x 2134	13 x 2164	A 84	17 x 800	17 x 840	B 32
13 x 2150	13 x 2180	A 84 1/2	17 x 825	17 x 865	B 32 1/2
13 x 2160	13 x 2190	A 85	17 x 836	17 x 876	B 33
13 x 2185	13 x 2215	A 86	17 x 850	17 x 890	B 34
13 x 2200	13 x 2230	A 86 1/2	17 x 875	17 x 915	B 34 1/2
13 x 2210	13 x 2240	A 87	17 x 889	17 x 929	B 35
13 x 2240	13 x 2270	A 88	17 x 900	17 x 940	B 36
13 x 2261	13 x 2291	A 89	17 x 925	17 x 965	B 37
13 x 2286	13 x 2316	A 90	17 x 950	17 x 990	B 37 1/2
13 x 2311	13 x 2341	A 91	17 x 965	17 x 1005	B 38
13 x 2337	13 x 2367	A 92	17 x 975	17 x 1015	B 38 1/2
13 x 2360	13 x 2390	A 93	17 x 1000	17 x 1040	B 39
13 x 2388	13 x 2418	A 94	17 x 1016	17 x 1056	B 40
13 x 2413	13 x 2443	A 95	17 x 1030	17 x 1070	B 40 1/2
13 x 2438	13 x 2468	A 96	17 x 1040	17 x 1080	B 41
13 x 2464	13 x 2494	A 97	17 x 1050	17 x 1090	B 41 1/2
13 x 2500	13 x 2530	A 98	17 x 1060	17 x 1100	B 42
13 x 2540	13 x 2570	A 100	17 x 1075	17 x 1115	B 42 1/2
13 x 2591	13 x 2621	A 102	17 x 1090	17 x 1130	B 43
13 x 2650	13 x 2680	A 104	17 x 1100	17 x 1140	B 43 1/4
13 x 2667	13 x 2697	A 105	17 x 1120	17 x 1160	B 44
13 x 2725	13 x 2755	A 107	17 x 1150	17 x 1190	B 45
13 x 2743	13 x 2773	A 108	17 x 1163	17 x 1203	B 45 1/2
13 x 2800	13 x 2830	A 110	17 x 1175	17 x 1215	B 46
13 x 2845	13 x 2875	A 112	17 x 1180	17 x 1220	B 46 1/2
13 x 2896	13 x 2926	A 114	17 x 1200	17 x 1240	B 47
13 x 2946	13 x 2976	A 116	17 x 1215	17 x 1255	B 48
13 x 3000	13 x 3030	A 118	17 x 1225	17 x 1265	B 48 1/2
13 x 3048	13 x 3078	A 120	17 x 1250	17 x 1290	B 49
13 x 3150	13 x 3180	A 124	17 x 1275	17 x 1315	B 50
13 x 3250	13 x 3280	A 128	17 x 1300	17 x 1340	B 51
13 x 3350	13 x 3380	A 132	17 x 1320	17 x 1360	B 52

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
17 x 1335	17 x 1375	B 52 1/2	17 x 2515	17 x 2555	B 99
17 x 1350	17 x 1390	B 53	17 x 2540	17 x 2580	B 100
17 x 1360	17 x 1400	B 53 1/2	17 x 2565	17 x 2605	B 101
17 x 1372	17 x 1412	B 54	17 x 2600	17 x 2640	B 102
17 x 1400	17 x 1440	B 55	17 x 2616	17 x 2656	B 103
17 x 1422	17 x 1462	B 56	17 x 2650	17 x 2690	B 104
17 x 1450	17 x 1490	B 57	17 x 2667	17 x 2707	B 105
17 x 1473	17 x 1513	B 58	17 x 2700	17 x 2740	B 106
17 x 1500	17 x 1540	B 59	17 x 2718	17 x 2758	B 107
17 x 1525	17 x 1565	B 60	17 x 2750	17 x 2790	B 108
17 x 1550	17 x 1590	B 61	17 x 2800	17 x 2840	B 110
17 x 1575	17 x 1615	B 62	17 x 2845	17 x 2885	B 112
17 x 1600	17 x 1640	B 63	17 x 2900	17 x 2940	B 114
17 x 1625	17 x 1665	B 64	17 x 2921	17 x 2961	B 115
17 x 1650	17 x 1690	B 65	17 x 2950	17 x 2990	B 116
17 x 1676	17 x 1716	B 66	17 x 3000	17 x 3040	B 118
17 x 1700	17 x 1740	B 67	17 x 3048	17 x 3088	B 120
17 x 1725	17 x 1765	B 68	17 x 3099	17 x 3139	B 122
17 x 1750	17 x 1790	B 69	17 x 3150	17 x 3190	B 124
17 x 1761	17 x 1801	B 69 1/2	17 x 3175	17 x 3215	B 125
17 x 1775	17 x 1815	B 70	17 x 3200	17 x 3240	B 126
17 x 1800	17 x 1840	B 71	17 x 3250	17 x 3290	B 128
17 x 1829	17 x 1869	B 72	17 x 3302	17 x 3342	B 130
17 x 1850	17 x 1890	B 73	17 x 3350	17 x 3390	B 132
17 x 1880	17 x 1920	B 74	17 x 3378	17 x 3428	B 133
17 x 1900	17 x 1940	B 75	17 x 3404	17 x 3444	B 134
17 x 1930	17 x 1970	B 76	17 x 3450	17 x 3490	B 136
17 x 1950	17 x 1990	B 77	17 x 3505	17 x 3545	B 138
17 x 1981	17 x 2021	B 78	17 x 3550	17 x 3590	B 140
17 x 2000	17 x 2040	B 79	17 x 3600	17 x 3640	B 142
17 x 2032	17 x 2072	B 80	17 x 3658	17 x 3698	B 144
17 x 2060	17 x 2100	B 81	17 x 3700	17 x 3740	B 146
17 x 2083	17 x 2123	B 82	17 x 3750	17 x 3790	B 148
17 x 2100	17 x 2140	B 83	17 x 3810	17 x 3850	B 150
17 x 2120	17 x 2160	B 83 1/2	17 x 3850	17 x 3890	B 151
17 x 2134	17 x 2174	B 84	17 x 3861	17 x 3901	B 152
17 x 2160	17 x 2200	B 85	17 x 3912	17 x 3952	B 154
17 x 2200	17 x 2240	B 86	17 x 3950	17 x 3990	B 155
17 x 2210	17 x 2250	B 87	17 x 3962	17 x 4002	B 156
17 x 2240	17 x 2280	B 88	17 x 4000	17 x 4040	B 158
17 x 2261	17 x 2301	B 89	17 x 4064	17 x 4104	B 160
17 x 2286	17 x 2326	B 90	17 x 4115	17 x 4155	B 162
17 x 2300	17 x 2340	B 91	17 x 4200	17 x 4240	B 165
17 x 2337	17 x 2377	B 92	17 x 4250	17 x 4290	B 167
17 x 2360	17 x 2400	B 93	17 x 4394	17 x 4434	B 173
17 x 2388	17 x 2428	B 94	17 x 4450	17 x 4490	B 175
17 x 2400	17 x 2440	B 94 1/2	17 x 4500	17 x 4540	B 177
17 x 2413	17 x 2453	B 95	17 x 4572	17 x 4612	B 180
17 x 2438	17 x 2478	B 96	17 x 4750	17 x 4790	B 187
17 x 2450	17 x 2490	B 96 1/2	17 x 4826	17 x 4866	B 190
17 x 2465	17 x 2505	B 97	17 x 4953	17 x 4993	B 195
17 x 2500	17 x 2540	B 98	17 x 5000	17 x 5040	B 197

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
17 x 5300	17 x 5340	B 208	22 x 1425	22 x 1483	C 56
17 x 5334	17 x 5374	B 210	22 x 1450	22 x 1508	C 57
17 x 5600	17 x 5640	B 220	22 x 1475	22 x 1533	C 58
17 x 5715	17 x 5755	B 225	22 x 1500	22 x 1558	C 59
17 x 6000	17 x 6040	B 236	22 x 1524	22 x 1582	C 60
17 x 6096	17 x 6136	B 240	22 x 1550	22 x 1608	C 61
17 x 6300	17 x 6340	B 248	22 x 1574	22 x 1632	C 62
17 x 6477	17 x 6517	B 255	22 x 1600	22 x 1658	C 63
17 x 6700	17 x 6740	B 264	22 x 1650	22 x 1708	C 65
17 x 6858	17 x 6898	B 270	22 x 1676	22 x 1734	C 66
17 x 7000	17 x 7040	B 276	22 x 1700	22 x 1758	C 67
17 x 7100	17 x 7140	B 280	22 x 1727	22 x 1785	C 68
17 x 7620	17 x 7660	B 300	22 x 1750	22 x 1808	C 69
20			22 x 1778	22 x 1836	C 70
20 x 900	20 x 950	-	22 x 1800	22 x 1858	C 71
20 x 1000	20 x 1050	-	22 x 1829	22 x 1887	C 72
20 x 1120	20 x 1170	-	22 x 1854	22 x 1912	C 73
20 x 1180	20 x 1230	-	22 x 1880	22 x 1938	C 74
20 x 1250	20 x 1300	-	22 x 1900	22 x 1958	C 75
20 x 1320	20 x 1370	-	22 x 1930	22 x 1988	C 76
20 x 1400	20 x 1450	-	22 x 1956	22 x 2014	C 77
20 x 1500	20 x 1550	-	22 x 1981	22 x 2039	C 78
20 x 1600	20 x 1650	-	22 x 2000	22 x 2058	C 79
20 x 1700	20 x 1750	-	22 x 2032	22 x 2090	C 80
20 x 1800	20 x 1850	-	22 x 2060	22 x 2118	C 81
20 x 1900	20 x 1950	-	22 x 2083	22 x 2141	C 82
20 x 2000	20 x 2050	-	22 x 2108	22 x 2166	C 83
20 x 2120	20 x 2170	-	22 x 2120	22 x 2178	C 83 1/2
20 x 2240	20 x 2290	-	22 x 2134	22 x 2192	C 84
20 x 2360	20 x 2410	-	22 x 2159	22 x 2217	C 85
20 x 2500	20 x 2550	-	22 x 2184	22 x 2242	C 86
20 x 2650	20 x 2700	-	22 x 2210	22 x 2268	C 87
20 x 2800	20 x 2850	-	22 x 2240	22 x 2298	C 88
20 x 3000	20 x 3050	-	22 x 2261	22 x 2319	C 89
20 x 3150	20 x 3200	-	22 x 2286	22 x 2344	C 90
20 x 3350	20 x 3400	-	22 x 2311	22 x 2369	C 91
20 x 3550	20 x 3600	-	22 x 2337	22 x 2395	C 92
20 x 3750	20 x 3800	-	22 x 2360	22 x 2418	C 93
20 x 4000	20 x 4050	-	22 x 2388	22 x 2446	C 94
20 x 4500	20 x 4550	-	22 x 2413	22 x 2471	C 95
20 x 5000	20 x 5050	-	22 x 2438	22 x 2496	C 96
20 x 6000	20 x 6050	-	22 x 2450	22 x 2508	C 96 1/2
C/22			22 x 2464	22 x 2522	C 97
22 x 1090	22 x 1148	C 43	22 x 2500	22 x 2558	C 98
22 x 1200	22 x 1258	C 47	22 x 2525	22 x 2583	C 99
22 x 1215	22 x 1273	C 48	22 x 2540	22 x 2598	C 100
22 x 1250	22 x 1308	C 49	22 x 2560	22 x 2618	C 101
22 x 1295	22 x 1353	C 51	22 x 2591	22 x 2649	C 102
22 x 1320	22 x 1378	C 52	22 x 2616	22 x 2674	C 103
22 x 1350	22 x 1408	C 53	22 x 2642	22 x 2700	C 104
22 x 1375	22 x 1433	C 54	22 x 2667	22 x 2725	C 105
22 x 1400	22 x 1458	C 55	22 x 2692	22 x 2750	C 106

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
22 x 2718	22 x 2776	C 107	22 x 5334	22 x 5392	C 210
22 x 2750	22 x 2808	C 108	22 x 5461	22 x 5519	C 215
22 x 2769	22 x 2827	C 109	22 x 5600	22 x 5658	C 220
22 x 2800	22 x 2858	C 110	22 x 5715	22 x 5773	C 225
22 x 2845	22 x 2903	C 112	22 x 6000	22 x 6058	C 236
22 x 2896	22 x 2954	C 114	22 x 6096	22 x 6154	C 240
22 x 2921	22 x 2979	C 115	22 x 6300	22 x 6358	C 248
22 x 2950	22 x 3008	C 116	22 x 6477	22 x 6535	C 255
22 x 2965	22 x 3023	C 117	22 x 6700	22 x 6758	C 264
22 x 3000	22 x 3058	C 118	22 x 6858	22 x 6916	C 270
22 x 3048	22 x 3106	C 120	22 x 7100	22 x 7158	C 280
22 x 3099	22 x 3157	C 122	22 x 7239	22 x 7297	C 285
22 x 3150	22 x 3208	C 124	22 x 7500	22 x 7558	C 295
22 x 3175	22 x 3233	C 125	22 x 7620	22 x 7678	C 300
22 x 3200	22 x 3258	C 126	22 x 8000	22 x 8058	C 315
22 x 3250	22 x 3308	C 128	22 x 8382	22 x 8440	C 330
22 x 3302	22 x 3360	C 130	22 x 8763	22 x 8821	C 345
22 x 3350	22 x 3408	C 132	22 x 9144	22 x 9202	C 360
22 x 3404	22 x 3462	C 134	25		
22 x 3429	22 x 3487	C 135	25 x 1400	25 x 1460	-
22 x 3450	22 x 3508	C 136	25 x 1500	25 x 1560	-
22 x 3505	22 x 3563	C 138	25 x 1600	25 x 1660	-
22 x 3550	22 x 3608	C 140	25 x 1700	25 x 1760	-
22 x 3607	22 x 3665	C 142	25 x 1800	25 x 1860	-
22 x 3658	22 x 3716	C 144	25 x 1900	25 x 1960	-
22 x 3700	22 x 3758	C 146	25 x 2000	25 x 2060	-
22 x 3750	22 x 3808	C 148	25 x 2120	25 x 2180	-
22 x 3810	22 x 3868	C 150	25 x 2240	25 x 2300	-
22 x 3861	22 x 3919	C 152	25 x 2360	25 x 2420	-
22 x 3912	22 x 3970	C 154	25 x 2500	25 x 2560	-
22 x 3962	22 x 4020	C 156	25 x 2650	25 x 2710	-
22 x 4000	22 x 4058	C 158	25 x 2700	25 x 2760	-
22 x 4064	22 x 4122	C 160	25 x 2800	25 x 2860	-
22 x 4100	22 x 4158	C 162	25 x 3000	25 x 3060	-
22 x 4140	22 x 4198	C 163	25 x 3150	25 x 3210	-
22 x 4191	22 x 4249	C 165	25 x 3350	25 x 3410	-
22 x 4216	22 x 4274	C 166	25 x 3550	25 x 3610	-
22 x 4250	22 x 4308	C 167	25 x 3750	25 x 3810	-
22 x 4267	22 x 4325	C 168	25 x 4000	25 x 4060	-
22 x 4318	22 x 4376	C 170	25 x 4250	25 x 4310	-
22 x 4394	22 x 4452	C 173	25 x 4500	25 x 4560	-
22 x 4445	22 x 4503	C 175	25 x 4750	25 x 4810	-
22 x 4500	22 x 4558	C 177	25 x 5000	25 x 5060	-
22 x 4572	22 x 4630	C 180	25 x 5300	25 x 5360	-
22 x 4699	22 x 4757	C 185	25 x 5600	25 x 5660	-
22 x 4750	22 x 4808	C 187	25 x 6000	25 x 6060	-
22 x 4826	22 x 4884	C 190	25 x 6300	25 x 6360	-
22 x 4953	22 x 5011	C 195	25 x 6700	25 x 6760	-
22 x 5000	22 x 5058	C 197	25 x 7100	25 x 7160	-
22 x 5080	22 x 5138	C 200	25 x 7500	25 x 7560	-
22 x 5182	22 x 5240	C 204	25 x 8000	25 x 8060	-
22 x 5300	22 x 5358	C 208	25 x 8500	25 x 8560	-

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
25 x 9000	25 x 9060	-	40 x 5600	40 x 5680	E 220
D/32			40 x 6000 •	40 x 6080	E 236
32 x 2000	32 x 2075	D 79	40 x 6096 •	40 x 6176	E 240
32 x 2500	32 x 2575	D 98	40 x 6300 •	40 x 6380	E 248
32 x 2650	32 x 2725	D 104	40 x 7100	40 x 7180	E 280
32 x 2800	32 x 2875	D 110	40 x 7500 •	40 x 7580	E 295
32 x 3000	32 x 3075	D 118	40 x 8000	40 x 8080	E 315
32 x 3048	32 x 3123	D 120	40 x 9000	40 x 9080	E 354
32 x 3150	32 x 3225	D 124	40 x 10000	40 x 10080	E 394
32 x 3251	32 x 3326	D 128	40 x 11200	40 x 11280	E 441
32 x 3350	32 x 3425	D 132	40 x 12500	40 x 12580	E 492
32 x 3425	32 x 3500	D 135			
32 x 3454	32 x 3529	D 136			
32 x 3550	32 x 3625	D 140			
32 x 3658	32 x 3733	D 144			
32 x 3750	32 x 3825	D 148			
32 x 3925	32 x 4000	D 154			
32 x 4000	32 x 4075	D 158			
32 x 4115	32 x 4190	D 162			
32 x 4250	32 x 4325	D 167			
32 x 4394	32 x 4469	D 173			
32 x 4500	32 x 4575	D 177			
32 x 4572	32 x 4647	D 180			
32 x 4750	32 x 4825	D 187			
32 x 4953	32 x 5028	D 195			
32 x 5000	32 x 5075	D 197			
32 x 5300	32 x 5375	D 208			
32 x 5334	32 x 5409	D 210			
32 x 5600	32 x 5675	D 220			
32 x 5715	32 x 5790	D 225			
32 x 6000	32 x 6075	D 236			
32 x 6096	32 x 6171	D 240			
32 x 6300	32 x 6375	D 248			
32 x 6477	32 x 6562	D 255			
32 x 6700	32 x 6775	D 264			
32 x 6858	32 x 6933	D 270			
32 x 7100	32 x 7175	D 280			
32 x 7500	32 x 7575	D 295			
32 x 7620	32 x 7695	D 300			
32 x 8000	32 x 8075	D 315			
32 x 8382	32 x 8457	D 330			
32 x 8500	32 x 8575	D 335			
32 x 9000	32 x 9075	D 354			
32 x 9144	32 x 9221	D 360			
32 x 9500	32 x 9575	D 374			
32 x 10000	32 x 10075	D 394			
32 x 11200	32 x 11275	D 441			
32 x 12192	32 x 12267	D 480			
E/40					
40 x 3000 •	40 x 3080	E 118			
40 x 4000 •	40 x 4080	E 158			
40 x 5000	40 x 5080	E 197			



Profile:
XPZ, XPA, XPB, XPC,
3VX, 5VX

optibelt **SUPER X-POWER M=S**

HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

flankenoffen, formgezahnt nach

DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA



	XPZ	XPA	XPB	XPC	3VX	5VX
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	8,00	10,00	13,00	18,00	8,00	13,00
Breite des Riemens b [mm]	9,70	12,70	16,30	22,00	9,00	15,00
Gewicht [kg/m]	0,065	0,105	0,183	0,340	0,065	0,183
Max. Fertigungslänge [mm]	3550	3550	3550	3550	3556	3556
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	56,00	71,00	112,00	180,00	56,00	112,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück	25 Stück	10 Stück
Bündelmenge bis 3556 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück	10 Stück	10 Stück

- Keine Lagerware

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

XPZ/3VX, XPB/5VX = austauschbare Abmessungen (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar).


Alle optibelt SUPER X-POWER M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden.

Bestellbeispiel SUPER X-POWER: XPZ 587

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA
XPZ		XPZ 1387	-	XPA 982	-
XPZ 587	-	XPZ 1400	-	XPA 1000	-
XPZ 612	-	XPZ 1412	3VX 560	XPA 1007	-
XPZ 630	3VX 250	XPZ 1437	-	XPA 1030	-
XPZ 637	-	XPZ 1462	-	XPA 1060	-
XPZ 662	-	XPZ 1487	-	XPA 1082	-
XPZ 670	3VX 265	XPZ 1500	-	XPA 1107	-
XPZ 687	-	XPZ 1512	-	XPA 1120	-
XPZ 710	3VX 280	XPZ 1537	-	XPA 1132	-
XPZ 730	-	XPZ 1562	-	XPA 1157	-
XPZ 737	-	XPZ 1587	-	XPA 1180	-
XPZ 750	-	XPZ 1600	3VX 630	XPA 1207	-
XPZ 762	3VX 300	XPZ 1612	-	XPA 1232	-
XPZ 772	-	XPZ 1662	-	XPA 1250	-
XPZ 787	-	XPZ 1700	3VX 670	XPA 1257	-
XPZ 800	3VX 315	XPZ 1750	-	XPA 1272	-
XPZ 812	-	XPZ 1762	-	XPA 1282	-
XPZ 825	-	XPZ 1800	3VX 710	XPA 1307	-
XPZ 837	-	XPZ 1850	-	XPA 1320	-
XPZ 850	3VX 335	XPZ 1900	3VX 750	XPA 1332	-
XPZ 862	-	XPZ 1950	-	XPA 1357	-
XPZ 875	-	XPZ 2000	-	XPA 1382	-
XPZ 887	-	XPZ 2120	-	XPA 1400	-
XPZ 900	3VX 355	XPZ 2150 •	3VX 850	XPA 1432	-
XPZ 912	-	XPZ 2240	-	XPA 1450	-
XPZ 925	-	XPZ 2360	-	XPA 1457	-
XPZ 937	-	XPZ 2500	-	XPA 1482	-
XPZ 950	3VX 375	XPZ 2540 •	3VX 1000	XPA 1500	-
XPZ 962	-	XPZ 2650	-	XPA 1507	-
XPZ 987	-	XPZ 2690 •	3VX 1060	XPA 1532	-
XPZ 1000	-	XPZ 2800	-	XPA 1557	-
XPZ 1012	3VX 400	XPZ 2840 •	3VX 1120	XPA 1582	-
XPZ 1037	-	XPZ 3000	3VX 1180	XPA 1600	-
XPZ 1060	-	XPZ 3150	-	XPA 1607	-
XPZ 1077	3VX 425	XPZ 3350	3VX 1320	XPA 1632	-
XPZ 1087	-	XPZ 3550	3VX 1400	XPA 1650	-
XPZ 1112	-	XPA		XPA 1682	-
XPZ 1120	-	XPA 707	-	XPA 1700	-
XPZ 1137	3VX 450	XPA 732	-	XPA 1732	-
XPZ 1162	-	XPA 757	-	XPA 1750	-
XPZ 1180	-	XPA 782	-	XPA 1757	-
XPZ 1187	-	XPA 800	-	XPA 1782	-
XPZ 1202	3VX 475	XPA 807	-	XPA 1800	-
XPZ 1212	-	XPA 832	-	XPA 1832	-
XPZ 1237	-	XPA 850	-	XPA 1850	-
XPZ 1250	-	XPA 857	-	XPA 1882	-
XPZ 1262	3VX 500	XPA 882	-	XPA 1900	-
XPZ 1287	-	XPA 900	-	XPA 1932	-
XPZ 1312	-	XPA 907	-	XPA 1950	-
XPZ 1320	-	XPA 932	-	XPA 1982	-
XPZ 1337	3VX 530	XPA 950	-	XPA 2000	-
XPZ 1362	-	XPA 957	-	XPA 2120	-

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch			
XPA 2240	-	3VX				
XPA 2360	-	3VX 250	9NX 635			
XPA 2500	-	3VX 265	9NX 673			
XPA 2650	-	3VX 280	9NX 711			
XPA 2800	-	3VX 300	9NX 762			
XPA 3000	-	3VX 315	9NX 800			
XPA 3150	-	3VX 335	9NX 851			
XPA 3350	-	3VX 355	9NX 902			
XPA 3550	-	3VX 375	9NX 952			
XPB		3VX 400	9NX 1016			
XPB 1250	-	3VX 425	9NX 1079			
XPB 1320	-	3VX 450	9NX 1143			
XPB 1400	-	3VX 475	9NX 1206			
XPB 1450	-	3VX 500	9NX 1270			
XPB 1500	-	3VX 530	9NX 1346			
XPB 1600	-	3VX 560	9NX 1422			
XPB 1650	-	3VX 600	9NX 1524			
XPB 1700	-	3VX 630	9NX 1600			
XPB 1750	-	3VX 670	9NX 1702			
XPB 1800	-	3VX 710	9NX 1803			
XPB 1850	-	3VX 750	9NX 1905			
XPB 1900	5VX 750	3VX 800	9NX 2032			
XPB 2000	-	3VX 850	9NX 2159			
XPB 2020 •	5VX 800	3VX 900	9NX 2286			
XPB 2040	-	3VX 950	9NX 2413			
XPB 2120	-	3VX 1000	9NX 2540			
XPB 2150	5VX 850	3VX 1060	9NX 2692			
XPB 2240	-	3VX 1120	9NX 2845			
XPB 2280	5VX 900	3VX 1180	9NX 2997			
XPB 2360	-	3VX 1250	9NX 3175			
XPB 2400 •	5VX 950	3VX 1320	9NX 3353			
XPB 2500	-	3VX 1400	9NX 3556			
XPB 2650	-	5VX				
XPB 2680	5VX 1060	5VX 500	15NX 1270			
XPB 2800	-	5VX 530	15NX 1346			
XPB 2840	5VX 1120	5VX 560	15NX 1422			
XPB 3000	-	5VX 600	15NX 1524			
XPB 3150	-	5VX 630	15NX 1600			
XPB 3350	5VX 1320	5VX 670	15NX 1702			
XPB 3550	5VX 1400	5VX 710	15NX 1803			
XPC		5VX 750	15NX 1905			
XPC 2000	-	5VX 800	15NX 2032			
XPC 2120	-	5VX 850	15NX 2159			
XPC 2240	-	5VX 900	15NX 2286			
XPC 2360	-	5VX 950	15NX 2413			
XPC 2500	-	5VX 1000	15NX 2540			
XPC 2650	-	5VX 1060	15NX 2692			
XPC 2800	-	5VX 1120	15NX 2845			
XPC 3000	-	5VX 1180	15NX 2997			
XPC 3150	-	5VX 1250	15NX 3175			
XPC 3350	-	5VX 1320	15NX 3353			
XPC 3550	-	5VX 1400	15NX 3556			





Profile:
XPZ, XPA, XPB, XPC,
3VX, 5VX

optibelt **SUPER E-POWER M=S**

HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
 und RMA/MPTA



	XPZ	XPA	XPB	XPC	3VX	5VX
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_o / 10	Außenlänge L_o / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	8,00	10,00	13,00	18,00	8,00	13,00
Breite des Riemens b [mm]	9,70	12,70	16,30	22,00	9,00	15,00
Gewicht [kg/m]	0,065	0,105	0,183	0,340	0,065	0,183
Max. Fertigungslänge [mm]	3550	3550	3550	3550	3556	3556
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	56,00	71,00	112,00	180,00	56,00	112,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück	25 Stück	10 Stück
Bündelmenge bis 3556 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück	10 Stück	10 Stück

- Keine Lagerware

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

XPZ/3VX, XPB/5VX = austauschbare Abmessungen (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar).


Alle optibelt SUPER E-POWER M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden.

Bestellbeispiel SUPER E-POWER: XPZ 587 EP

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung	Alternativ RMA
XPZ		XPZ 1387 EP •	-	XPA 982 EP •	-
XPZ 587 EP •	-	XPZ 1400 EP •	-	XPA 1000 EP •	-
XPZ 612 EP •	-	XPZ 1412 EP •	3VX 560 EP	XPA 1007 EP •	-
XPZ 630 EP •	3VX 250 EP	XPZ 1437 EP •	-	XPA 1030 EP •	-
XPZ 637 EP •	-	XPZ 1462 EP •	-	XPA 1060 EP •	-
XPZ 662 EP •	-	XPZ 1487 EP •	-	XPA 1082 EP •	-
XPZ 670 EP •	3VX 265 EP	XPZ 1500 EP •	-	XPA 1107 EP •	-
XPZ 687 EP •	-	XPZ 1512 EP •	-	XPA 1120 EP •	-
XPZ 710 EP •	3VX 280 EP	XPZ 1537 EP •	-	XPA 1132 EP •	-
XPZ 730 EP •	-	XPZ 1562 EP •	-	XPA 1157 EP •	-
XPZ 737 EP •	-	XPZ 1587 EP •	-	XPA 1180 EP •	-
XPZ 750 EP •	-	XPZ 1600 EP •	3VX 630 EP	XPA 1207 EP •	-
XPZ 762 EP •	3VX 300 EP	XPZ 1612 EP •	-	XPA 1232 EP •	-
XPZ 772 EP •	-	XPZ 1662 EP •	-	XPA 1250 EP •	-
XPZ 787 EP •	-	XPZ 1700 EP •	3VX 670 EP	XPA 1257 EP •	-
XPZ 800 EP •	3VX 315 EP	XPZ 1750 EP •	-	XPA 1272 EP •	-
XPZ 812 EP •	-	XPZ 1762 EP •	-	XPA 1282 EP •	-
XPZ 825 EP •	-	XPZ 1800 EP •	3VX 710 EP	XPA 1307 EP •	-
XPZ 837 EP •	-	XPZ 1850 EP •	-	XPA 1320 EP •	-
XPZ 850 EP •	3VX 335 EP	XPZ 1900 EP •	3VX 750 EP	XPA 1332 EP •	-
XPZ 862 EP •	-	XPZ 1950 EP •	-	XPA 1357 EP •	-
XPZ 875 EP •	-	XPZ 2000 EP •	-	XPA 1382 EP •	-
XPZ 887 EP •	-	XPZ 2120 EP •	-	XPA 1400 EP •	-
XPZ 900 EP •	3VX 355 EP	XPZ 2150 EP •	3VX 850 EP	XPA 1432 EP •	-
XPZ 912 EP •	-	XPZ 2240 EP •	-	XPA 1450 EP •	-
XPZ 925 EP •	-	XPZ 2360 EP •	-	XPA 1457 EP •	-
XPZ 937 EP •	-	XPZ 2500 EP •	-	XPA 1482 EP •	-
XPZ 950 EP •	3VX 375 EP	XPZ 2540 EP •	3VX 1000 EP	XPA 1500 EP •	-
XPZ 962 EP •	-	XPZ 2650 EP •	-	XPA 1507 EP •	-
XPZ 987 EP •	-	XPZ 2690 EP •	3VX 1060 EP	XPA 1532 EP •	-
XPZ 1000 EP •	-	XPZ 2800 EP •	-	XPA 1557 EP •	-
XPZ 1012 EP •	3VX 400 EP	XPZ 2840 EP •	3VX 1120 EP	XPA 1582 EP •	-
XPZ 1037 EP •	-	XPZ 3000 EP •	3VX 1180 EP	XPA 1600 EP •	-
XPZ 1060 EP •	-	XPZ 3150 EP •	-	XPA 1607 EP •	-
XPZ 1077 EP •	3VX 425 EP	XPZ 3350 EP •	3VX 1320 EP	XPA 1632 EP •	-
XPZ 1087 EP •	-	XPZ 3550 EP •	3VX 1400 EP	XPA 1650 EP •	-
XPZ 1112 EP •	-	XPA		XPA 1682 EP •	-
XPZ 1120 EP •	-	XPA 707 EP •	-	XPA 1700 EP •	-
XPZ 1137 EP •	3VX 450 EP	XPA 732 EP •	-	XPA 1732 EP •	-
XPZ 1162 EP •	-	XPA 757 EP •	-	XPA 1750 EP •	-
XPZ 1180 EP •	-	XPA 782 EP •	-	XPA 1757 EP •	-
XPZ 1187 EP •	-	XPA 800 EP •	-	XPA 1782 EP •	-
XPZ 1202 EP •	3VX 475 EP	XPA 807 EP •	-	XPA 1800 EP •	-
XPZ 1212 EP •	-	XPA 832 EP •	-	XPA 1832 EP •	-
XPZ 1237 EP •	-	XPA 850 EP •	-	XPA 1850 EP •	-
XPZ 1250 EP •	-	XPA 857 EP •	-	XPA 1882 EP •	-
XPZ 1262 EP •	3VX 500 EP	XPA 882 EP •	-	XPA 1900 EP •	-
XPZ 1287 EP •	-	XPA 900 EP •	-	XPA 1932 EP •	-
XPZ 1312 EP •	-	XPA 907 EP •	-	XPA 1950 EP •	-
XPZ 1320 EP •	-	XPA 932 EP •	-	XPA 1982 EP •	-
XPZ 1337 EP •	3VX 530 EP	XPA 950 EP •	-	XPA 2000 EP •	-
XPZ 1362 EP •	-	XPA 957 EP •	-	XPA 2120 EP •	-

Bezeichnung	Alternativ RMA	Bezeichnung RMA zöllig	Bezeichnung metrisch		
XPA 2240 EP •	-	3VX			
XPA 2360 EP •	-	3VX 250 EP •	9NX 635 EP		
XPA 2500 EP •	-	3VX 265 EP •	9NX 673 EP		
XPA 2650 EP •	-	3VX 280 EP •	9NX 711 EP		
XPA 2800 EP •	-	3VX 300 EP •	9NX 762 EP		
XPA 3000 EP •	-	3VX 315 EP •	9NX 800 EP		
XPA 3150 EP •	-	3VX 335 EP •	9NX 851 EP		
XPA 3350 EP •	-	3VX 355 EP •	9NX 902 EP		
XPA 3550 EP •	-	3VX 375 EP •	9NX 952 EP		
XPB		3VX 400 EP •	9NX 1016 EP		
XPB 1250 EP •	-	3VX 425 EP •	9NX 1079 EP		
XPB 1320 EP •	-	3VX 450 EP •	9NX 1143 EP		
XPB 1400 EP •	-	3VX 475 EP •	9NX 1206 EP		
XPB 1450 EP •	-	3VX 500 EP •	9NX 1270 EP		
XPB 1500 EP •	-	3VX 530 EP •	9NX 1346 EP		
XPB 1600 EP •	-	3VX 560 EP •	9NX 1422 EP		
XPB 1650 EP •	-	3VX 600 EP •	9NX 1524 EP		
XPB 1700 EP •	-	3VX 630 EP •	9NX 1600 EP		
XPB 1750 EP •	-	3VX 670 EP •	9NX 1702 EP		
XPB 1800 EP •	-	3VX 710 EP •	9NX 1803 EP		
XPB 1850 EP •	-	3VX 750 EP •	9NX 1905 EP		
XPB 1900 EP •	5VX 750 EP	3VX 800 EP •	9NX 2032 EP		
XPB 2000 EP •	-	3VX 850 EP •	9NX 2159 EP		
XPB 2020 EP •	5VX 800 EP	3VX 900 EP •	9NX 2286 EP		
XPB 2040 EP •	-	3VX 950 EP •	9NX 2413 EP		
XPB 2120 EP •	-	3VX 1000 EP •	9NX 2540 EP		
XPB 2150 EP •	5VX 850 EP	3VX 1060 EP •	9NX 2692 EP		
XPB 2240 EP •	-	3VX 1120 EP •	9NX 2845 EP		
XPB 2280 EP •	5VX 900 EP	3VX 1180 EP •	9NX 2997 EP		
XPB 2360 EP •	-	3VX 1250 EP •	9NX 3175 EP		
XPB 2400 EP •	5VX 950 EP	3VX 1320 EP •	9NX 3353 EP		
XPB 2500 EP •	-	3VX 1400 EP •	9NX 3556 EP		
XPB 2650 EP •	-	5VX			
XPB 2680 EP •	5VX 1060 EP	5VX 500 EP •	15NX 1270 EP		
XPB 2800 EP •	-	5VX 530 EP •	15NX 1346 EP		
XPB 2840 EP •	5VX 1120 EP	5VX 560 EP •	15NX 1422 EP		
XPB 3000 EP •	-	5VX 600 EP •	15NX 1524 EP		
XPB 3150 EP •	-	5VX 630 EP •	15NX 1600 EP		
XPB 3350 EP •	5VX 1320 EP	5VX 670 EP •	15NX 1702 EP		
XPB 3550 EP •	5VX 1400 EP	5VX 710 EP •	15NX 1803 EP		
XPC		5VX 750 EP •	15NX 1905 EP		
XPC 2000 EP •	-	5VX 800 EP •	15NX 2032 EP		
XPC 2120 EP •	-	5VX 850 EP •	15NX 2159 EP		
XPC 2240 EP •	-	5VX 900 EP •	15NX 2286 EP		
XPC 2360 EP •	-	5VX 950 EP •	15NX 2413 EP		
XPC 2500 EP •	-	5VX 1000 EP •	15NX 2540 EP		
XPC 2650 EP •	-	5VX 1060 EP •	15NX 2692 EP		
XPC 2800 EP •	-	5VX 1120 EP •	15NX 2845 EP		
XPC 3000 EP •	-	5VX 1180 EP •	15NX 2997 EP		
XPC 3150 EP •	-	5VX 1250 EP •	15NX 3175 EP		
XPC 3350 EP •	-	5VX 1320 EP •	15NX 3353 EP		
XPC 3550 EP •	-	5VX 1400 EP •	15NX 3556 EP		





Profile:
X10 / ZX, X13 / AX,
X17 / BX, X22 / CX

optibelt **SUPER TX M=S**

KLASSISCHE KEILRIEMEN

flankenoffen, formgezahnt nach DIN 2215
 und ISO 4184



	X10 / ZX	X13 / AX	X17 / BX	X22 / CX
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	6,00	8,00	11,00	14,00
Breite des Riemens b [mm]	10,00	13,00	17,00	22,00
Gewicht [kg/m]	0,062	0,099	0,165	0,276
Max. Fertigungslänge [mm]	3550	3550	3550	3550
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	40,00	63,00	90,00	140,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück
Bündelmenge bis 3550 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.


Alle Abmessungen können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden (M=S).

Bestellbeispiel SUPER TX: X10 x 597

Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
X10 / ZX		X13 x 1250	AX 48	X17 x 1220	BX 46 1/2
X10 x 597	ZX 23	X13 x 1280	AX 49	X17 x 1240	BX 47
X10 x 622	ZX 24	X13 x 1300	AX 50	X17 x 1255	BX 48
X10 x 652	ZX 25	X13 x 1330	AX 51	X17 x 1290	BX 49
X10 x 672	ZX 26	X13 x 1350	AX 52	X17 x 1315	BX 50
X10 x 692	ZX 27	X13 x 1380	AX 53	X17 x 1340	BX 51
X10 x 732	ZX 28	X13 x 1405	AX 54	X17 x 1360	BX 52
X10 x 752	ZX 29	X13 x 1430	AX 55	X17 x 1390	BX 53
X10 x 772	ZX 29 1/2	X13 x 1452	AX 56	X17 x 1412	BX 54
X10 x 822	ZX 31 1/2	X13 x 1480	AX 57	X17 x 1440	BX 55
X10 x 842	ZX 32	X13 x 1505	AX 58	X17 x 1462	BX 56
X10 x 847	ZX 33	X13 x 1530	AX 59	X17 x 1490	BX 57
X10 x 872	ZX 33 1/2	X13 x 1605	AX 62	X17 x 1513	BX 58
X10 x 897	ZX 35	X13 x 1630	AX 63	X17 x 1540	BX 59
X10 x 922	ZX 36	X13 x 1730	AX 67	X17 x 1565	BX 60
X10 x 947	ZX 37	X13 x 1805	AX 70	X17 x 1590	BX 61
X10 x 972	ZX 38	X13 x 1830	AX 71	X17 x 1615	BX 62
X10 x 1038 •	ZX 40	X13 x 1930	AX 75	X17 x 1640	BX 63
X10 x 1082 •	ZX 42	X13 x 2030	AX 79	X17 x 1665	BX 64
X10 x 1202 •	ZX 46 1/2	X13 x 2270	AX 88	X17 x 1740	BX 67
X10 x 1342 •	ZX 52	X13 x 2390	AX 93	X17 x 1790	BX 69
X10 x 1422 •	ZX 55	X13 x 2530 •	AX 98	X17 x 1840	BX 71
X10 x 1522 •	ZX 59	X13 x 2680 •	AX 104	X17 x 1890	BX 73
X13 / AX		X13 x 2830 •	AX 110	X17 x 1940	BX 75
X13 x 605	AX 23	X13 x 3030 •	AX 118	X17 x 2040	BX 79
X13 x 630	AX 23 1/2	X13 x 3180 •	AX 124	X17 x 2280	BX 88
X13 x 640	AX 24	X13 x 3380 •	AX 132	X17 x 2400	BX 93
X13 x 660	AX 25	X17 / BX		X17 x 2540	BX 98
X13 x 700	AX 26 1/2	X17 x 610	BX 23	X17 x 2656 •	BX 103
X13 x 716	AX 27	X17 x 670	BX 25	X17 x 2690 •	BX 104
X13 x 740	AX 28	X17 x 690	BX 26	X17 x 2840 •	BX 110
X13 x 760	AX 29	X17 x 750	BX 28	X17 x 3040 •	BX 118
X13 x 797	AX 30	X17 x 765	BX 29	X17 x 3190 •	BX 124
X13 x 805	AX 31	X17 x 790	BX 30	X17 x 3390 •	BX 132
X13 x 843	AX 32	X17 x 815	BX 31	X22 / CX	
X13 x 871	AX 33	X17 x 840	BX 32	X22 x 1058 •	CX 39
X13 x 880	AX 34	X17 x 876	BX 33	X22 x 1148 •	CX 43
X13 x 919	AX 35	X17 x 890	BX 34	X22 x 1308 •	CX 49
X13 x 930	AX 35 1/2	X17 x 915	BX 34 1/2	X22 x 1378 •	CX 52
X13 x 944	AX 36	X17 x 929	BX 35	X22 x 1458 •	CX 55
X13 x 955	AX 37	X17 x 940	BX 36	X22 x 1558 •	CX 59
X13 x 980	AX 37 1/2	X17 x 965	BX 37	X22 x 1632 •	CX 62
X13 x 995	AX 38	X17 x 1005	BX 38	X22 x 1758 •	CX 67
X13 x 1030	AX 39	X17 x 1040	BX 39	X22 x 1785 •	CX 68
X13 x 1046	AX 40	X17 x 1056	BX 40	X22 x 1858 •	CX 71
X13 x 1080	AX 41 1/2	X17 x 1080	BX 41	X22 x 1958 •	CX 75
X13 x 1090	AX 42	X17 x 1100	BX 42	X22 x 2058 •	CX 79
X13 x 1130	AX 43	X17 x 1130	BX 43	X22 x 2118 •	CX 81
X13 x 1150	AX 44	X17 x 1160	BX 44	X22 x 2217 •	CX 85
X13 x 1180	AX 45 1/2	X17 x 1190	BX 45	X22 x 2298 •	CX 88
X13 x 1198	AX 46	X17 x 1203	BX 45 1/2	X22 x 2344 •	CX 90
X13 x 1230	AX 47	X17 x 1215	BX 46	X22 x 2418 •	CX 93

[illegible]





Profile:
DIN/ISO, RMA/MPTA



Profile doppelverzahnt:
DIN/ISO, RMA/MPTA

optibelt VARIO POWER

BREITKEILRIEMEN
flankenoffen, formgezahnt nach DIN/ISO
und RMA/MPTA

	DIN/ISO	RMA/MPTA
Nennlänge	Innenlänge L_i	Wirklänge $L_w / 10$
Nennlängen Einheit	mm	in

- Keine Lagerware
Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage

optibelt VARIO POWER doppelverzahnt auf Anfrage lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Richtlänge L_d = Wirklänge L_w


Riemenlänge [mm]	bis 5000
Obere Riemenbreite [mm]	bis 90
Riemenhöhe [mm]	5 bis 30
24°-Winkel für Profile	13x5; 17x5
30°-Winkel für Profile	52x16; 55x16; 65x20; 70x18
27°-Winkel für alle anderen Profile.	
Abmessungen nach RMA / MPTA sowie Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich.	
Längentoleranz	+/- 1% der Riemen-Nennlänge
Winkeltoleranz	+/- 1,5° vom Nennwinkel
Höhtoleranz [mm]	≤ 8 = +/- 0,8 ≥ bis 20 = +/- 1,0 > 20 = +/- 1,5
Breitentoleranz [mm]	+/- 0,75

Bestellbeispiel VARIO POWER: 13x5 x 468
1422V 235

Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _w	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _w	Bezeichnung L _i	Bezeichnung L _w
DIN/ISO		28X8 1250	-	41X13 1120	W 40 1180
13x5 468	-	28X8 1320	-	41X13 1180	W 40 1240
13x5 500	-	28X8 1400	-	41X13 1190	W 40 1250
17x5 426	W 16 450	28X8 1500	-	41X13 1250	W 40 1310
17x5 476	W 16 500	30X10 650	-	41X13 1340	W 40 1400
17x5 536	W 16 560	30X10 665	-	41X13 1440	W 40 1500
17x5 570	W 16 600	30X10 700	-	41X13 1600	W 40 1660
17x5 606	W 16 630	30X10 800	-	41X13 1740	W 40 1800
17x5 776	W 16 800	30X10 850	-	41X13 1940	W 40 2000
21X6 530	W 20 560	30X10 875	-	47X13 1000	-
21X6 600	W 20 630	30X10 900	-	47X13 1060	-
21X6 610	W 20 640	30X10 950	-	47X13 1120	-
21X6 675	W 20 710	30X10 1000	-	47X13 1180	-
21X6 770	W 20 800	30X10 1035	-	47X13 1250	-
21X6 870	W 20 900	30X10 1120	-	47X13 1320	-
21X6 970	W 20 1000	30X10 1200	-	47X13 1400	-
21X6 1220	W 20 1250	30X10 1340	-	47X13 1500	-
22X8 485	-	30X10 1500	-	47X13 1600	-
22X8 525	-	30X10 1600	-	47X13 1700	-
22X8 565	-	32X10 750	W 31,5 800	47X13 1800	-
22X8 610	-	32X10 790	W 31,5 840	52X16 1180	W 50 1250
22X8 650	-	32X10 820	W 31,5 870	52X16 1250	W 50 1320
22X8 700	-	32X10 850	W 31,5 900	52X16 1325	W 50 1400
22X8 750	-	32X10 900	W 31,5 950	52X16 1400	W 50 1480
22X8 800	-	32X10 950	W 31,5 1000	52X16 1525	W 50 1600
22X8 850	-	32X10 1000	W 31,5 1050	52X16 1600	W 50 1680
22X8 900	-	32X10 1073	W 31,5 1120	52X16 1725	W 50 1800
22X8 950	-	32X10 1120	W 31,5 1170	52X16 1925	W 50 2000
22X8 1000	-	32X10 1180	W 31,5 1230	52X16 2165	W 50 2240
22X8 1060	-	32X10 1200	W 31,5 1250	52X16 2240	W 50 2320
22X8 1185	-	32X10 1353	W 31,5 1400	55X16 1400	-
26X8 655	W 25 690	37X10 660	-	55X16 1500	-
26X8 672	W 25 710	37X10 800	-	55X16 1600	-
26X8 710	W 25 750	37X10 850	-	55X16 1700	-
26X8 750	W 25 790	37X10 900	-	55X16 1800	-
26X8 762	W 25 800	37X10 950	-	65X20 1706	W 63 1800
26X8 800	W 25 840	37X10 1000	-	65X20 1906	W 63 2000
26X8 862	W 25 900	37X10 1020	-	70X18 1600	-
26X8 962	W 25 1000	37X10 1060	-	70X18 1700	-
26X8 1082	W 25 1120	37X10 1120	-	70X18 1800	-
28X8 600	-	37X10 1180	-	70X18 1900	-
28X8 650	-	37X10 1250	-	70X18 2000	-
28X8 700	-	37X10 1320	-	70X18 2240	-
28X8 750	-	37X10 1400	-	70X18 2500	-
28X8 800	-	37X10 1500	-		
28X8 850	-	37X10 1600	-		
28X8 900	-	37X10 1700	-		
28X8 950	-	37X10 1800	-		
28X8 1000	-	41X13 925	W 40 990		
28X8 1060	-	41X13 1000	W 40 1060		
28X8 1120	-	41X13 1040	W 40 1100		
28X8 1180	-	41X13 1060	W 40 1120		

Bezeichnung	Bezeichnung L _w	Bezeichnung	Bezeichnung L _w	Bezeichnung	Bezeichnung L _w
RMA/MPTA		2230V 266 •	-	2926V 646 •	-
1422V 235 •	-	2230V 273 •	-	2926V 666 •	-
1422V 240 •	-	2230V 275 •	-	2926V 686 •	-
1422V 270 •	-	2230V 326 •	-	2926V 726 •	-
1422V 290 •	-	2230V 375 •	-	2926V 750 •	-
1422V 300 •	-	2322V 329 •	-	2926V 776 •	-
1422V 330 •	-	2322V 347 •	-	2926V 786 •	-
1422V 340 •	-	2322V 364 •	-	3226V 392 •	-
1422V 360 •	-	2322V 396 •	-	3226V 400 •	-
1422V 400 •	-	2322V 421 •	-	3226V 433 •	-
1422V 420 •	-	2322V 434 •	-	3226V 450 •	-
1422V 440 •	-	2322V 441 •	-	3226V 505 •	-
1422V 460 •	-	2322V 461 •	-	3226V 545 •	-
1422V 470 •	-	2322V 481 •	-	3226V 585 •	-
1422V 480 •	-	2322V 486 •	-	3226V 603 •	-
1422V 540 •	-	2322V 521 •	-	3226V 650 •	-
1422V 600 •	-	2322V 541 •	-	3226V 663 •	-
1422V 660 •	-	2322V 601 •	-	3226V 723 •	-
1430V 215 •	-	2322V 661 •	-	3226V 783 •	-
1922V 277 •	-	2322V 681 •	-	3226V 843 •	-
1922V 282 •	-	2322V 701 •	-	3230V 419 •	-
1922V 298 •	-	2322V 801 •	-	3230V 528 •	-
1922V 321 •	-	2426V 353 •	-	3230V 560 •	-
1922V 332 •	-	2426V 363 •	-	3230V 585 •	-
1922V 338 •	-	2530V 500 •	-	3230V 600 •	-
1922V 363 •	-	2530V 530 •	-	3230V 630 •	-
1922V 381 •	-	2530V 560 •	-	3230V 670 •	-
1922V 386 •	-	2530V 600 •	-	3230V 710 •	-
1922V 403 •	-	2530V 630 •	-	3230V 723 •	-
1922V 426 •	-	2530V 670 •	-	3230V 750 •	-
1922V 443 •	-	2530V 710 •	-	3230V 800 •	-
1922V 454 •	-	2530V 750 •	-	3230V 850 •	-
1922V 460 •	-	2530V 790 •	-	3432V 450 •	-
1922V 484 •	-	2530V 800 •	-	3432V 456 •	-
1922V 526 •	-	2530V 934 •	-	3432V 480 •	-
1922V 544 •	-	2530V 990 •	-	3432V 528 •	-
1922V 604 •	-	2830V 337 •	-	3432V 534 •	-
1922V 630 •	-	2830V 363 •	-	4036V 541 •	-
1922V 646 •	-	2830V 366 •	-	4036V 574 •	-
1922V 666 •	-	2830V 367 •	-	4430V 530 •	-
1922V 686 •	-	2830V 393 •	-	4430V 548 •	-
1922V 706 •	-	2830V 396 •	-	4430V 555 •	-
1922V 721 •	-	2830V 422 •	-	4430V 560 •	-
1922V 726 •	-	2926V 471 •	-	4430V 570 •	-
1922V 751 •	-	2926V 486 •	-	4430V 578 •	-
1922V 756 •	-	2926V 521 •	-	4430V 600 •	-
1926V 250 •	-	2926V 546 •	-	4430V 610 •	-
1926V 275 •	-	2926V 574 •	-	4430V 630 •	-
1926V 290 •	-	2926V 586 •	-	4430V 652 •	-
1926V 407 •	-	2926V 606 •	-	4430V 660 •	-
1926V 415 •	-	2926V 616 •	-	4430V 670 •	-
1926V 427 •	-	2926V 636 •	-	4430V 690 •	-

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 37



Profile:
SPZ, SPA, SPB, SPC

Profile:
3V, 5V, 8V

optibelt KB SK

KRAFTBÄNDER MIT SCHMALKEILRIEMEN

	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	in	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	10,50	12,50	15,60	22,60	9,90	15,10	25,50
Breite pro Rippe [mm]	9,70	12,70	16,50	22,00	9,00	15,00	25,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,120	0,166	0,261	0,555	0,122	0,252	0,693
Max. Fertigungslänge [mm]	4500	4500	10000	12500	4250	10000	15000
Min. Scheibendurchmesser [mm]	80,00	112,00	160,00	250,00	84,00	171,00	355,00
Min. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1800 mm L_d = 5 Rippen = 8 St. 4 Rippen = 10 St. 3 Rippen = 14 St. 2 Rippen = 21 St. oder ein Vielfaches	1800 mm L_d = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 8 St. 3 Rippen = 11 St. 2 Rippen = 16 St. oder ein Vielfaches	2000 mm L_d = 5 Rippen = 4 St. 4 Rippen = 5 St. 3 Rippen = 7 St. 2 Rippen = 11 St. oder ein Vielfaches	2120 mm L_d = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 4 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 8 St. oder ein Vielfaches	1800 mm L_a = 5 Rippen = 9 St. 4 Rippen = 12 St. 3 Rippen = 16 St. 2 Rippen = 24 St. oder ein Vielfaches	1800 mm L_a = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 7 St. 3 Rippen = 10 St. 2 Rippen = 15 St. oder ein Vielfaches	2540 mm L_a = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 3 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 7 St. oder ein Vielfaches
Min. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	2050 mm L_d = 5 Rippen = 7 St. 4 Rippen = 9 St. 3 Rippen = 12 St. 2 Rippen = 18 St. oder ein Vielfaches	2050 mm L_d = 5 Rippen = 5 St. 4 Rippen = 7 St. 3 Rippen = 9 St. 2 Rippen = 14 St. oder ein Vielfaches	-	-	-	-	-
Sonderlängen ab	1800 mm L_d	1800 mm L_d	2000 mm L_d	2120 mm L_d	1800 mm L_a	1800 mm L_a	2540 mm L_a

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

Mindest-Abnahmemengen für Sonderlängen sowie für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.

optibelt KB SK der Profile SPZ, SPA, SPB, SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder - Profile XPZ, XPA, XPB, XPC auf Anfrage.

Bestellbeispiel KB: 3-SPZ 1250

Bezeichnung L _d	Bezeichnung L _d	Bezeichnung zöllig	Bezeichnung metrisch
SPZ	SPB KB 3350	3V	
SPZ KB 1250	SPB KB 3550	3V KB 500	9J 1270
SPZ KB 1400	SPB KB 3750	3V KB 530	9J 1346
SPZ KB 1500	SPB KB 4000	3V KB 560	9J 1422
SPZ KB 1600	SPB KB 4250	3V KB 600	9J 1524
SPZ KB 1700	SPB KB 4500	3V KB 630	9J 1600
SPZ KB 1800	SPB KB 4750	3V KB 670	9J 1702
SPZ KB 1900	SPB KB 5000	3V KB 710	9J 1803
SPZ KB 2000	SPB KB 5300	3V KB 750	9J 1905
SPZ KB 2120	SPB KB 5600	3V KB 800	9J 2032
SPZ KB 2240	SPB KB 6000	3V KB 850	9J 2159
SPZ KB 2360	SPB KB 6300	3V KB 900	9J 2286
SPZ KB 2500	SPB KB 6700	3V KB 950	9J 2413
SPZ KB 2650	SPB KB 7100	3V KB 1000	9J 2540
SPZ KB 2800	SPB KB 7500	3V KB 1060	9J 2692
SPZ KB 3000	SPB KB 8000	3V KB 1120	9J 2845
SPZ KB 3150 •	SPC		3V KB 1180
SPZ KB 3350 •	SPC KB 3000	3V KB 1250	9J 2997
SPZ KB 3550 •	SPC KB 3150	3V KB 1320	9J 3175
SPA		3V KB 1400	9J 3353
SPA KB 1250	SPC KB 3350	3V KB 1400	9J 3556
SPA KB 1400	SPC KB 3550	5V	
SPA KB 1500	SPC KB 3750	5V KB 560	15J 1422
SPA KB 1600	SPC KB 4000	5V KB 600	15J 1524
SPA KB 1700	SPC KB 4250	5V KB 630	15J 1600
SPA KB 1800	SPC KB 4500	5V KB 670	15J 1702
SPA KB 1900	SPC KB 4750	5V KB 710	15J 1803
SPA KB 2000	SPC KB 5000	5V KB 750	15J 1905
SPA KB 2120	SPC KB 5300	5V KB 800	15J 2032
SPA KB 2240	SPC KB 5600	5V KB 850	15J 2159
SPA KB 2360	SPC KB 6000	5V KB 900	15J 2286
SPA KB 2500	SPC KB 6300	5V KB 950	15J 2413
SPA KB 2650	SPC KB 6700	5V KB 1000	15J 2540
SPA KB 2800	SPC KB 7100	5V KB 1060	15J 2692
SPA KB 3000	SPC KB 7500	5V KB 1120	15J 2845
SPA KB 3150	SPC KB 8000	5V KB 1180	15J 2997
SPA KB 3350	SPC KB 8500	5V KB 1250	15J 3175
SPA KB 3550	SPC KB 9000	5V KB 1320	15J 3353
SPA KB 3750	SPC KB 9500	5V KB 1400	15J 3556
SPA KB 4000	SPC KB 10000	5V KB 1500	15J 3810
SPA KB 4250	SPC KB 10600	5V KB 1600	15J 4064
SPA KB 4500	SPC KB 11200	5V KB 1700	15J 4318
SPB		5V KB 1800	15J 4572
SPB KB 2000	SPC KB 11800	5V KB 1900	15J 4826
SPB KB 2120	SPC KB 12500	5V KB 2000	15J 5080
SPB KB 2240		5V KB 2120	15J 5385
SPB KB 2360		5V KB 2240	15J 5690
SPB KB 2500		5V KB 2360	15J 5994
SPB KB 2650		5V KB 2500	15J 6350
SPB KB 2800		5V KB 2650	15J 6731
SPB KB 3000		5V KB 2800	15J 7112
SPB KB 3150		5V KB 3000	15J 7620
		5V KB 3150	15J 8001


[illegible]





optibelt KB RED POWER 3

HOCHLEISTUNGS-KRAFTBÄNDER
wartungsfrei



Profile:
SPB, SPC



Profile:
3V, 5V, 8V



RED POWER 3 CLASSIC
Profile auf Anfrage



	SPB	SPC	3V	5V	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge $L_a / 10$	Außenlänge $L_a / 10$	Außenlänge $L_a / 10$
Nennlängen Einheit	mm	mm	in	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	15,60	22,60	9,90	15,10	25,50
Breite pro Rippe [mm]	16,50	22,00	9,00	15,00	25,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,261	0,555	0,122	0,252	0,693
Max. Fertigungslänge [mm]	10000	10000	4000	10000	18000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	160,00	250,00	84,00	171,00	355,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	2000 mm L_d = 5 Rippen = 12 St. 4 Rippen = 16 St. 3 Rippen = 20 St. 2 Rippen = 32 St. oder ein Vielfaches	3000 mm L_d = 5 Rippen = 4 St. 4 Rippen = 5 St. 3 Rippen = 6 St. 2 Rippen = 10 St. oder ein Vielfaches	1270 mm L_a = 5 Rippen = 18 St. 4 Rippen = 24 St. 3 Rippen = 32 St. 2 Rippen = 48 St. oder ein Vielfaches	1270 mm L_a = 5 Rippen = 12 St. 4 Rippen = 14 St. 3 Rippen = 20 St. 2 Rippen = 30 St. oder ein Vielfaches	2540 mm L_a = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 3 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 7 St. oder ein Vielfaches
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	4000 mm L_d = 5 Rippen = 5 St. 4 Rippen = 6 St. 3 Rippen = 9 St. 2 Rippen = 13 St. oder ein Vielfaches	-	2032 mm L_a = 5 Rippen = 22 St. 4 Rippen = 28 St. 3 Rippen = 38 St. 2 Rippen = 58 St. oder ein Vielfaches	4000 mm L_a = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 7 St. 3 Rippen = 10 St. 2 Rippen = 15 St. oder ein Vielfaches	-
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	-	-	-	-	-
Sonderlängen ab	2000 mm L_d	3000 mm L_d	1270 mm L_a	1422 mm L_a	2540 mm L_a

- Keine Lagerware
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Richtlänge L_d = Wirklänge L_w


optibelt KB RED POWER 3 der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.

Bestellbeispiel KB RED POWER: 3-SPB 2000 RP

Bezeichnung L _d	Bezeichnung zöllig	Bezeichnung metrisch
SPB	3V	
SPB KB 2000 RP	3V KB 500 RP •	9J 1270 RP
SPB KB 2120 RP	3V KB 530 RP •	9J 1346 RP
SPB KB 2240 RP	3V KB 560 RP •	9J 1422 RP
SPB KB 2360 RP	3V KB 600 RP •	9J 1524 RP
SPB KB 2500 RP	3V KB 630 RP •	9J 1600 RP
SPB KB 2650 RP	3V KB 670 RP •	9J 1702 RP
SPB KB 2800 RP	3V KB 710 RP •	9J 1803 RP
SPB KB 3000 RP	3V KB 750 RP •	9J 1905 RP
SPB KB 3150 RP	3V KB 800 RP •	9J 2032 RP
SPB KB 3350 RP	3V KB 850 RP •	9J 2159 RP
SPB KB 3550 RP	3V KB 900 RP •	9J 2286 RP
SPB KB 3750 RP	3V KB 950 RP •	9J 2413 RP
SPB KB 4000 RP	3V KB 1000 RP •	9J 2540 RP
SPB KB 4250 RP	3V KB 1060 RP •	9J 2692 RP
SPB KB 4500 RP	3V KB 1120 RP •	9J 2845 RP
SPB KB 4750 RP	3V KB 1180 RP •	9J 2997 RP
SPB KB 5000 RP	3V KB 1250 RP •	9J 3175 RP
SPB KB 5300 RP	3V KB 1320 RP •	9J 3353 RP
SPB KB 5600 RP	3V KB 1400 RP •	9J 3556 RP
SPB KB 6000 RP	5V	
SPB KB 6300 RP	5V KB 560 RP •	15J 1422 RP
SPB KB 6700 RP	5V KB 600 RP •	15J 1524 RP
SPB KB 7100 RP	5V KB 630 RP •	15J 1600 RP
SPB KB 7500 RP	5V KB 670 RP •	15J 1702 RP
SPB KB 8000 RP	5V KB 710 RP •	15J 1803 RP
SPC		15J 1905 RP
SPC KB 3000 RP	5V KB 750 RP •	15J 2032 RP
SPC KB 3150 RP	5V KB 800 RP •	15J 2159 RP
SPC KB 3350 RP	5V KB 850 RP •	15J 2286 RP
SPC KB 3550 RP	5V KB 900 RP •	15J 2413 RP
SPC KB 3750 RP	5V KB 950 RP •	15J 2540 RP
SPC KB 4000 RP	5V KB 1000 RP	15J 2692 RP
SPC KB 4250 RP	5V KB 1060 RP	15J 2845 RP
SPC KB 4500 RP	5V KB 1120 RP	15J 2997 RP
SPC KB 4750 RP	5V KB 1180 RP	15J 3175 RP
SPC KB 5000 RP	5V KB 1250 RP	15J 3353 RP
SPC KB 5300 RP	5V KB 1320 RP	15J 3556 RP
SPC KB 5600 RP	5V KB 1400 RP	15J 3810 RP
SPC KB 6000 RP	5V KB 1500 RP •	15J 4064 RP
SPC KB 6300 RP	5V KB 1600 RP	15J 4318 RP
SPC KB 6700 RP	5V KB 1700 RP	15J 4572 RP
SPC KB 7100 RP	5V KB 1800 RP	15J 4826 RP
SPC KB 7500 RP	5V KB 1900 RP	15J 5080 RP
SPC KB 8000 RP	5V KB 2000 RP	15J 5385 RP
SPC KB 8500 RP	5V KB 2120 RP	15J 5690 RP
SPC KB 9000 RP	5V KB 2240 RP	15J 5994 RP
SPC KB 9500 RP	5V KB 2360 RP	15J 6350 RP
SPC KB 10000 RP	5V KB 2500 RP	15J 6731 RP
	5V KB 2650 RP •	15J 7112 RP
	5V KB 2800 RP •	15J 7620 RP
	5V KB 3000 RP	15J 8001 RP
	5V KB 3150 RP •	

[illegible]





Profile:
SPB, SPC

Profile:
5V, 8V

optibelt **KB BLUE POWER**

HOCHLEISTUNGS-KRAFTBÄNDER
mit Aramidcord

	SPB	SPC	5V	8V
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	mm	mm	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	15,60	22,60	15,10	25,50
Breite pro Rippe [mm]	16,50	22,00	15,00	25,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,283	0,567	0,253	0,738
Max. Fertigungslänge [mm]	10000	10000	18000	18000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	200,00	315,00	211,00	400,00
Mind.- Abnahmemenge für alle Abmessungen	2000 mm L_d = 5 Rippen = 4 St. 4 Rippen = 5 St. 3 Rippen = 7 St. 2 Rippen = 11 St. oder ein Vielfaches	3000 mm L_d = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 4 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 8 St. oder ein Vielfaches	2032 mm L_a = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 7 St. 3 Rippen = 10 St. 2 Rippen = 15 St. oder ein Vielfaches	2540 mm L_a = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 3 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 7 St. oder ein Vielfaches
Sonderlängen ab	2000 mm L_d	3000 mm L_d	2032 mm L_a	2540 mm L_a

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

optibelt KB BLUE POWER der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.

Bestellbeispiel KB BLUE POWER: 3-SPB 2000 BP

Bezeichnung L _d	Bezeichnung zöllig	Bezeichnung metrisch
SPB	5V	
SPB KB 2000 BP •	5V KB 800 BP •	15J 2032 BP
SPB KB 2120 BP •	5V KB 850 BP •	15J 2159 BP
SPB KB 2240 BP •	5V KB 900 BP •	15J 2286 BP
SPB KB 2360 BP •	5V KB 950 BP •	15J 2413 BP
SPB KB 2500 BP •	5V KB 1000 BP •	15J 2540 BP
SPB KB 2650 BP •	5V KB 1060 BP •	15J 2692 BP
SPB KB 2800 BP •	5V KB 1120 BP •	15J 2845 BP
SPB KB 3000 BP •	5V KB 1180 BP •	15J 2997 BP
SPB KB 3150 BP •	5V KB 1250 BP •	15J 3175 BP
SPB KB 3350 BP •	5V KB 1320 BP •	15J 3353 BP
SPB KB 3550 BP •	5V KB 1400 BP •	15J 3556 BP
SPB KB 3750 BP •	5V KB 1500 BP •	15J 3810 BP
SPB KB 4000 BP •	5V KB 1600 BP •	15J 4064 BP
SPB KB 4250 BP •	5V KB 1700 BP •	15J 4318 BP
SPB KB 4500 BP •	5V KB 1800 BP •	15J 4572 BP
SPB KB 4750 BP •	5V KB 1900 BP •	15J 4826 BP
SPB KB 5000 BP •	5V KB 2000 BP •	15J 5080 BP
SPB KB 5300 BP •	5V KB 2120 BP •	15J 5385 BP
SPB KB 5600 BP •	5V KB 2240 BP •	15J 5690 BP
SPB KB 6000 BP •	5V KB 2360 BP •	15J 5994 BP
SPB KB 6300 BP •	5V KB 2500 BP •	15J 6350 BP
SPB KB 6700 BP •	5V KB 2650 BP •	15J 6731 BP
SPB KB 7100 BP •	5V KB 2800 BP •	15J 7112 BP
SPB KB 7500 BP •	5V KB 3000 BP •	15J 7620 BP
SPB KB 8000 BP •	5V KB 3150 BP •	15J 8001 BP
SPC	8V	
SPC KB 3000 BP •	8V KB 1000 BP •	25J 2540 BP
SPC KB 3150 BP •	8V KB 1060 BP •	25J 2692 BP
SPC KB 3350 BP •	8V KB 1120 BP •	25J 2845 BP
SPC KB 3550 BP •	8V KB 1180 BP •	25J 2997 BP
SPC KB 3750 BP •	8V KB 1250 BP •	25J 3175 BP
SPC KB 4000 BP •	8V KB 1320 BP •	25J 3353 BP
SPC KB 4250 BP •	8V KB 1400 BP •	25J 3556 BP
SPC KB 4500 BP •	8V KB 1500 BP •	25J 3810 BP
SPC KB 4750 BP •	8V KB 1600 BP •	25J 4064 BP
SPC KB 5000 BP •	8V KB 1700 BP •	25J 4318 BP
SPC KB 5300 BP •	8V KB 1800 BP •	25J 4572 BP
SPC KB 5600 BP •	8V KB 1900 BP •	25J 4826 BP
SPC KB 6000 BP •	8V KB 2000 BP •	25J 5080 BP
SPC KB 6300 BP •	8V KB 2120 BP •	25J 5385 BP
SPC KB 6700 BP •	8V KB 2240 BP •	25J 5690 BP
SPC KB 7100 BP •	8V KB 2360 BP •	25J 5994 BP
SPC KB 7500 BP •	8V KB 2500 BP •	25J 6350 BP
SPC KB 8000 BP •	8V KB 2650 BP •	25J 6731 BP
SPC KB 8500 BP •	8V KB 2800 BP •	25J 7112 BP
SPC KB 9000 BP •	8V KB 3000 BP •	25J 7620 BP
SPC KB 9500 BP •	8V KB 3150 BP •	25J 8001 BP
SPC KB 10000 BP •	8V KB 3350 BP •	25J 8509 BP
	8V KB 3550 BP •	25J 9017 BP
	8V KB 3750 BP •	25J 9525 BP
	8V KB 4000 BP •	25J 10160 BP
	8V KB 4250 BP •	25J 10795 BP
	8V KB 4500 BP •	25J 11430 BP
	8V KB 4750 BP •	25J 12065 BP



Profile:
A, B, C, D, E

optibelt KB VB

KRAFTBÄNDER MIT KLASSISCHEN KEILRIEMEN

	A	B	C	D	E
Nennlänge	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	9,90	13,00	16,20	22,40	25,60
Breite pro Rippe [mm]	13,00	17,00	22,00	32,00	40,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,163	0,266	0,447	0,798	1,133
Max. Fertigungslänge [mm]	10000	18000	18000	18000	18000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	80,00	125,00	200,00	400,00	500,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1800 mm L_i = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 8 St. 3 Rippen = 10 St. 2 Rippen = 16 St. oder ein Vielfaches	1800 mm L_i = 5 Rippen = 5 St. 4 Rippen = 6 St. 3 Rippen = 9 St. 2 Rippen = 13 St. oder ein Vielfaches	2050 mm L_i = 5 Rippen = 4 St. 4 Rippen = 5 St. 3 Rippen = 6 St. 2 Rippen = 10 St. oder ein Vielfaches	2500 mm L_i = 5 Rippen = 2 St. 4 Rippen = 2 St. 3 Rippen = 3 St. 2 Rippen = 5 St. oder ein Vielfaches	auf Anfrage
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	2001 mm L_i = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 8 St. 3 Rippen = 11 St. 2 Rippen = 16 St. oder ein Vielfaches	-	10001 mm L_i = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 4 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 8 St. oder ein Vielfaches	-	auf Anfrage
Sonderlängen ab	1800 mm L_i	1800 mm L_i	2286 mm L_i	2500 mm L_i	auf Anfrage

- Keine Lagerware


Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profile BX, CX auf Anfrage.

Bestellbeispiel KB VB: 3-A 2000

Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.
A		B KB 4500	B 177	E	
A KB 1200	A 47	B KB 4750	B 187	E KB 3000 •	E 118
A KB 1300	A 51	B KB 5000	B 197	E KB 4000 •	E 158
A KB 1422	A 56	B KB 5300	B 208	E KB 5000 •	E 197
A KB 1450	A 57	B KB 5600	B 220	E KB 5600 •	E 220
A KB 1500	A 59	C		E KB 6000 •	E 236
A KB 1625	A 64	C KB 2286	C 90	E KB 6300 •	E 248
A KB 1700	A 67	C KB 2500	C 98	E KB 7100 •	E 280
A KB 1800	A 71	C KB 2750	C 108	E KB 7500 •	E 295
A KB 1900	A 75	C KB 3048	C 120	E KB 8000 •	E 315
A KB 2000	A 79	C KB 3250	C 128	E KB 9000 •	E 354
A KB 2240	A 88	C KB 3550	C 140	E KB 10000 •	E 394
A KB 2500	A 98	C KB 3700	C 146	E KB 11200 •	E 441
A KB 2540	A 100	C KB 3850	C 151	E KB 12500 •	E 492
A KB 2650	A 104	C KB 4250	C 167		
A KB 2845	A 112	C KB 4500	C 177		
A KB 3048	A 120	C KB 4750	C 187		
A KB 3250	A 128	C KB 5000	C 197		
A KB 3658	A 144	C KB 5300	C 208		
A KB 4000	A 158	C KB 5600	C 220		
A KB 4250	A 167	C KB 6000	C 236		
A KB 4750	A 187	C KB 6300	C 248		
B		D			
B KB 1200	B 47	D KB 2500 •	D 98		
B KB 1300	B 51	D KB 2800 •	D 110		
B KB 1400	B 55	D KB 3048 •	D 120		
B KB 1500	B 59	D KB 3250 •	D 128		
B KB 1550	B 61	D KB 3658 •	D 144		
B KB 1600	B 63	D KB 4000 •	D 158		
B KB 1625	B 64	D KB 4115 •	D 162		
B KB 1700	B 67	D KB 4394 •	D 173		
B KB 1800	B 71	D KB 4572 •	D 180		
B KB 1850	B 73	D KB 4953 •	D 195		
B KB 1900	B 75	D KB 5334 •	D 210		
B KB 2000	B 79	D KB 5715 •	D 225		
B KB 2100	B 83	D KB 6096 •	D 240		
B KB 2240	B 88	D KB 6477 •	D 255		
B KB 2300	B 91	D KB 6858 •	D 270		
B KB 2400	B 94 1/2	D KB 7239 •	D 285		
B KB 2500	B 98	D KB 7620 •	D 300		
B KB 2600	B 102	D KB 8000 •	D 315		
B KB 2700	B 106	D KB 8382 •	D 330		
B KB 2845	B 112	D KB 8763 •	D 345		
B KB 3000	B 118	D KB 9144 •	D 360		
B KB 3048	B 120	D KB 9906 •	D 390		
B KB 3250	B 128	D KB 10668 •	D 420		
B KB 3350	B 132	D KB 11430 •	D 450		
B KB 3550	B 140	D KB 12200 •	D 480		
B KB 3700	B 146	D KB 13716 •	D 540		
B KB 3750	B 148	D KB 15240 •	D 600		
B KB 4000	B 158	D KB 16764 •	D 660		
B KB 4250	B 167	D KB 17780 •	D 700		



Profile:
3VX, 5VX

optibelt **SUPER KBX-POWER**

HOCHLEISTUNGS-KRAFTBÄNDER
flankenoffen, formgezahnt


	3VX	5VX
Nennlänge	Außenlänge L_a / 10	Außenlänge L_a / 10
Nennlängen Einheit	in	in
Höhe des Riemens h [mm]	9,90	15,10
Breite pro Rippe [mm]	9,00	15,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,117	0,241
Max. Fertigungslänge [mm]	3556	3556
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	67,00	160,00
Mind.- Abnahmemenge für alle Abmessungen	auf Anfrage	auf Anfrage

- Keine Lagerware

Weitere Profile und Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel SUPER KBX-POWER: 3-3VX 500

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 51




optibelt **PKR**


ENDLOSE KEILRIEMEN DIN 2215 MIT AUFLAGE

Anfertigungsware


PKR0




PKR1



PKR2



PKR5



Profilierungsart	Höhe der Auflage		Teilung [mm]	Breite der Nut [mm]	Ausführung / Farbe	Temperaturbeständig (°C)	Härte (Shore A)	Ölbeständig	Abfärbend
	Standard [mm]	max. [mm]							
PKR 0	3,00	5,00	—	—	SBR-NR / hell	– 40 bis + 70	≈ 55/65*	nein	nein
PKR 1	3,00	5,00	10,00	—	CR / schwarz	– 25 bis + 100	≈ 65	bedingt	ja
PKR 2	3,00	5,00	—	—					
PKR 5	5,00	—	13,00	—					

* ≈ 55 Shore A für Auflagen zusätzlich zur Normhöhe, ≈ 65 Shore A für Auflagen innerhalb der Normhöhe

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk

NR = Naturkautschuk

CR = Chloropren-Kautschuk

Auflagen mit zusätzlicher Höhe							Auflagen (3 mm) innerhalb Normhöhe		
Profil	Normhöhe [mm]	Standard-Längenbereich Innenlänge [mm]	Profilierungsart				Standard-Längenbereich Innenlänge [mm]	Profilierungsart	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5		PKR 0	PKR 2
A/13	8,00	1200 ≤ 5000 ¹⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 10 000 ¹⁾	•	•
B/17	11,00	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	•	•	•	—	2850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•
20	12,50	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 8000 ²⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•
C/22	14,00	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10 000 ²⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•
25	16,00	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10 000 ²⁾	•	•	•	—	2850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•
D/32	20,00	2850 ≤ 12 500 ²⁾ 2850 ≤ 12 500 ²⁾	•	•	•	— • ³⁾	2850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•
E/40	25,00	—	—	—	—	—	4000 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•

¹⁾ Maximale Fertigungslänge auf Anfrage.

²⁾ Maximale Fertigungslänge 21 000 mm.

³⁾ Nur in CR / schwarz lieferbar.

CR / schwarz auf Anfrage.

Profil Z / 10 auf Anfrage.

Preise + Mindestabnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellungen ist die Gesamthöhe des Keilriemens inkl. Auflage bekannt zu geben. Dies erfolgt über die Profilbezeichnung wie nachfolgend aufgezeigt: Profil B / 17 – Auflage (3 mm) innerhalb der Normhöhe = 17 x 11



Profil B / 17 – mit zusätzlicher Auflage 3 mm = 17 x 14

5 mm = 17 x 16



optibelt PKB

KRAFTBÄNDER MIT AUFLAGE **Anfertigungsware**

PKR2

PKR3


Profilierungsart	Höhe der Auflage		Teilung [mm]	Breite der Nut [mm]	Ausführung / Farbe	Temperaturbeständig (°C)	Härte (Shore A)	Ölbeständig	Abfärbend
	Standard [mm]	max. [mm]							
PKR 0	3,00	5,00	—	—	SBR-NR / hell	– 40 bis + 70	≈ 55	nein	nein
PKR 1	3,00	5,00	10,00	—	CR / schwarz	– 25 bis + 100	≈ 65	bedingt	ja
PKR 2	3,00	5,00	—	—					
PKR 3	5,00	—	—	3,70					

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk


NR = Naturkautschuk

CR = Chloropren-Kautschuk

Profil	Querschnittsmaße des Grundriemens [mm]	Kraftbandhöhe ohne Auflage [mm]	Längenbezeichnung	Länge [mm]	Maximale Fertigungslänge [mm]	Profilierungsart			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V	9 x 8	9,90	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L _o	4250	•	•	•	—
5V	15 x 13	15,10	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L _o	10000	•	•	•	—
8V	25 x 23	25,50	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12065 L _o	15000	•	•	•	—
SPB	16,3 x 13	15,60	—	2400 ≤ 6000 L _d	6000	•	•	•	—
A	13 x 8	9,90	—	1400 ≤ 5000 L _i	8000	•	•	•	—
A	13 x 8	9,90	—	2850 ≤ 8000 L _i	auf Anfrage	—	—	—	•
B	17 x 11	13,00	—	1400 ≤ 7100 L _i	10000	•	•	•	—
C	22 x 14	16,20	—	2050 ≤ 7100 L _i	12000	•	•	•	—

L_o = Außenlänge; L_i = Innenlänge; L_d = Richtlänge


Aufpreise und Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage.



optibelt OMEGA

ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN


wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang




Profile:
3M, 5M, 8M, 14M



Profile:
D5M, D8M, D14M



Profile:
3M, 5M, 8M, 14M



Profile:
D5M, D8M, D14M



	3M	5M	8M	14M	D5M	D8M	D14M
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	2,30	3,40	5,40	9,50	4,78	7,73	14,05
Zahnhöhe ht [mm]	1,10	1,90	3,20	5,60	-	-	-
Zahnteilung t [mm]	3,00	5,00	8,00	14,00	5,00	8,00	14,00

- Keine Lagerware
 - * Profile auf Anfrage
- (HTD) Nur in Ausführung HTD lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage.
Profil 20M auf Anfrage lieferbar. Längebereich L_w 2000 mm - 6000 mm

Wickeltoleranzen Zahnriemen:

Chloropren (Omega, Omega HP / HL, ZR)
+/- 20 mm Toleranz außer bei
290 mm und 500 mm Wickelbreite +/- 10 mm Toleranz

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

OMEGA SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra öl- und hitzebeständig	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sondercord (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage

Bestellbeispiel OMEGA: 111 3M 6

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
3M			
3M 111	111,00	37	470
3M 117 •(HTD)	117,00	39	470
3M 120 •(HTD)	120,00	40	710
3M 123 •(HTD)	123,00	41	450
3M 126 •(HTD)	126,00	42	450
3M 129	129,00	43	470
3M 141	141,00	47	470
3M 144	144,00	48	470
3M 150	150,00	50	470
3M 156 •(HTD)	156,00	52	470
3M 159	159,00	53	470
3M 165	165,00	55	470
3M 168	168,00	56	470
3M 171	171,00	57	470
3M 174	174,00	58	470
3M 177	177,00	59	470
3M 180	180,00	60	470
3M 183	183,00	61	470
3M 186	186,00	62	470
3M 192	192,00	64	470
3M 195	195,00	65	470
3M 201	201,00	67	470
3M 204	204,00	68	470
3M 207	207,00	69	470
3M 210	210,00	70	470
3M 213	213,00	71	470
3M 216 (HTD)	216,00	72	470
3M 219 •	219,00	73	470
3M 225	225,00	75	470
3M 237 •	237,00	79	470
3M 240	240,00	80	470
3M 243 •(HTD)	243,00	81	710
3M 246	246,00	82	470
3M 249 •	249,00	83	470
3M 252	252,00	84	470
3M 255	255,00	85	470
3M 267	267,00	89	470
3M 276	276,00	92	470
3M 282	282,00	94	470
3M 285	285,00	95	470
3M 288	288,00	96	470
3M 291	291,00	97	470
3M 294	294,00	98	470
3M 300	300,00	100	470
3M 306 •(HTD)	306,00	102	470
3M 312	312,00	104	470
3M 315	315,00	105	470
3M 318	318,00	106	470
3M 330	330,00	110	470
3M 333	333,00	111	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
3M 336	336,00	112	470
3M 339	339,00	113	470
3M 345	345,00	115	470
3M 357	357,00	119	470
3M 363	363,00	121	470
3M 366	366,00	122	470
3M 384	384,00	128	470
3M 390	390,00	130	470
3M 411	411,00	137	470
3M 420	420,00	140	470
3M 426	426,00	142	470
3M 435	435,00	145	470
3M 447	447,00	149	470
3M 462	462,00	154	470
3M 474	474,00	158	470
3M 477 •(HTD)	477,00	159	470
3M 480	480,00	160	470
3M 486	486,00	162	470
3M 489 •(HTD)	489,00	163	470
3M 495	495,00	165	470
3M 501	501,00	167	470
3M 513	513,00	171	470
3M 519	519,00	173	470
3M 522	522,00	174	470
3M 525	525,00	175	470
3M 531	531,00	177	470
3M 537	537,00	179	470
3M 558	558,00	186	470
3M 564	564,00	188	470
3M 570	570,00	190	470
3M 582	582,00	194	470
3M 591 •(HTD)	591,00	197	710
3M 594 •(HTD)	594,00	198	710
3M 597	597,00	199	470
3M 600	600,00	200	470
3M 606	606,00	202	470
3M 612 •(HTD)	612,00	204	470
3M 615	615,00	205	470
3M 633	633,00	211	500
3M 648 •(HTD)	648,00	216	470
3M 669	669,00	223	470
3M 672 •(HTD)	672,00	224	470
3M 675	675,00	225	470
3M 708 •(HTD)	708,00	236	470
3M 711	711,00	237	470
3M 738	738,00	246	470
3M 753 (HTD)	753,00	251	470
3M 804	804,00	268	470
3M 816	816,00	272	470
3M 843	843,00	281	470
3M 882	882,00	294	470
3M 888	888,00	296	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
3M 945 (HTD)	945,00	315	470
3M 960 •(HTD)	960,00	320	470
3M 1041 •(HTD)	1041,00	347	470
3M 1062	1062,00	354	500
3M 1068 •(HTD)	1068,00	356	470
3M 1071 (HTD)	1071,00	357	470
3M 1125 •(HTD)	1125,00	375	470
3M 1176 •(HTD)	1176,00	392	470
3M 1245 •(HTD)	1245,00	415	470
3M 1263 (HTD)	1263,00	421	470
3M 1500 •(HTD)	1500,00	500	470
3M 1530 •(HTD)	1530,00	510	470
3M 1569	1569,00	523	500
3M 1587 •	1587,00	529	500
3M 1692 •	1692,00	564	500
3M 1863 (HTD)	1863,00	621	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5M			
5M 150 (HTD)	120,00	24	330
5M 180	180,00	36	470
5M 225	225,00	45	470
5M 255	255,00	51	470
5M 265	265,00	53	470
5M 270	270,00	54	470
5M 275	275,00	55	470
5M 280	280,00	56	470
5M 295	295,00	59	470
5M 300	300,00	60	470
5M 305	305,00	61	470
5M 325	325,00	65	470
5M 330	330,00	66	470
5M 340	340,00	68	470
5M 345 (HTD)	345,00	69	380
5M 350	350,00	70	470
5M 360	360,00	72	470
5M 365	365,00	73	470
5M 370	370,00	74	470
5M 375	375,00	75	470
5M 385	385,00	77	470
5M 400	400,00	80	470
5M 415	415,00	83	470
5M 420	420,00	84	470
5M 425	425,00	85	470
5M 450	450,00	90	470
5M 460	460,00	92	470
5M 475	475,00	95	470
5M 490	490,00	98	470
5M 500	500,00	100	470
5M 520	520,00	104	470
5M 525	525,00	105	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5M 535	535,00	107	470
5M 540	540,00	108	470
5M 550	550,00	110	500
5M 560	560,00	112	500
5M 565	565,00	113	500
5M 575	575,00	115	500
5M 580	580,00	116	500
5M 600	600,00	120	500
5M 610	610,00	122	500
5M 615	615,00	123	500
5M 620	620,00	124	500
5M 625	625,00	125	500
5M 630	630,00	126	500
5M 635	635,00	127	500
5M 640	640,00	128	500
5M 645	645,00	129	500
5M 650	650,00	130	500
5M 655	655,00	131	500
5M 665	665,00	133	500
5M 670	670,00	134	500
5M 700	700,00	140	500
5M 710	710,00	142	500
5M 720	720,00	144	500
5M 740	740,00	148	500
5M 745 •	745,00	149	500
5M 750	750,00	150	500
5M 755	755,00	151	500
5M 775	775,00	155	500
5M 790	790,00	158	500
5M 800	800,00	160	500
5M 810 •	810,00	162	500
5M 825	825,00	165	500
5M 830	830,00	166	500
5M 835	835,00	167	500
5M 845	845,00	169	500
5M 850	850,00	170	500
5M 860	860,00	172	500
5M 870	870,00	174	500
5M 890	890,00	178	500
5M 900	900,00	180	500
5M 920 •	920,00	184	500
5M 925	925,00	185	500
5M 935	935,00	187	500
5M 940	940,00	188	500
5M 950	950,00	190	500
5M 960 •	960,00	192	500
5M 965	965,00	193	500
5M 975	975,00	195	500
5M 980	980,00	196	500
5M 985 •	985,00	197	500
5M 1000	1000,00	200	500
5M 1025	1025,00	205	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5M 1035	1035,00	207	500
5M 1050	1050,00	210	500
5M 1100	1100,00	220	500
5M 1125	1125,00	225	500
5M 1135	1135,00	227	500
5M 1200	1200,00	240	500
5M 1270	1270,00	254	500
5M 1350	1350,00	270	500
5M 1380	1380,00	276	500
5M 1400	1400,00	280	500
5M 1420	1420,00	284	500
5M 1425	1425,00	285	500
5M 1500	1500,00	300	500
5M 1595	1595,00	319	500
5M 1690	1690,00	338	500
5M 1790	1790,00	358	500
5M 1800	1800,00	360	500
5M 1870	1870,00	374	500
5M 1895	1895,00	379	500
5M 1910 •	1910,00	382	500
5M 2000	2000,00	400	500
5M 2110	2110,00	422	500
5M 2250	2250,00	450	500
5M 2350	2350,00	470	500
5M 2525	2525,00	505	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8M			
8M 288	288,00	36	470
8M 320 (HTD)	320,00	40	380
8M 352	352,00	44	470
8M 376	376,00	47	470
8M 416	416,00	52	470
8M 424	424,00	53	470
8M 480	480,00	60	470
8M 512	512,00	64	470
8M 520	520,00	65	470
8M 536	536,00	67	470
8M 560	560,00	70	470
8M 576	576,00	72	470
8M 584	584,00	73	470
8M 600	600,00	75	470
8M 608	608,00	76	470
8M 624	624,00	78	500
8M 632	632,00	79	500
8M 640	640,00	80	500
8M 656	656,00	82	500
8M 672 •	672,00	84	500
8M 680	680,00	85	500
8M 712	712,00	89	500
8M 720	720,00	90	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8M 744 •	744,00	93	500
8M 760	760,00	95	500
8M 776	776,00	97	500
8M 784	784,00	98	500
8M 792 •	792,00	99	500
8M 800	800,00	100	500
8M 824	824,00	103	500
8M 840	840,00	105	500
8M 848	848,00	106	500
8M 856	856,00	107	500
8M 880	880,00	110	500
8M 896	896,00	112	500
8M 912	912,00	114	500
8M 920	920,00	115	500
8M 936	936,00	117	500
8M 960	960,00	120	500
8M 968	968,00	121	500
8M 976	976,00	122	500
8M 1000	1000,00	125	500
8M 1040	1040,00	130	500
8M 1056	1056,00	132	500
8M 1064	1064,00	133	500
8M 1080	1080,00	135	500
8M 1096	1096,00	137	500
8M 1120	1120,00	140	500
8M 1128	1128,00	141	500
8M 1152 •	1152,00	144	500
8M 1160	1160,00	145	500
8M 1168	1168,00	146	500
8M 1184	1184,00	148	500
8M 1192 •	1192,00	149	500
8M 1200	1200,00	150	500
8M 1216	1216,00	152	500
8M 1224	1224,00	153	500
8M 1248	1248,00	156	500
8M 1256	1256,00	157	500
8M 1264	1264,00	158	500
8M 1280	1280,00	160	500
8M 1296 •	1296,00	162	500
8M 1304	1304,00	163	500
8M 1320	1320,00	165	500
8M 1328	1328,00	166	500
8M 1344	1344,00	168	500
8M 1360	1360,00	170	500
8M 1392	1392,00	174	500
8M 1400	1400,00	175	500
8M 1424	1424,00	178	500
8M 1432 (HTD)	1432,00	179	450
8M 1440	1440,00	180	500
8M 1480	1480,00	185	500
8M 1520	1520,00	190	500
8M 1552	1552,00	194	500


Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8M 1584	1584,00	198	500
8M 1600	1600,00	200	500
8M 1680	1680,00	210	500
8M 1696	1696,00	212	500
8M 1728	1728,00	216	500
8M 1760	1760,00	220	500
8M 1800	1800,00	225	500
8M 1896	1896,00	237	500
8M 1904	1904,00	238	500
8M 1936	1936,00	242	500
8M 2000	2000,00	250	500
8M 2080	2080,00	260	500
8M 2104	2104,00	263	500
8M 2240	2240,00	280	500
8M 2248	2248,00	281	500
8M 2272	2272,00	284	500
8M 2400	2400,00	300	500
8M 2504	2504,00	313	500
8M 2600	2600,00	325	500
8M 2800	2800,00	350	500
8M 3048	3048,00	381	500
8M 3280	3280,00	410	500
8M 3600	3600,00	450	500
8M 4400 •*(HTD)	4400,00	550	540

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
14M			
14M 966	966,00	69	500
14M 1092	1092,00	78	500
14M 1190	1190,00	85	500
14M 1344	1344,00	96	500
14M 1400	1400,00	100	500
14M 1456	1456,00	104	500
14M 1512	1512,00	108	500
14M 1540 •	1540,00	110	500
14M 1610	1610,00	115	500
14M 1680	1680,00	120	500
14M 1778	1778,00	127	500
14M 1890	1890,00	135	500
14M 2100	2100,00	150	500
14M 2310	2310,00	165	500
14M 2450	2450,00	175	500
14M 2590	2590,00	185	500
14M 2800	2800,00	200	500
14M 3150	3150,00	225	500
14M 3360	3360,00	240	500
14M 3500	3500,00	250	500
14M 3850	3850,00	275	500
14M 4004 •*(HTD)	4004,00	286	330
14M 4326	4326,00	309	500
14M 4578	4578,00	327	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
D5M			
D5M 565 •	565,00	113	430
D5M 600	600,00	120	430
D5M 615	615,00	123	430
D5M 630 •	630,00	126	430
D5M 635 •	635,00	127	430
D5M 665 •	665,00	133	430
D5M 700	700,00	140	430
D5M 710 •	710,00	142	430
D5M 740 •	740,00	148	430
D5M 755	755,00	151	430
D5M 800	800,00	160	430
D5M 835	835,00	167	430
D5M 890	890,00	178	430
D5M 900 •	900,00	180	430
D5M 1000 •	1000,00	200	430
D5M 1050 •	1050,00	210	430
D5M 1125 •	1125,00	225	430
D5M 1200 •	1200,00	240	430

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
D8M			
D8M 600	600,00	75	430
D8M 640	640,00	80	430
D8M 656 •	656,00	82	430
D8M 720	720,00	90	430
D8M 776 •	776,00	97	430
D8M 784	784,00	98	430
D8M 800	800,00	100	430
D8M 880	880,00	110	430
D8M 920	920,00	115	430
D8M 960	960,00	120	430
D8M 1040	1040,00	130	430
D8M 1120	1120,00	140	290
D8M 1128 •	1128,00	141	290
D8M 1160 •	1160,00	145	290
D8M 1168 •	1168,00	146	290
D8M 1184 •	1184,00	148	290
D8M 1200	1200,00	150	290
D8M 1224 •	1224,00	153	290
D8M 1248	1248,00	156	290
D8M 1256 •	1256,00	157	290
D8M 1264 •	1264,00	158	290
D8M 1280	1280,00	160	290
D8M 1304 •	1304,00	163	290
D8M 1320 •	1320,00	165	290
D8M 1328	1328,00	166	290
D8M 1344 •	1344,00	168	290
D8M 1360	1360,00	170	290
D8M 1400	1400,00	175	290
D8M 1424	1424,00	178	290

[illegible]



Profile:
2MHP, 3MHP, 5MHP,
8MHP, 14MHP

optibelt **OMEGA HP**

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



	2MHP	3MHP	5MHP	8MHP	14MHP
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	1,30	2,30	3,40	5,40	9,50
Zahnhöhe ht [mm]	0,70	1,10	1,90	3,20	5,60
Zahnteilung t [mm]	2,00	3,00	5,00	8,00	14,00

- Keine Lagerware
Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage.

8MHP, 14MHP Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

OMEGA HP SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra kältebeständig bis -40 °C
Sonderschleifklasse G1
Aramidcord
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken
Stärkerer Riemenrücken
Sondercord (nur S oder Z Spulung)
Inklusive Zertifikat nach ISO 9563

Wickeltoleranzen Zahnriemen:

Chloropren (Omega, Omega HP / HL, ZR)
+/- 20 mm Toleranz außer bei
290 mm und 500 mm Wickelbreite +/- 10 mm Toleranz

auf Anfrage
+ 25 %
+ 60 %
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
+ 20 %

Bestellbeispiel OMEGA HP: 111 3MHP 6

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
2MHP			
2MHP 74 •	74,00	37	470
2MHP 90 •	90,00	45	470
2MHP 100 •	100,00	50	470
2MHP 104 •	104,00	52	470
2MHP 112 •	112,00	56	470
2MHP 118 •	118,00	59	470
2MHP 120 •	120,00	60	470
2MHP 124 •	124,00	62	470
2MHP 130 •	130,00	65	470
2MHP 140 •	140,00	70	470
2MHP 148 •	148,00	74	470
2MHP 158 •	158,00	79	470
2MHP 180 •	180,00	90	470
2MHP 184 •	184,00	92	470
2MHP 188 •	188,00	94	470
2MHP 192 •	192,00	96	470
2MHP 200 •	200,00	100	470
2MHP 208 •	208,00	104	470
2MHP 210 •	210,00	105	470
2MHP 216 •	216,00	108	470
2MHP 224 •	224,00	112	470
2MHP 232 •	232,00	116	470
2MHP 250 •	250,00	125	470
2MHP 256 •	256,00	128	470
2MHP 266 •	266,00	133	470
2MHP 274 •	274,00	137	470
2MHP 280 •	280,00	140	470
2MHP 288 •	288,00	144	470
2MHP 304 •	304,00	152	470
2MHP 308 •	308,00	154	470
2MHP 310 •	310,00	155	470
2MHP 318 •	318,00	159	470
2MHP 328 •	328,00	164	470
2MHP 330 •	330,00	165	470
2MHP 336 •	336,00	168	470
2MHP 340 •	340,00	170	470
2MHP 368 •	368,00	184	470
2MHP 370 •	370,00	185	470
2MHP 386 •	386,00	193	470
2MHP 392 •	392,00	196	470
2MHP 406 •	406,00	203	470
2MHP 426 •	426,00	213	470
2MHP 448 •	448,00	224	470
2MHP 558 •	558,00	279	470
2MHP 560 •	560,00	280	470
2MHP 710 •	710,00	355	470
2MHP 930 •	930,00	465	470
2MHP 984 •	984,00	492	470
2MHP 1066 •	1066,00	533	470
2MHP 1224 •	1224,00	612	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
3MHP			
3MHP 111 •	111,00	37	470
3MHP 129 •	129,00	43	470
3MHP 141 •	141,00	47	470
3MHP 144	144,00	48	470
3MHP 150 •	150,00	50	470
3MHP 159 •	159,00	53	470
3MHP 165 •	165,00	55	470
3MHP 168 •	168,00	56	470
3MHP 171 •	171,00	57	470
3MHP 174	174,00	58	470
3MHP 177	177,00	59	470
3MHP 180 •	180,00	60	470
3MHP 183 •	183,00	61	470
3MHP 186 •	186,00	62	470
3MHP 192 •	192,00	64	470
3MHP 195 •	195,00	65	470
3MHP 201	201,00	67	470
3MHP 204 •	204,00	68	470
3MHP 207	207,00	69	470
3MHP 210	210,00	70	470
3MHP 213 •	213,00	71	470
3MHP 219 •	219,00	73	470
3MHP 225	225,00	75	470
3MHP 237	237,00	79	470
3MHP 240	240,00	80	470
3MHP 246 •	246,00	82	470
3MHP 249 •	249,00	83	470
3MHP 252 •	252,00	84	470
3MHP 255	255,00	85	470
3MHP 267 •	267,00	89	470
3MHP 276	276,00	92	470
3MHP 282 •	282,00	94	470
3MHP 285	285,00	95	470
3MHP 288 •	288,00	96	470
3MHP 291 •	291,00	97	470
3MHP 294 •	294,00	98	470
3MHP 300	300,00	100	470
3MHP 312	312,00	104	470
3MHP 315 •	315,00	105	470
3MHP 318	318,00	106	470
3MHP 330	330,00	110	470
3MHP 333 •	333,00	111	470
3MHP 339 •	339,00	113	470
3MHP 345 •	345,00	115	470
3MHP 357	357,00	119	470
3MHP 363	363,00	121	470
3MHP 366 •	366,00	122	470
3MHP 375 •	375,00	125	470
3MHP 384	384,00	128	470
3MHP 390 •	390,00	130	470
3MHP 420	420,00	140	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
3MHP 426 •	426,00	142	470
3MHP 435 •	435,00	145	470
3MHP 447	447,00	149	470
3MHP 462 •	462,00	154	470
3MHP 474	474,00	158	470
3MHP 480 •	480,00	160	470
3MHP 486 •	486,00	162	470
3MHP 495 •	495,00	165	470
3MHP 501	501,00	167	470
3MHP 513	513,00	171	470
3MHP 519 •	519,00	173	470
3MHP 522 •	522,00	174	470
3MHP 525 •	525,00	175	470
3MHP 531 •	531,00	177	470
3MHP 537 •	537,00	179	470
3MHP 558 •	558,00	186	470
3MHP 564 •	564,00	188	470
3MHP 570 •	570,00	190	470
3MHP 582 •	582,00	194	470
3MHP 597	597,00	199	470
3MHP 600 •	600,00	200	470
3MHP 606 •	606,00	202	470
3MHP 615 •	615,00	205	470
3MHP 633 •	633,00	211	500
3MHP 669	669,00	223	470
3MHP 675 •	675,00	225	470
3MHP 711 •	711,00	237	470
3MHP 738 •	738,00	246	470
3MHP 804 •	804,00	268	470
3MHP 816 •	816,00	272	470
3MHP 843 •	843,00	281	470
3MHP 882 •	882,00	294	470
3MHP 888 •	888,00	296	470
3MHP 1062 •	1062,00	354	500
3MHP 1569 •	1569,00	523	500
3MHP 1587 •	1587,00	529	500
3MHP 1692 •	1692,00	564	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5MHP			
5MHP 180	180,00	36	470
5MHP 225	225,00	45	470
5MHP 255	255,00	51	470
5MHP 265	265,00	53	470
5MHP 270 •	270,00	54	470
5MHP 275 •	275,00	55	470
5MHP 280 •	280,00	56	470
5MHP 295 •	295,00	59	470
5MHP 300 •	300,00	60	470
5MHP 305	305,00	61	470
5MHP 325	325,00	65	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5MHP 330	330,00	66	470
5MHP 340 •	340,00	68	470
5MHP 350	350,00	70	470
5MHP 360	360,00	72	470
5MHP 365 •	365,00	73	470
5MHP 370 •	370,00	74	470
5MHP 375	375,00	75	470
5MHP 385 •	385,00	77	470
5MHP 400	400,00	80	470
5MHP 415 •	415,00	83	470
5MHP 420 •	420,00	84	470
5MHP 425	425,00	85	470
5MHP 450	450,00	90	470
5MHP 460 •	460,00	92	470
5MHP 475	475,00	95	470
5MHP 490 •	490,00	98	470
5MHP 500	500,00	100	470
5MHP 520 •	520,00	104	470
5MHP 525	525,00	105	470
5MHP 535	535,00	107	470
5MHP 540 •	540,00	108	470
5MHP 550	550,00	110	500
5MHP 560 •	560,00	112	500
5MHP 565	565,00	113	500
5MHP 575 •	575,00	115	500
5MHP 580 •	580,00	116	500
5MHP 600	600,00	120	500
5MHP 610 •	610,00	122	500
5MHP 615 •	615,00	123	500
5MHP 630	630,00	126	500
5MHP 635	635,00	127	500
5MHP 640 •	640,00	128	500
5MHP 645	645,00	129	500
5MHP 650 •	650,00	130	500
5MHP 665	665,00	133	500
5MHP 670 •	670,00	134	500
5MHP 700	700,00	140	500
5MHP 710	710,00	142	500
5MHP 720 •	720,00	144	500
5MHP 740	740,00	148	500
5MHP 750 •	750,00	150	500
5MHP 755	755,00	151	500
5MHP 775 •	775,00	155	500
5MHP 790 •	790,00	158	500
5MHP 800	800,00	160	500
5MHP 825 •	825,00	165	500
5MHP 830 •	830,00	166	500
5MHP 835	835,00	167	500
5MHP 850 •	850,00	170	500
5MHP 860 •	860,00	172	500
5MHP 890	890,00	178	500
5MHP 900	900,00	180	500


Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
5MHP 925	925,00	185	500
5MHP 935 •	935,00	187	500
5MHP 940 •	940,00	188	500
5MHP 950	950,00	190	500
5MHP 965 •	965,00	193	500
5MHP 975 •	975,00	195	500
5MHP 980 •	980,00	196	500
5MHP 1000	1000,00	200	500
5MHP 1025 •	1025,00	205	500
5MHP 1035 •	1035,00	207	500
5MHP 1050	1050,00	210	500
5MHP 1100 •	1100,00	220	500
5MHP 1125	1125,00	225	500
5MHP 1135 •	1135,00	227	500
5MHP 1200 •	1200,00	240	500
5MHP 1270 •	1270,00	254	500
5MHP 1380 •	1380,00	276	500
5MHP 1400 •	1400,00	280	500
5MHP 1420	1420,00	284	500
5MHP 1425 •	1425,00	285	500
5MHP 1500 •	1500,00	300	500
5MHP 1595 •	1595,00	319	500
5MHP 1690 •	1690,00	338	500
5MHP 1790 •	1790,00	358	500
5MHP 1870 •	1870,00	374	500
5MHP 1895 •	1895,00	379	500
5MHP 2000 •	2000,00	400	500
5MHP 2110 •	2110,00	422	500
5MHP 2350 •	2350,00	470	500
5MHP 2525 •	2525,00	505	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8MHP			
8MHP 288 •	288,00	36	470
8MHP 352 •	352,00	44	470
8MHP 376 •	376,00	47	470
8MHP 416 •	416,00	52	470
8MHP 424	424,00	53	470
8MHP 480	480,00	60	470
8MHP 512	512,00	64	470
8MHP 520	520,00	65	470
8MHP 536 •	536,00	67	470
8MHP 560	560,00	70	470
8MHP 576	576,00	72	470
8MHP 584 •	584,00	73	470
8MHP 600	600,00	75	470
8MHP 608	608,00	76	470
8MHP 624 •	624,00	78	500
8MHP 632	632,00	79	500
8MHP 640	640,00	80	500
8MHP 656	656,00	82	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8MHP 680	680,00	85	500
8MHP 712	712,00	89	500
8MHP 720	720,00	90	500
8MHP 760	760,00	95	500
8MHP 776	776,00	97	500
8MHP 784	784,00	98	500
8MHP 800	800,00	100	500
8MHP 824	824,00	103	500
8MHP 840	840,00	105	500
8MHP 848	848,00	106	500
8MHP 856	856,00	107	500
8MHP 880	880,00	110	500
8MHP 896	896,00	112	500
8MHP 912	912,00	114	500
8MHP 920	920,00	115	500
8MHP 960	960,00	120	500
8MHP 976	976,00	122	500
8MHP 1000	1000,00	125	500
8MHP 1040	1040,00	130	500
8MHP 1056 •	1056,00	132	500
8MHP 1064	1064,00	133	500
8MHP 1080	1080,00	135	500
8MHP 1096 •	1096,00	137	500
8MHP 1120	1120,00	140	500
8MHP 1128	1128,00	141	500
8MHP 1160	1160,00	145	500
8MHP 1184 •	1184,00	148	500
8MHP 1200	1200,00	150	500
8MHP 1216	1216,00	152	500
8MHP 1224	1224,00	153	500
8MHP 1248 •	1248,00	156	500
8MHP 1256	1256,00	157	500
8MHP 1264 •	1264,00	158	500
8MHP 1280	1280,00	160	500
8MHP 1304	1304,00	163	500
8MHP 1328 •	1328,00	166	500
8MHP 1344 •	1344,00	168	500
8MHP 1360	1360,00	170	500
8MHP 1400	1400,00	175	500
8MHP 1424	1424,00	178	500
8MHP 1440	1440,00	180	500
8MHP 1480 •	1480,00	185	500
8MHP 1520	1520,00	190	500
8MHP 1552	1552,00	194	500
8MHP 1584 •	1584,00	198	500
8MHP 1600	1600,00	200	500
8MHP 1680 •	1680,00	210	500
8MHP 1696	1696,00	212	500
8MHP 1728 •	1728,00	216	500
8MHP 1760	1760,00	220	500
8MHP 1800	1800,00	225	500
8MHP 1904 •	1904,00	238	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8MHP 1936	1936,00	242	500
8MHP 2000	2000,00	250	500
8MHP 2080 •	2080,00	260	500
8MHP 2104 •	2104,00	263	500
8MHP 2240	2240,00	280	500
8MHP 2248	2248,00	281	500
8MHP 2272	2272,00	284	500
8MHP 2400	2400,00	300	500
8MHP 2504	2504,00	313	500
8MHP 2600	2600,00	325	500
8MHP 2800	2800,00	350	500
8MHP 3048	3048,00	381	500
8MHP 3280	3280,00	410	500
8MHP 3600	3600,00	450	500

[illegible]



Profile:
8MHL, 14MHL

optibelt OMEGA HL

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
wartungsfrei, mit verstärktem Glasfaserzugstrang



	8MHL	14MHL
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	5,40	9,50
Zahnhöhe ht [mm]	3,20	5,60
Zahnteilung t [mm]	8,00	14,00

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage

8MHL, 14MHL Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

OMEGA HL SPECIAL (Veredelung)
Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

- Sonderschleifklasse G1
- Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A
- Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge
- Rippenband Profil PK auf Riemenrücken
- Stärkerer Riemenrücken
- Sondercord (nur S oder Z Spulung)
- Inklusive Zertifikat nach ISO 9563

Wickeltoleranzen Zahnriemen:
Chloropren (Omega, Omega HP / HL, ZR)
+/- 20 mm Toleranz außer bei
290 mm und 500 mm Wickelbreite +/- 10 mm Toleranz

- + 25 % auf Anfrage
- auf Anfrage
- auf Anfrage
- auf Anfrage
- auf Anfrage
- + 20 %

Bestellbeispiel OMEGA HL: 288 8MHL 20

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8MHL			
8MHL 288 •	288,00	36	470
8MHL 352 •	352,00	44	470
8MHL 376 •	376,00	47	470
8MHL 416 •	416,00	52	470
8MHL 424 •	424,00	53	470
8MHL 480	480,00	60	470
8MHL 536 •	536,00	67	470
8MHL 560	560,00	70	470
8MHL 576 •	576,00	72	470
8MHL 584 •	584,00	73	470
8MHL 600 •	600,00	75	470
8MHL 608	608,00	76	470
8MHL 632 •	632,00	79	500
8MHL 640	640,00	80	500
8MHL 656	656,00	82	500
8MHL 680 •	680,00	85	500
8MHL 712 •	712,00	89	500
8MHL 720	720,00	90	500
8MHL 760 •	760,00	95	500
8MHL 776	776,00	97	500
8MHL 784	784,00	98	500
8MHL 800	800,00	100	500
8MHL 824 •	824,00	103	500
8MHL 840 •	840,00	105	500
8MHL 848 •	848,00	106	500
8MHL 856 •	856,00	107	500
8MHL 880	880,00	110	500
8MHL 896 •	896,00	112	500
8MHL 912	912,00	114	500
8MHL 920	920,00	115	500
8MHL 960	960,00	120	500
8MHL 976 •	976,00	122	500
8MHL 1000	1000,00	125	500
8MHL 1040	1040,00	130	500
8MHL 1056 •	1056,00	132	500
8MHL 1064 •	1064,00	133	500
8MHL 1080 •	1080,00	135	500
8MHL 1096 •	1096,00	137	500
8MHL 1120	1120,00	140	500
8MHL 1128 •	1128,00	141	500
8MHL 1160 •	1160,00	145	500
8MHL 1184 •	1184,00	148	500
8MHL 1200	1200,00	150	500
8MHL 1216 •	1216,00	152	500
8MHL 1224 •	1224,00	153	500
8MHL 1248 •	1248,00	156	500
8MHL 1280	1280,00	160	500
8MHL 1304	1304,00	163	500
8MHL 1344 •	1344,00	168	500
8MHL 1360	1360,00	170	500
8MHL 1400 •	1400,00	175	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
8MHL 1424	1424,00	178	500
8MHL 1440	1440,00	180	500
8MHL 1520 •	1520,00	190	500
8MHL 1552 •	1552,00	194	500
8MHL 1584 •	1584,00	198	500
8MHL 1600	1600,00	200	500
8MHL 1680 •	1680,00	210	500
8MHL 1696 •	1696,00	212	500
8MHL 1728 •	1728,00	216	500
8MHL 1760	1760,00	220	500
8MHL 1800	1800,00	225	500
8MHL 1904 •	1904,00	238	500
8MHL 1936 •	1936,00	242	500
8MHL 2000	2000,00	250	500
8MHL 2240	2240,00	280	500
8MHL 2248 •	2248,00	281	500
8MHL 2272 •	2272,00	284	500
8MHL 2400	2400,00	300	500
8MHL 2504 •	2504,00	313	500
8MHL 2600	2600,00	325	500
8MHL 2800	2800,00	350	500
8MHL 3048	3048,00	381	500
8MHL 3280 •	3280,00	410	500
8MHL 3600	3600,00	450	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
14MHL			
14MHL 966	966,00	69	500
14MHL 1092	1092,00	78	500
14MHL 1190	1190,00	85	500
14MHL 1344 •	1344,00	96	500
14MHL 1400 •	1400,00	100	500
14MHL 1456	1456,00	104	500
14MHL 1512 •	1512,00	108	500
14MHL 1540 •	1540,00	110	500
14MHL 1610	1610,00	115	500
14MHL 1680 •	1680,00	120	500
14MHL 1778	1778,00	127	500
14MHL 1890	1890,00	135	500
14MHL 2100	2100,00	150	500
14MHL 2310	2310,00	165	500
14MHL 2450	2450,00	175	500
14MHL 2590	2590,00	185	500
14MHL 2800	2800,00	200	500
14MHL 3150	3150,00	225	500
14MHL 3360	3360,00	240	500
14MHL 3500	3500,00	250	500
14MHL 3850	3850,00	275	500
14MHL 4326	4326,00	309	500
14MHL 4578	4578,00	327	500





Profile:
8MFP, 14MFP

optibelt OMEGA FAN POWER

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



	8MFP	14MFP
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	5,40	9,50
Zahnhöhe h_t [mm]	3,20	5,60
Zahnteilung t [mm]	8,00	14,00

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage

8MFP, 14MFP Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:


Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

OMEGA FAN POWER SPECIAL (Veredelung)
Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra kältebeständig bis -40 °C	auf Anfrage
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sondercord (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage
Inklusive Zertifikat nach ISO 9563	+ 20 %

Bestellbeispiel OMEGA FAN POWER: 960 8MFP 20

[illegible]




optibelt STD

optibelt STD HP

optibelt STD HL

**ZAHNRIEMEN UND HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN
AUS CHLOROPREN**
wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



Profile:
**S5M, S8M, S14M,
S8MHP, S8MHL**

Profile:
DS8M



	S5M	S8M	S14M	DS8M	S8MHP	S8MHL
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	3,40	5,40	9,50	7,50	5,40	5,40
Zahnhöhe h_t [mm]	1,91	3,20	5,60	-	3,20	3,20
Zahnteilung t [mm]	5,00	8,00	14,00	8,00	8,00	8,00

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage. Profil S3M auf Anfrage.

S8MHP, S8MHL Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

STD SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra öl- und hitzebeständig	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sondercord (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage

Bestellbeispiel: 90 S5M 375

Code 90 = Riemenbreite 9 mm

S5M = Profil S5M - 5 mm Teilung

375 = Riemenlänge 375 mm

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
S5M			
S5M 375	375,00	75	470
S5M 390	390,00	78	470
S5M 490	490,00	98	470
S5M 520	520,00	104	470
S5M 625	625,00	125	500
S5M 640 •	640,00	127	500
S5M 650	650,00	130	500
S5M 750	750,00	150	500
S5M 2000 •	2000,00	400	470

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
S8M			
S8M 440	440,00	55	470
S8M 480	480,00	60	470
S8M 560	560,00	70	470
S8M 600	600,00	75	500
S8M 632	632,00	79	500
S8M 640	640,00	80	470
S8M 656	656,00	82	500
S8M 680 •	680,00	85	400
S8M 688	688,00	86	470
S8M 696 •	696,00	87	470
S8M 712	712,00	89	500
S8M 720	720,00	90	500
S8M 728	728,00	91	470
S8M 736 •	736,00	92	470
S8M 760	760,00	95	500
S8M 768	768,00	96	500
S8M 784 •	784,00	98	470
S8M 792 •	792,00	99	470
S8M 800	800,00	100	500
S8M 824	824,00	103	500
S8M 840	840,00	105	500
S8M 848	848,00	106	500
S8M 864 •	864,00	108	470
S8M 880	880,00	110	500
S8M 896	896,00	112	500
S8M 912	912,00	114	470
S8M 920	920,00	115	470
S8M 944	944,00	118	470
S8M 960	960,00	120	470
S8M 992 •	992,00	124	470
S8M 1000	1000,00	125	500
S8M 1024	1024,00	128	500
S8M 1032	1032,00	129	500
S8M 1040	1040,00	130	500
S8M 1056	1056,00	132	500
S8M 1064 •	1064,00	133	500
S8M 1072 •	1072,00	134	470
S8M 1080	1080,00	135	500

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
S8M 1096	1096,00	137	500
S8M 1104	1104,00	138	500
S8M 1120	1120,00	140	500
S8M 1136	1136,00	142	500
S8M 1152	1152,00	144	500
S8M 1160	1160,00	145	500
S8M 1168	1168,00	146	500
S8M 1176	1176,00	147	500
S8M 1184	1184,00	148	470
S8M 1192	1192,00	149	470
S8M 1200	1200,00	150	500
S8M 1208 •	1208,00	151	470
S8M 1216	1216,00	152	500
S8M 1224	1224,00	153	500
S8M 1240	1240,00	155	470
S8M 1248	1248,00	156	500
S8M 1256	1256,00	157	500
S8M 1264 •	1264,00	158	470
S8M 1280	1280,00	160	470
S8M 1296 •	1296,00	162	500
S8M 1304	1304,00	163	500
S8M 1312	1312,00	164	500
S8M 1344	1344,00	168	500
S8M 1352	1352,00	169	500
S8M 1360	1360,00	170	500
S8M 1384 •	1384,00	173	500
S8M 1392 •	1392,00	174	500
S8M 1400	1400,00	175	500
S8M 1408 •	1408,00	176	500
S8M 1440	1440,00	180	500
S8M 1480	1480,00	185	500
S8M 1552	1552,00	194	500
S8M 1600	1600,00	200	500
S8M 1624 •	1624,00	203	500
S8M 1760	1760,00	220	500
S8M 1776 •	1776,00	222	470
S8M 1800	1800,00	225	500
S8M 1816	1816,00	227	470
S8M 1832 •	1832,00	229	500
S8M 1912	1912,00	239	500
S8M 2000	2000,00	250	500
S8M 2024	2024,00	253	500
S8M 2240	2240,00	280	500
S8M 2392 •	2392,00	299	470
S8M 2400	2400,00	300	400
S8M 2496	2496,00	312	400
S8M 2800 •	2800,00	350	470
S8M 3200	3200,00	400	400

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 81

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 83

84 © ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY





Profile:
MXL, XL, L, H, XH, XXH



Profile:
DXL, DL, DH

optibelt **ZR**

ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN

wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



	MXL	XL	L	H	XH	XXH	DXL	DL	DH
Nennlänge	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w
Nennlängen Einheit	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch
Höhe des Riemens h _s [mm]	1,14	2,30	3,60	4,00	11,20	15,70	3,05	4,57	5,94
Zahnhöhe h _t [mm]	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53	1,27	1,91	2,29
Zahnteilung t [mm]	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	5,08	9,525	12,7

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Wickeltoleranzen Zahnriemen:

Chloropren (Omega, Omega HP / HL, ZR)
+/- 20 mm Toleranz außer bei
290 mm und 500 mm Wickelbreite +/- 10 mm Toleranz

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme
und Lieferzeit erfolgen.

ZR SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte
unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra öl- und hitzebeständig	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sondercord (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage

Bestellbeispiel: 800 XXH 300
80 in = Riemenlänge 2032 mm
XXH = Profil XXH - 31,75 mm Teilung
Code 300 = Riemenbreite 76,2 mm

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
MXL				
MXL 264 •	2,64	67,06	33	470
MXL 360	3,60	91,44	45	470
MXL 432 •	4,32	109,73	54	470
MXL 440	4,40	111,76	55	470
MXL 448 •	4,48	113,79	56	470
MXL 456 •	4,56	115,82	57	470
MXL 464 •	4,64	117,86	58	470
MXL 480	4,80	121,92	60	470
MXL 488 •	4,88	123,95	61	470
MXL 536 •	5,36	136,14	67	470
MXL 544 •	5,44	138,18	68	470
MXL 560 •	5,60	142,24	70	470
MXL 568 •	5,68	144,27	71	470
MXL 576 •	5,76	146,30	72	470
MXL 600 •	6,00	152,40	75	470
MXL 608 •	6,08	154,43	76	470
MXL 632 •	6,32	160,53	79	470
MXL 640	6,40	162,56	80	470
MXL 656 •	6,56	166,62	82	470
MXL 664 •	6,64	168,66	83	470
MXL 672 •	6,72	170,69	84	470
MXL 680 •	6,80	172,72	85	470
MXL 704 •	7,04	178,82	88	470
MXL 720 •	7,20	182,88	90	470
MXL 728 •	7,28	184,91	91	470
MXL 736 •	7,36	186,94	92	470
MXL 752 •	7,52	191,01	94	470
MXL 760 •	7,60	193,04	95	470
MXL 776 •	7,76	197,10	97	470
MXL 800 •	8,00	203,20	100	470
MXL 808 •	8,08	205,23	101	470
MXL 816 •	8,16	207,26	102	470
MXL 824 •	8,24	209,30	103	470
MXL 840 •	8,40	213,36	105	470
MXL 848 •	8,48	215,39	106	470
MXL 856 •	8,56	217,42	107	470
MXL 864 •	8,64	219,46	108	470
MXL 880	8,80	223,52	110	470
MXL 896 •	8,96	227,58	112	470
MXL 904 •	9,04	229,62	113	470
MXL 912 •	9,12	231,65	114	470
MXL 920 •	9,20	233,68	115	470
MXL 960 •	9,60	243,84	120	470
MXL 976 •	9,76	247,90	122	470
MXL 984 •	9,84	249,94	123	470
MXL 1000 •	10,00	254,00	125	470
MXL 1008 •	10,08	256,03	126	470
MXL 1040 •	10,40	264,16	130	470
MXL 1056 •	10,56	268,22	132	470
MXL 1072 •	10,72	272,29	134	470
MXL 1080 •	10,80	274,32	135	470

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
MXL 1112 •	11,12	282,45	139	470
MXL 1120	11,20	284,48	140	470
MXL 1136 •	11,36	288,54	142	470
MXL 1176 •	11,76	298,70	147	470
MXL 1184 •	11,84	300,74	148	470
MXL 1200 •	12,00	304,80	150	470
MXL 1224 •	12,24	310,90	153	470
MXL 1272 •	12,72	323,09	159	470
MXL 1280 •	12,80	325,12	160	470
MXL 1320 •	13,20	335,28	165	470
MXL 1360 •	13,60	345,44	170	470
MXL 1400	14,00	355,60	175	470
MXL 1440 •	14,40	365,76	180	470
MXL 1472 •	14,72	373,89	184	470
MXL 1520 •	15,20	386,08	190	470
MXL 1560 •	15,60	396,24	195	470
MXL 1600 •	16,00	406,40	200	470
MXL 1768 •	17,68	449,07	221	470
MXL 1800 •	18,00	457,20	225	470
MXL 1888 •	18,88	479,55	236	470
MXL 1984 •	19,84	503,94	248	470
MXL 1992 •	19,92	505,97	249	470
MXL 2008 •	20,08	510,03	251	470
MXL 2048 •	20,48	520,19	256	470
MXL 2144 •	21,44	544,58	268	470
MXL 2240 •	22,40	568,96	280	470
MXL 2384 •	23,84	605,54	298	470
MXL 2480 •	24,80	629,92	310	470
MXL 2520 •	25,20	640,08	315	470
MXL 2680 •	26,80	680,72	335	470
MXL 2776 •	27,76	705,10	347	470
MXL 2880 •	28,80	731,52	360	470
MXL 2920 •	29,20	741,68	365	470
MXL 3200 •	32,00	812,80	400	470
MXL 3472 •	34,72	881,89	434	470
MXL 3624 •	36,24	920,50	453	470
MXL 3704 •	37,04	940,82	463	470
MXL 3984 •	39,84	1011,94	498	470
MXL 4040 •	40,40	1026,16	505	470

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XL				
XL 60	6,00	152,40	30	470
XL 70	7,00	177,80	35	470
XL 80	8,00	203,20	40	470
XL 86 •	8,60	218,44	43	470
XL 88	8,80	223,52	44	470
XL 90	9,00	228,60	45	470
XL 92 •	9,20	233,68	46	470
XL 94 •	9,40	238,76	47	470
XL 96	9,60	243,84	48	470

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XL 98	9,80	248,92	49	470
XL 100	10,00	254,00	50	470
XL 102	10,20	259,08	51	470
XL 106	10,60	269,24	53	470
XL 108 •	10,80	274,32	54	470
XL 110	11,00	279,40	55	470
XL 112 •	11,20	284,48	56	470
XL 116	11,60	294,64	58	470
XL 118 •	11,80	299,72	59	470
XL 120	12,00	304,80	60	470
XL 124	12,40	314,96	62	470
XL 126	12,60	320,04	63	470
XL 128	12,80	325,12	64	470
XL 130	13,00	330,20	65	470
XL 134	13,40	340,36	67	470
XL 136	13,60	345,44	68	470
XL 138 •	13,80	350,52	69	470
XL 140	14,00	355,60	70	470
XL 142	14,20	360,68	71	470
XL 148 •	14,80	375,92	74	431
XL 150	15,00	381,00	75	470
XL 156	15,60	396,24	78	470
XL 160	16,00	406,40	80	470
XL 162 •	16,20	411,48	81	470
XL 166	16,60	421,64	83	470
XL 168 •	16,80	426,72	84	470
XL 170	17,00	431,80	85	470
XL 174 •	17,40	441,96	87	470
XL 176	17,60	447,04	88	470
XL 178 •	17,80	452,12	89	470
XL 180	18,00	457,20	90	470
XL 182	18,20	462,28	91	470
XL 184 •	18,40	467,36	92	470
XL 188 •	18,80	477,52	94	720
XL 190	19,00	482,60	95	470
XL 192 •	19,20	487,68	96	470
XL 194	19,40	492,76	97	470
XL 196	19,60	497,84	98	470
XL 198 •	19,80	502,92	99	470
XL 200	20,00	508,00	100	470
XL 210	21,00	533,40	105	470
XL 220	22,00	558,80	110	470
XL 230	23,00	584,20	115	470
XL 240	24,00	609,60	120	470
XL 244 •	24,40	619,76	122	470
XL 248 •	24,80	629,92	124	470
XL 250	25,00	635,00	125	470
XL 260	26,00	660,40	130	470
XL 270	27,00	685,80	135	470
XL 272 •	27,20	690,88	136	470

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XL 274 •	27,40	695,96	137	470
XL 280	28,00	711,20	140	470
XL 286 •	28,60	726,44	143	470
XL 290	29,00	736,60	145	470
XL 296 •	29,60	751,84	148	470
XL 300	30,00	762,00	150	470
XL 306 •	30,60	777,24	153	470
XL 310	31,00	787,40	155	470
XL 316	31,60	802,64	158	470
XL 320	32,00	812,80	160	500
XL 322	32,20	817,88	161	470
XL 330	33,00	838,20	165	470
XL 340	34,00	863,60	170	470
XL 344 •	34,40	873,76	172	470
XL 350 •	35,00	889,00	175	470
XL 360	36,00	914,40	180	500
XL 380	38,00	965,20	190	470
XL 382 •	38,20	970,28	191	470
XL 388 •	38,80	985,52	194	470
XL 390	39,00	990,60	195	470
XL 392 •	39,20	995,68	196	470
XL 412	41,20	1046,48	206	500
XL 414	41,40	1051,56	207	500
XL 432	43,20	1097,28	216	500
XL 434	43,40	1102,36	217	500
XL 438 •	43,80	1112,52	219	470
XL 460	46,00	1168,40	230	470
XL 498 •	49,80	1264,92	249	470
XL 506 •	50,60	1285,24	253	470
XL 514	51,40	1305,56	257	500
XL 580 •	58,00	1473,20	290	470
XL 630	63,00	1600,20	315	470

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
L				
L 109	10,88	276,23	29	470
L 124	12,38	314,33	33	470
L 150	15,00	381,00	40	470
L 165	16,50	419,10	44	470
L 169	16,88	428,63	45	470
L 173	17,25	438,15	46	470
L 187	18,75	476,25	50	470
L 202	20,05	514,35	54	470
L 210	21,00	533,40	56	470
L 225	22,50	571,50	60	470
L 232	23,25	590,55	62	470
L 236	23,63	600,08	63	470
L 240	24,00	609,60	64	470
L 255	25,50	647,70	68	470
L 259 •	25,90	657,23	69	500
L 263	26,30	666,75	70	500

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
L 270	27,00	685,80	72	470
L 285	28,50	723,90	76	470
L 300	30,00	762,00	80	470
L 322	32,25	819,15	86	470
L 345	34,50	876,30	92	470
L 360	36,00	914,40	96	470
L 367	36,75	933,45	98	470
L 375	37,50	952,50	100	500
L 390	39,00	990,60	104	470
L 405	40,50	1028,70	108	470
L 420	42,00	1066,80	112	470
L 424 •	42,38	1076,33	113	500
L 427 •	42,75	1085,85	114	500
L 435	43,50	1104,90	116	470
L 439	43,86	1114,43	117	500
L 450	45,00	1143,00	120	470
L 454	45,38	1152,53	121	470
L 480	48,00	1219,20	128	470
L 510	51,00	1295,40	136	470
L 525	52,50	1333,50	140	500
L 540	54,00	1371,60	144	470
L 600	60,00	1524,00	160	500
L 630	63,00	1600,20	168	500
L 660	66,00	1676,40	176	500
L 817	81,70	2075,18	218	500

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
H				
H 230	23,00	584,20	46	500
H 240	24,00	609,60	48	500
H 255	25,50	647,70	51	500
H 270	27,00	685,80	54	500
H 280	28,00	711,20	56	500
H 300	30,00	762,00	60	500
H 310	31,00	787,40	62	500
H 315	31,50	800,10	63	500
H 320	32,00	812,80	64	500
H 330	33,00	838,20	66	500
H 335	33,50	850,90	67	500
H 340	34,00	863,60	68	500
H 350	35,00	889,00	70	500
H 360	36,00	914,40	72	500
H 370	37,00	939,80	74	500
H 375	37,50	952,50	75	500
H 390	39,00	990,60	78	500
H 400	40,00	1016,00	80	500
H 410	41,00	1041,40	82	500
H 420	42,00	1066,80	84	500
H 430	43,00	1092,20	86	500
H 450	45,00	1143,00	90	500
H 465	46,50	1181,10	93	500

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
H 480	48,00	1219,20	96	500
H 490	49,00	1244,60	98	500
H 510	51,00	1295,40	102	500
H 520	52,00	1320,80	104	500
H 530	53,00	1346,20	106	500
H 540	54,00	1371,60	108	500
H 560	56,00	1422,40	112	500
H 570	57,00	1447,80	114	500
H 580	58,00	1473,20	116	500
H 600	60,00	1524,00	120	500
H 630	63,00	1600,20	126	500
H 650	65,00	1651,00	130	500
H 660	66,00	1676,40	132	500
H 670	67,00	1701,80	134	500
H 680	68,00	1727,20	136	500
H 700	70,00	1778,00	140	500
H 720	72,00	1828,80	144	500
H 730	73,00	1854,20	146	500
H 750	75,00	1905,00	150	500
H 770	77,00	1955,80	154	500
H 800	80,00	2032,00	160	500
H 810	81,00	2057,40	162	500
H 820	82,00	2082,80	164	500
H 850	85,00	2159,00	170	500
H 860	86,00	2184,40	172	500
H 900	90,00	2286,00	180	500
H 950	95,00	2413,00	190	500
H 1000	100,00	2540,00	200	500
H 1020 •	102,00	2590,80	202	500
H 1100	110,00	2794,00	220	500
H 1120	112,00	2844,80	224	470
H 1140	114,00	2895,60	228	540
H 1150	115,00	2921,00	230	500
H 1250	125,00	3175,00	250	500
H 1400	140,00	3556,00	280	500
H 1700	170,00	4318,00	340	500

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XH				
XH 507	50,75	1289,05	58	500
XH 560	56,00	1422,40	64	500
XH 630	63,00	1600,20	72	500
XH 700	70,00	1778,00	80	500
XH 770	77,00	1955,80	88	500
XH 840	84,00	2133,60	96	500
XH 980	98,00	2489,20	112	500
XH 1120	112,00	2844,80	128	500
XH 1260	126,00	3200,40	144	500
XH 1400	140,00	3556,00	160	500
XH 1540	154,00	3911,60	176	540
XH 1750	175,00	4445,00	200	540


XXH

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DXL				
DXL 150	15,00	381,00	75	203
DXL 160	16,00	406,40	80	203
DXL 170	17,00	431,80	85	203
DXL 180	18,00	457,20	90	203
DXL 190	19,00	482,60	95	203
DXL 200	20,00	508,00	100	203
DXL 210	21,00	533,40	105	203
DXL 220	22,00	558,80	110	203
DXL 230	23,00	584,20	115	203
DXL 240	24,00	609,60	120	203
DXL 250	25,00	635,00	125	203
DXL 260	26,00	660,40	130	203
DXL 280	28,00	711,20	140	127
DXL 300	30,00	762,00	150	203
DXL 310	31,00	787,40	155	305

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DL				
DL 187	18,75	476,25	50	127
DL 210	21,00	533,40	56	305
DL 225	22,50	571,50	60	305
DL 240	24,00	609,60	64	305
DL 255	25,50	647,70	68	305
DL 270	27,00	685,80	72	305
DL 285	28,50	723,90	76	305
DL 300	30,00	762,00	80	305
DL 322	32,25	819,15	86	305
DL 345	34,50	876,30	92	305
DL 367	36,75	933,45	98	305
DL 390	39,00	990,60	104	305
DL 420	42,00	1066,80	112	305
DL 450	45,00	1143,00	120	305
DL 480	48,00	1219,20	128	305
DL 510	51,00	1295,40	136	305
DL 540	54,00	1371,60	144	305
DL 600	60,00	1524,00	160	305

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DH				
DH 240	24,00	609,60	48	305
DH 270	27,00	685,80	54	305
DH 300	30,00	762,00	60	305
DH 330	33,00	838,20	66	305
DH 360	36,00	914,40	72	305
DH 390	39,00	990,60	78	305
DH 420	42,00	1066,80	84	305
DH 450	45,00	1143,00	90	305
DH 480	48,00	1219,20	96	305
DH 510	51,00	1295,40	102	305

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 95



Profile:
3M GLASS,
5M GLASS,
8M GLASS,
3MHP GLASS,
5MHP GLASS,
8MHP GLASS

optibelt OMEGA LINEAR optibelt OMEGA HP LINEAR

ENDLICHE ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
mit Glasfaserzugstrang



	3M GLASS	5M GLASS	8M GLASS	3MHP GLASS	5MHP GLASS	8MHP GLASS
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,40	5,40	2,30	3,40	5,40
Zahnhöhe h_t [mm]	1,10	1,90	3,20	1,10	1,90	3,20
Zahnteilung t [mm]	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00
Rollenlänge (m)	30	30	30	30	30	30

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage.
 Profil 2M auf Anfrage.

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
 In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

Sonderrollenlänge	auf Anfrage
Extra öl- und hitzebeständig	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sondercord (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage

Bestellbeispiel OMEGA LINEAR (Glasfaser): 3M 06 GLASS

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 97



optibelt ZR LINEAR optibelt HTD LINEAR optibelt STD LINEAR


ENDLICHE ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN



Profile:
MXL GLASS, XL GLASS,
L GLASS, H GLASS, H STAHL



Profile:
8M GLASS, 14M GLASS,
5M STAHL, 8M STAHL,
14M STAHL



Profile:
S8M GLASS



	MXL GLASS	XL GLASS	L GLASS	H GLASS	8M GLASS	14M GLASS	S8M GLASS	H STAHL	5M STAHL	8M STAHL	14M STAHL
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	1,14	2,30	3,60	4,00	5,60	10,00	5,40	4,00	3,60	5,60	10,00
Zahnteilung t [mm]	2,032	5,08	9,525	12,70	8,00	14,00	8,00	12,7	5,00	8,00	14,00
Rollenlänge (m)	30	30	30	30	30	30	45 - 58	30	30	30	30

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage.
Profil S8MHP auf Anfrage.

Aufpreise für Alternativausführungen:


Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

Sonderrollenlänge
Extra öl- und hitzebeständig
Sonderschleifklasse G1
Aramidcord
Optimit rote oder weiße Beschichtung 42 - 75 Shore A
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken
Stärkerer Riemenrücken
Sondercord (nur S oder Z Spulung)

auf Anfrage
auf Anfrage
+ 25 %
+ 60 %
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage


Bestellbeispiel ZR LINEAR (Glasfaser): MXL 025 GLASS

Bezeichnung	
MXL Glasfaser	
MXL 025 GLASS •	
XL Glasfaser	
XL 025 GLASS	
XL 031 GLASS •	
XL 037 GLASS	
XL 050 GLASS	
L Glasfaser	
L 037 GLASS	
L 050 GLASS	
L 075 GLASS	
L 100 GLASS •	
H Glasfaser	
H 050 GLASS	
H 075 GLASS	
H 100 GLASS	
H 150 GLASS	
H 200 GLASS	
8M Glasfaser	
8M 50 GLASS •	
8M 85 GLASS •	
14M Glasfaser	
14M 25 GLASS •	
14M 40 GLASS •	
14M 55 GLASS •	
14M 85 GLASS •	
S8M Glasfaser	
S8M 120 GLASS •	
S8M 150 GLASS •	
H Glasfaser	
H 050 STAHL •	
H 075 STAHL •	
H 100 STAHL •	
H 150 STAHL •	
H 200 STAHL •	
5M Glasfaser	
5M 06 STAHL •	
5M 09 STAHL •	
5M 15 STAHL •	
5M 25 STAHL •	
8M Glasfaser	
8M 10 STAHL •	
8M 15 STAHL •	
8M 20 STAHL •	
8M 30 STAHL •	
8M 50 STAHL •	
8M 85 STAHL •	
14M Glasfaser	
14M 25 STAHL •	
14M 40 STAHL •	
14M 55 STAHL •	
14M 85 STAHL •	



optibelt ALPHA POWER

HOCHLEISTUNGSZAHNRIEMEN AUS POLYURETHAN
wartungsfrei, mit Stahlzugstrang



Profile:
T2,5, T5, T10

Profile:
AT5, AT10

Profile:
DT5, DT10



	T2,5	T5	T10	AT5	AT10	DT5	DT10
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	1,30	2,20	4,50	2,70	5,00	3,31	6,84
Zahnhöhe h_t [mm]	0,70	1,20	2,50	1,20	2,50	1,20	2,50
Zahnteilung t [mm]	2,50	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Flankenwinkel β [°]	40	40	40	50	50	40	40
Zahnbreite s [mm]	1,00	1,80	3,50	2,50	5,00	1,80	3,50
Aufpreis hochflexibler Stahlzugstrang (HF) [%] *	-	40	40	40	40	40	40

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage.

Zwischenbreiten erhalten jeweils den Preis der nächst größeren Standardbreite.

Wickeltoleranzen Zahnriemen:

Polyurethan (ALPHA POWER, ALPHA TORQUE)
200 mm Wickelbreite -> Toleranz 190 mm bis 200 mm
380 mm Wickelbreite -> Toleranz 370 mm bis 380 mm

* Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

ALPHA POWER SPECIAL (Veredelung)

Details zu den veredelten / gegossenen Spezialriemen aus Polyurethan entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“
ALPHA SRP (gegossen – endlos)

Profile AT5 - AT10 - AT20 - T2,5 - T5 - T10 - T20 - MXL - XL - L. Preis, Mindestabnahme und Lieferzeit auf Anfrage.

Zusätzliche Größen verfügbar: S3M-192, S3M-262, AT3-252, T20-1460, T2-118, T2-144, T2-180, T2-262, DT2,5-317,5

Bestellbeispiel ALPHA POWER: 4 T2,5 /120 AP

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T2,5			
T2,5 107,5	107,50	43	200
T2,5 120	120,00	48	200
T2,5 145	145,00	58	200
T2,5 160	160,00	64	200
T2,5 177,5	177,50	71	200
T2,5 180	180,00	72	200
T2,5 200	200,00	80	200
T2,5 210	210,00	84	200
T2,5 230	230,00	92	200
T2,5 245	245,00	98	200
T2,5 265	265,00	106	200
T2,5 277,5	277,50	111	200
T2,5 285	285,00	114	200
T2,5 290	290,00	116	200
T2,5 305	305,00	122	200
T2,5 317,5	317,50	127	200
T2,5 330	330,00	132	380
T2,5 342,5	342,50	137	380
T2,5 380	380,00	152	380
T2,5 420	420,00	168	380
T2,5 480	480,00	192	380
T2,5 500	500,00	200	380
T2,5 540	540,00	216	380
T2,5 600	600,00	240	380
T2,5 620	620,00	248	380
T2,5 650	650,00	260	380
T2,5 780	780,00	312	380
T2,5 915	915,00	366	380
T2,5 950	950,00	380	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5			
T5 165	165,00	33	200
T5 185	185,00	37	200
T5 200	200,00	40	200
T5 215	215,00	43	200
T5 220	220,00	44	200
T5 225	225,00	45	200
T5 245	245,00	49	200
T5 250	250,00	50	200
T5 255	255,00	51	200
T5 260	260,00	52	200
T5 270	270,00	54	200
T5 275	275,00	55	200
T5 280	280,00	56	200
T5 295	295,00	59	200
T5 300	300,00	60	200
T5 305	305,00	61	200
T5 320	320,00	64	200
T5 325	325,00	65	380
T5 330	330,00	66	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5 340	340,00	68	380
T5 350	350,00	70	380
T5 355	355,00	71	380
T5 365	365,00	73	380
T5 375	375,00	75	380
T5 390	390,00	78	380
T5 400	400,00	80	380
T5 410	410,00	82	380
T5 420	420,00	84	380
T5 425	425,00	85	380
T5 430	430,00	86	380
T5 440	440,00	88	380
T5 445	445,00	89	380
T5 450	450,00	90	380
T5 455	455,00	91	380
T5 460	460,00	92	380
T5 475	475,00	95	380
T5 480	480,00	96	380
T5 500	500,00	100	380
T5 510	510,00	102	380
T5 525	525,00	105	380
T5 545	545,00	109	380
T5 550	550,00	110	380
T5 560	560,00	112	380
T5 575	575,00	115	380
T5 590	590,00	118	380
T5 600	600,00	120	380
T5 610	610,00	122	380
T5 620	620,00	124	380
T5 625	625,00	125	380
T5 630	630,00	126	380
T5 640	640,00	128	380
T5 650	650,00	130	380
T5 660	660,00	132	380
T5 675	675,00	135	380
T5 690	690,00	138	380
T5 700	700,00	140	380
T5 720	720,00	144	380
T5 725	725,00	145	380
T5 750	750,00	150	380
T5 780	780,00	156	380
T5 800	800,00	160	380
T5 815	815,00	163	380
T5 840	840,00	168	380
T5 850	850,00	170	380
T5 900	900,00	180	380
T5 940	940,00	188	380
T5 990	990,00	198	380
T5 1000	1000,00	200	380
T5 1075	1075,00	215	380
T5 1100	1100,00	220	380
T5 1140	1140,00	228	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5 1215	1215,00	243	380
T5 1315	1315,00	263	380
T5 1350	1350,00	270	380
T5 1380	1380,00	276	380
T5 1440	1440,00	288	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T10			
T10 260	260,00	26	200
T10 320	320,00	32	200
T10 350	350,00	35	380
T10 370	370,00	37	380
T10 400	400,00	40	380
T10 410	410,00	41	380
T10 440	440,00	44	380
T10 450	450,00	45	380
T10 500	500,00	50	380
T10 530	530,00	53	380
T10 550	550,00	55	380
T10 560	560,00	56	380
T10 600	600,00	60	380
T10 610	610,00	61	380
T10 630	630,00	63	380
T10 650	650,00	65	380
T10 660	660,00	66	380
T10 690	690,00	69	380
T10 700	700,00	70	380
T10 720	720,00	72	380
T10 750	750,00	75	380
T10 780	780,00	78	380
T10 800	800,00	80	380
T10 810	810,00	81	380
T10 840	840,00	84	380
T10 850	850,00	85	380
T10 880	880,00	88	380
T10 890	890,00	89	380
T10 900	900,00	90	380
T10 910	910,00	91	380
T10 920	920,00	92	380
T10 950	950,00	95	380
T10 960	960,00	96	380
T10 970	970,00	97	380
T10 980	980,00	98	380
T10 1000	1000,00	100	380
T10 1010	1010,00	101	380
T10 1050	1050,00	105	380
T10 1080	1080,00	108	380
T10 1100	1100,00	110	380
T10 1110	1110,00	111	380
T10 1140	1140,00	114	380
T10 1150	1150,00	115	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T10 1200	1200,00	120	380
T10 1210	1210,00	121	380
T10 1240	1240,00	124	380
T10 1250	1250,00	125	380
T10 1300	1300,00	130	380
T10 1320	1320,00	132	380
T10 1350	1350,00	135	380
T10 1390	1390,00	139	380
T10 1400	1400,00	140	380
T10 1420	1420,00	142	380
T10 1440	1440,00	144	380
T10 1450	1450,00	145	380
T10 1460	1460,00	146	380
T10 1500	1500,00	150	380
T10 1560	1560,00	156	380
T10 1600	1600,00	160	200
T10 1610	1610,00	161	200
T10 1700	1700,00	170	200
T10 1750	1750,00	175	200
T10 1780	1780,00	178	200
T10 1800	1800,00	180	200
T10 1880	1880,00	188	200
T10 1960	1960,00	196	200
T10 2250	2250,00	225	200

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
AT5			
AT5 225	225,00	45	200
AT5 280	280,00	56	200
AT5 300	300,00	60	200
AT5 340	340,00	68	380
AT5 375	375,00	75	380
AT5 390	390,00	78	380
AT5 420	420,00	84	380
AT5 450	450,00	90	380
AT5 455	455,00	91	380
AT5 500	500,00	100	380
AT5 545	545,00	109	380
AT5 600	600,00	120	380
AT5 610	610,00	122	380
AT5 660	660,00	132	380
AT5 710	710,00	142	380
AT5 720	720,00	144	380
AT5 750	750,00	150	380
AT5 780	780,00	156	380
AT5 825	825,00	165	380
AT5 860	860,00	172	380
AT5 975	975,00	195	380
AT5 1050	1050,00	210	380
AT5 1500	1500,00	300	380

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 105

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DT5			
DT5 300	300,00	60	200
DT5 400	400,00	80	380
DT5 410	410,00	82	380
DT5 450	450,00	90	380
DT5 460	460,00	92	380
DT5 480	480,00	96	380
DT5 500	500,00	100	380
DT5 515	515,00	103	380
DT5 550	550,00	110	380
DT5 590	590,00	118	380
DT5 600	600,00	120	380
DT5 620	620,00	124	380
DT5 650	650,00	130	380
DT5 700	700,00	140	380
DT5 750	750,00	150	380
DT5 815	815,00	163	380
DT5 900	900,00	180	380
DT5 940	940,00	188	380
DT5 1100	1100,00	220	380


[illegible]





optibelt ALPHA TORQUE

ZAHNRIEMEN AUS POLYURETHAN
wartungsfrei, mit Stahlzugstrang



Profile:
T2,5, T5, T10, MXL, XL, L

Profile:
AT5, AT10

Profile:
DT5, DT10



	T2,5	T5	T10	AT5	AT10	DT5	DT10	MXL	XL	L
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in	in	in
Höhe des Riemens h_s [mm]	1,30	2,20	4,50	2,70	5,00	3,31	6,84	1,14	2,30	3,60
Zahnhöhe h_t [mm]	0,70	1,20	2,50	1,20	2,50	1,20	2,50	0,51	1,27	1,91
Zahnteilung t [mm]	2,50	5,00	10,00	5,00	10,00	500	10,00	2,032	5,08	9,525
Flankenwinkel β [°]	40	40	40	50	50	40	40	40	50	40
Zahnbreite s [mm]	1,00	1,80	3,50	2,50	5,00	1,80	3,50	-	1,37	3,20
Aufpreis Polyester cord - Zugstrang (PES) [%] *	-	10	10	-	-	10	10	-	10	-
Aufpreis Aramid cord - Zugstrang (AR) [%] *	-	10	10	-	-	10	10	10	10	10
Aufpreis Rostfreier Stahlzugstrang (RF) [%] *	40	40	40	-	40	40	40	40	40	-
Aufpreis Vectrancord - Zugstrang [%] *	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
Aufpreis hochflexibler Stahlzugstrang (HF) [%] *	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage.

Zwischenbreiten erhalten jeweils den Preis der nächst größeren Standardbreite.

* Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.

In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

ALPHA TORQUE SPECIAL (Veredelung)

Details zu den veredelten / gegossenen Spezialriemen aus Polyurethan entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“.

ALPHA SRP (gegossen – endlos) Profile AT5 - AT10 - AT20 - T2,5 - T5 - T10 - T20 - MXL - XL - L

Preis, Mindestabnahme und Lieferzeit auf Anfrage.

Zusätzliche Größen verfügbar: S3M-192, S3M-262, AT3-252, T20-1460, T2-118, T2-144, T2-180, T2-262, DT2,5-317,5

Bestellbeispiel ALPHA TORQUE: 4 T2,5 / 120 6 DT5 / 300 K240 MXL 012

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T2,5			
T2,5 120	120,00	48	200
T2,5 145	145,00	58	200
T2,5 160	160,00	64	200
T2,5 177,5	177,50	71	200
T2,5 180	180,00	72	200
T2,5 200	200,00	80	200
T2,5 210	210,00	84	200
T2,5 230	230,00	92	200
T2,5 245	245,00	98	200
T2,5 265	265,00	106	200
T2,5 277,5	277,50	111	200
T2,5 285	285,00	114	200
T2,5 290	290,00	116	200
T2,5 305	305,00	122	200
T2,5 317,5	317,50	127	200
T2,5 330	330,00	132	380
T2,5 342,5	342,50	137	380
T2,5 380	380,00	152	380
T2,5 420	420,00	168	380
T2,5 480	480,00	192	380
T2,5 500	500,00	200	380
T2,5 540	540,00	216	380
T2,5 600	600,00	240	380
T2,5 620	620,00	248	380
T2,5 650	650,00	260	380
T2,5 780	780,00	312	380
T2,5 915	915,00	366	380
T2,5 950	950,00	380	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5			
T5 165	165,00	33	200
T5 185	185,00	37	200
T5 200	200,00	40	200
T5 215	215,00	43	200
T5 220	220,00	44	200
T5 225	225,00	45	200
T5 245	245,00	49	200
T5 250	250,00	50	200
T5 255	255,00	51	200
T5 260	260,00	52	200
T5 270	270,00	54	200
T5 275	275,00	55	200
T5 280	280,00	56	200
T5 295	295,00	59	200
T5 300	300,00	60	200
T5 305	305,00	61	200
T5 320	320,00	64	200
T5 325	325,00	65	380
T5 330	330,00	66	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5 340	340,00	68	380
T5 350	350,00	70	380
T5 355	355,00	71	380
T5 360	360,00	72	180
T5 365	365,00	73	380
T5 375	375,00	75	380
T5 390	390,00	78	380
T5 400	400,00	80	380
T5 410	410,00	82	380
T5 420	420,00	84	380
T5 425	425,00	85	380
T5 430	430,00	86	380
T5 440	440,00	88	380
T5 445	445,00	89	380
T5 450	450,00	90	380
T5 455	455,00	91	380
T5 460	460,00	92	380
T5 475	475,00	95	380
T5 480	480,00	96	380
T5 500	500,00	100	380
T5 510	510,00	102	380
T5 525	525,00	105	380
T5 545	545,00	109	380
T5 550	550,00	110	380
T5 560	560,00	112	380
T5 575	575,00	115	380
T5 590	590,00	118	380
T5 600	600,00	120	380
T5 610	610,00	122	380
T5 620	620,00	124	380
T5 625	625,00	125	380
T5 630	630,00	126	380
T5 640	640,00	128	380
T5 650	650,00	130	380
T5 660	660,00	132	380
T5 675	675,00	135	380
T5 690	690,00	138	380
T5 700	700,00	140	380
T5 720	720,00	144	380
T5 725	725,00	145	380
T5 750	750,00	150	380
T5 780	780,00	156	380
T5 800	800,00	160	380
T5 815	815,00	163	380
T5 840	840,00	168	380
T5 850	850,00	170	380
T5 860	860,00	172	300
T5 900	900,00	180	380
T5 940	940,00	188	380
T5 990	990,00	198	380
T5 1000	1000,00	200	380
T5 1075	1075,00	215	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T5 1100	1100,00	220	380
T5 1115	1115,00	223	145
T5 1140	1140,00	228	380
T5 1215	1215,00	243	380
T5 1315	1315,00	263	380
T5 1350	1350,00	270	380
T5 1380	1380,00	276	380
T5 1440	1440,00	288	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T10			
T10 260	260,00	26	200
T10 320	320,00	32	200
T10 350	350,00	35	380
T10 370	370,00	37	380
T10 400	400,00	40	380
T10 410	410,00	41	380
T10 440	440,00	44	380
T10 450	450,00	45	380
T10 500	500,00	50	380
T10 530	530,00	53	380
T10 550	550,00	55	380
T10 560	560,00	56	380
T10 600	600,00	60	380
T10 610	610,00	61	380
T10 630	630,00	63	380
T10 650	650,00	65	380
T10 660	660,00	66	380
T10 690	690,00	69	380
T10 700	700,00	70	380
T10 720	720,00	72	380
T10 750	750,00	75	380
T10 780	780,00	78	380
T10 800	800,00	80	380
T10 810	810,00	81	380
T10 840	840,00	84	380
T10 850	850,00	85	380
T10 880	880,00	88	380
T10 890	890,00	89	380
T10 900	900,00	90	380
T10 910	910,00	91	380
T10 920	920,00	92	380
T10 950	950,00	95	380
T10 960	960,00	96	380
T10 970	970,00	97	380
T10 980	980,00	98	380
T10 1000	1000,00	100	380
T10 1010	1010,00	101	380
T10 1050	1050,00	105	380
T10 1080	1080,00	108	380
T10 1100	1100,00	110	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
T10 1110	1110,00	111	380
T10 1140	1140,00	114	380
T10 1150	1150,00	115	380
T10 1200	1200,00	120	380
T10 1210	1210,00	121	380
T10 1240	1240,00	124	380
T10 1250	1250,00	125	380
T10 1300	1300,00	130	380
T10 1320	1320,00	132	380
T10 1350	1350,00	135	380
T10 1390	1390,00	139	380
T10 1400	1400,00	140	380
T10 1420	1420,00	142	380
T10 1440	1440,00	144	380
T10 1450	1450,00	145	380
T10 1460	1460,00	146	380
T10 1500	1500,00	150	380
T10 1560	1560,00	156	380
T10 1600	1600,00	160	200
T10 1610	1610,00	161	200
T10 1700	1700,00	170	200
T10 1750	1750,00	175	200
T10 1780	1780,00	178	200
T10 1800	1800,00	180	200
T10 1880	1880,00	188	200
T10 1960	1960,00	196	200
T10 2250	2250,00	225	200

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
AT5			
AT5 225	225,00	45	200
AT5 255	255,00	51	300
AT5 280	280,00	56	200
AT5 300	300,00	60	200
AT5 340	340,00	68	380
AT5 375	375,00	75	380
AT5 390	390,00	78	380
AT5 420	420,00	84	380
AT5 450	450,00	90	380
AT5 455	455,00	91	380
AT5 500	500,00	100	380
AT5 545	545,00	109	380
AT5 600	600,00	120	380
AT5 610	610,00	122	380
AT5 660	660,00	132	380
AT5 710	710,00	142	380
AT5 720	720,00	144	380
AT5 750	750,00	150	380
AT5 780	780,00	156	380
AT5 825	825,00	165	380
AT5 860	860,00	172	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
AT5 975	975,00	195	380
AT5 1050	1050,00	210	380
AT5 1125	1125,00	225	300
AT5 1500	1500,00	300	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
AT10			
AT10 500	500,00	50	380
AT10 530	530,00	53	380
AT10 560	560,00	56	380
AT10 600	600,00	60	300
AT10 610	610,00	61	380
AT10 660	660,00	66	380
AT10 700	700,00	70	380
AT10 730	730,00	73	380
AT10 780	780,00	78	380
AT10 800	800,00	80	380
AT10 840	840,00	84	380
AT10 890	890,00	89	380
AT10 920	920,00	92	380
AT10 960	960,00	96	380
AT10 980	980,00	98	380
AT10 1000	1000,00	100	300
AT10 1010	1010,00	101	380
AT10 1050	1050,00	105	380
AT10 1080	1080,00	108	380
AT10 1100	1100,00	110	380
AT10 1150	1150,00	115	380
AT10 1200	1200,00	120	380
AT10 1210	1210,00	121	380
AT10 1250	1250,00	125	380
AT10 1280	1280,00	128	380
AT10 1300	1300,00	130	300
AT10 1320	1320,00	132	380
AT10 1350	1350,00	135	380
AT10 1360	1360,00	136	380
AT10 1400	1400,00	140	380
AT10 1420	1420,00	142	380
AT10 1480	1480,00	148	380
AT10 1500	1500,00	150	380
AT10 1600	1600,00	160	200
AT10 1700	1700,00	170	200
AT10 1720	1720,00	172	300
AT10 1800	1800,00	180	200
AT10 1860	1860,00	186	200
AT10 1940	1940,00	194	200

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DT5			
DT5 300	300,00	60	200
DT5 350 •	350,00	70	145
DT5 400	400,00	80	380
DT5 410	410,00	82	380
DT5 450	450,00	90	380
DT5 460	460,00	92	380
DT5 480	480,00	96	380
DT5 500	500,00	100	380
DT5 515	515,00	103	380
DT5 550	550,00	110	380
DT5 590	590,00	118	380
DT5 600	600,00	120	380
DT5 620	620,00	124	380
DT5 650	650,00	130	380
DT5 700	700,00	140	380
DT5 750	750,00	150	380
DT5 800	800,00	160	145
DT5 815	815,00	163	380
DT5 860	860,00	172	300
DT5 900	900,00	180	380
DT5 940	940,00	188	380
DT5 1100	1100,00	220	380

Bezeichnung	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
DT10			
DT10 260	260,00	26	300
DT10 530	530,00	53	300
DT10 600	600,00	60	380
DT10 630	630,00	63	380
DT10 660	660,00	66	380
DT10 700	700,00	70	380
DT10 720	720,00	72	300
DT10 750	750,00	75	380
DT10 800	800,00	80	380
DT10 840	840,00	84	380
DT10 900	900,00	90	380
DT10 980	980,00	98	380
DT10 1000	1000,00	100	380
DT10 1100	1100,00	110	380
DT10 1200	1200,00	120	380
DT10 1210	1210,00	121	380
DT10 1240	1240,00	124	300
DT10 1250	1250,00	125	300
DT10 1300	1300,00	130	380
DT10 1320	1320,00	132	380
DT10 1350	1350,00	135	300
DT10 1400	1400,00	140	145
DT10 1420	1420,00	142	380
DT10 1500	1500,00	150	380
DT10 1600	1600,00	160	200

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 115

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
MXL				
MXL K 240 •	2,40	60,96	30	203
MXL K 280 •	2,80	71,12	35	220
MXL K 320 •	3,20	81,28	40	203
MXL K 360 •	3,60	91,44	45	203
MXL K 400 •	4,00	101,60	50	203
MXL K 440 •	4,40	111,76	55	203
MXL K 480 •	4,80	121,92	60	203
MXL K 520 •	5,20	132,08	65	203
MXL K 560 •	5,60	142,24	70	203
MXL K 600 •	6,00	152,40	75	203
MXL K 640 •	6,40	162,56	80	203
MXL K 680 •	6,80	172,72	85	203
MXL K 720 •	7,20	182,88	90	203
MXL K 760 •	7,60	193,04	95	203
MXL K 800 •	8,00	203,20	100	203
MXL K 840 •	8,40	213,36	105	203
MXL K 880 •	8,80	223,52	110	203
MXL K 920 •	9,20	233,68	115	203
MXL K 960 •	9,60	243,84	120	203
MXL K 1000 •	10,00	254,00	125	203
MXL K 1040 •	10,40	264,16	130	300
MXL K 1080 •	10,80	274,32	135	203
MXL K 1120 •	11,20	284,48	140	300
MXL K 1160 •	11,60	294,64	145	300
MXL K 1200 •	12,00	304,80	150	203
MXL K 1240 •	12,40	314,96	155	203
MXL K 1280 •	12,80	325,12	160	203
MXL K 1320 •	13,20	335,28	165	203
MXL K 1360 •	13,60	345,44	170	203
MXL K 1400 •	14,00	355,60	175	203
MXL K 1440 •	14,40	365,76	180	203
MXL K 1480 •	14,80	375,92	185	203
MXL K 1520 •	15,20	386,08	190	203
MXL K 1560 •	15,60	396,24	195	203
MXL K 1600 •	16,00	406,40	200	300
MXL K 1640 •	16,40	416,56	205	203
MXL K 1680 •	16,80	426,72	210	203
MXL K 1720 •	17,20	436,88	215	185
MXL K 1760 •	17,60	447,04	220	203
MXL K 1800 •	18,00	457,20	225	380
MXL K 1840 •	18,40	467,36	230	203
MXL K 1880 •	18,80	477,52	235	203
MXL K 1920 •	19,20	487,68	240	203
MXL K 1960 •	19,60	497,84	245	203
MXL K 2000 •	20,00	508,00	250	203
MXL K 2040 •	20,40	518,16	255	203
MXL K 2080 •	20,80	528,32	260	203
MXL K 2120 •	21,20	538,48	265	203
MXL K 2160 •	21,60	548,64	270	203
MXL K 2200 •	22,00	558,80	275	203
MXL K 2240 •	22,40	568,96	280	300

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
MXL K 2280 •	22,80	579,12	285	300
MXL K 2320 •	23,20	589,28	290	203
MXL K 2360 •	23,60	599,44	295	203
MXL K 2400 •	24,00	609,60	300	203
MXL K 2480 •	24,80	629,92	310	203
MXL K 2560 •	25,60	650,24	320	203
MXL K 2640 •	26,40	670,56	330	203
MXL K 2720 •	27,20	690,88	340	203
MXL K 2800 •	28,00	711,20	350	203
MXL K 2880 •	28,80	731,52	360	203
MXL K 2960 •	29,60	751,84	370	203
MXL K 3040 •	30,40	772,16	380	203
MXL K 3120 •	31,20	792,48	390	203
MXL K 3200 •	32,00	812,80	400	203

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XL				
XL K 60 •	6,00	152,40	30	300
XL K 70 •	7,00	177,80	35	300
XL K 76 •	7,60	193,04	38	300
XL K 80 •	8,00	203,20	40	300
XL K 84 •	8,40	213,36	42	183
XL K 90 •	9,00	228,60	45	300
XL K 94 •	9,40	238,76	47	183
XL K 96 •	9,60	243,84	48	145
XL K 100	10,00	254,00	50	300
XL K 102 •	10,20	259,08	51	183
XL K 104	10,40	264,16	52	200
XL K 106 •	10,60	269,24	53	183
XL K 110	11,00	279,40	55	300
XL K 114 •	11,40	289,56	57	183
XL K 116 •	11,60	294,64	58	145
XL K 120	12,00	304,80	60	300
XL K 124 •	12,40	314,96	62	183
XL K 126 •	12,60	320,04	63	183
XL K 128 •	12,80	325,12	64	145
XL K 130	13,00	330,20	65	300
XL K 136 •	13,60	345,44	68	183
XL K 140	14,00	355,60	70	300
XL K 150	15,00	381,00	75	300
XL K 152 •	15,20	386,08	76	145
XL K 154 •	15,40	391,16	77	183
XL K 160	16,00	406,40	80	300
XL K 166 •	16,60	421,64	83	145
XL K 168	16,80	426,72	84	380
XL K 170	17,00	431,80	85	300
XL K 180	18,00	457,20	90	300
XL K 186 •	18,60	472,44	93	183
XL K 190	19,00	482,60	95	300
XL K 200	20,00	508,00	100	300
XL K 210	21,00	533,40	105	300

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
XL K 212 •	21,20	538,48	106	145
XL K 220	22,00	558,80	110	300
XL K 230	23,00	584,20	115	300
XL K 240	24,00	609,60	120	300
XL K 250	25,00	635,00	125	300
XL K 254 •	25,40	645,16	127	183
XL K 260	26,00	660,40	130	300
XL K 270	27,00	685,80	135	300
XL K 290	29,00	736,60	145	300
XL K 300	30,00	762,00	150	300
XL K 320 •	32,00	812,80	160	145
XL K 330	33,00	838,20	165	183
XL K 360 •	36,00	914,40	180	183
XL K 376 •	37,60	955,04	188	145
XL K 384 •	38,40	975,36	192	183
XL K 390 •	39,00	990,60	195	183
XL K 414 •	41,40	1051,56	207	300
XL K 460 •	46,00	1168,40	230	183
XL K 480 •	48,00	1219,20	240	183
XL K 512 •	51,20	1300,48	256	183
XL K 550 •	55,00	1397,00	275	183
XL K 564 •	56,40	1432,56	282	183
XL K 630 •	63,00	1600,20	315	183
XL K 670 •	67,00	1701,80	335	183

Bezeichnung	L _w [inch]	L _w [mm]	Zähnezahl	Wickelbreite [mm]
L				
L K 124	12,38	314,33	33	300
L K 150	15,00	381,00	40	300
L K 165 •	16,50	419,10	44	183
L K 173 •	17,25	438,15	46	300
L K 187	18,75	476,25	50	300
L K 210	21,00	533,40	56	300
L K 225	22,50	571,50	60	300
L K 240	24,00	609,60	64	300
L K 255	25,50	647,70	68	300
L K 270	27,00	685,80	72	300
L K 285	28,50	723,90	76	300
L K 300	30,00	762,00	80	300
L K 322	32,25	819,15	86	300
L K 345	34,50	876,30	92	300
L K 367	36,75	933,45	98	300
L K 375 •	37,50	952,50	100	183
L K 390	39,00	990,60	104	300
L K 420	42,00	1066,80	112	300
L K 427 •	42,75	1085,85	114	145
L K 450	45,00	1143,00	120	300
L K 480	48,00	1219,20	128	300
L K 510	51,00	1295,40	136	300
L K 525 •	52,50	1333,50	140	183
L K 540	54,00	1371,60	144	300

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 119




optibelt ALPHA FLEX


ZAHNRIEMEN AUS POLYURETHAN

endlos gefertigt, ohne Zugträgerunterbrechung

thermoplastisches Polyurethan



Profile:
T5, T10, T20



Profile:
AT5, AT10, AT20



Profile:
5M, 8M, 14M



Profile:
H



	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20	5M	8M	14M	H
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w	Längen- code/10
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00	3,60	5,60	10,00	4,29
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00	2,06	3,38	6,00	2,29
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00	5,00	8,00	14,00	12,70
Flankenwinkel β [°]	40	40	40	50	50	50	-	-	-	40
Zahnbreite s [mm]	1,78	3,48	6,51	2,50	5,00	10,00	-	-	-	4,45
Min. Standardlänge [mm]	1100	1100/1500	1500	1100	1100	1500	1500	1504	1512	1511,3
Max. Standardlänge [mm]	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11988	11988,8
Mind.- Abnahme für alle Abmessungen [mm]	100	100/150	100	100	100	100	100	100	115	100
Aufpreis Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) [%] * ab 1500 mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Aufpreis hochflexibler Stahlgzugstrang (HF) [%] *	auf Anfrage	35	35	35	35	auf Anfrage	35	35	auf Anfrage	auf Anfrage
Aufpreis rostfreier Stahlgzugstrang (RF) [%] *	auf Anfrage	25	25	25	25	25	25	25	25	auf Anfrage

- Keine Lagerware

Längenbereich in Teilungsstufung herstellbar. Sonderlängen erhalten jeweils den Preis der nächstgrößeren Standardlänge. Zwischenbreiten erhalten jeweils den Preis der nächstgrößeren Standardbreite.

Bei Längen über 12000 mm Preise nur auf Anfrage.
ALPHA FLEX doppelverzahnt Preis und Mindestmenge nur auf Anfrage.

* Aufpreise für Alternativausführungen
Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

ALPHA FLEX SPECIAL (Veredelung)
Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Technischen Handbuch „Zahnriemenantriebe Polyurethan“ und unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Bestellbeispiel optibelt ALPHA FLEX 16 T5/1500-STPAZ

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T5		
T5 1100 •	1100,00	220
T5 1200 •	1200,00	240
T5 1300 •	1300,00	260
T5 1400 •	1400,00	280
T5 1500 •	1500,00	300
T5 1600 •	1600,00	320
T5 1700 •	1700,00	340
T5 1800 •	1800,00	360
T5 1900 •	1900,00	380
T5 2000 •	2000,00	400
T5 2100 •	2100,00	420
T5 2200 •	2200,00	440
T5 2300 •	2300,00	460
T5 2400 •	2400,00	480
T5 2500 •	2500,00	500
T5 2600 •	2600,00	520
T5 2700 •	2700,00	540
T5 2800 •	2800,00	560
T5 2900 •	2900,00	580
T5 3000 •	3000,00	600
T5 3200 •	3200,00	640
T5 3400 •	3400,00	680
T5 3600 •	3600,00	720
T5 3800 •	3800,00	760
T5 4000 •	4000,00	800
T5 4200 •	4200,00	840
T5 4400 •	4400,00	880
T5 4600 •	4600,00	920
T5 4800 •	4800,00	960
T5 5000 •	5000,00	1000
T5 5200 •	5200,00	1040
T5 5400 •	5400,00	1080
T5 5600 •	5600,00	1120
T5 5800 •	5800,00	1160
T5 6000 •	6000,00	1200
T5 6200 •	6200,00	1240
T5 6400 •	6400,00	1280
T5 6600 •	6600,00	1320
T5 6800 •	6800,00	1360
T5 7000 •	7000,00	1400
T5 7200 •	7200,00	1440
T5 7400 •	7400,00	1480
T5 7600 •	7600,00	1520
T5 7800 •	7800,00	1560
T5 8000 •	8000,00	1600
T5 8200 •	8200,00	1640
T5 8400 •	8400,00	1680
T5 8600 •	8600,00	1720
T5 8800 •	8800,00	1760
T5 9000 •	9000,00	1800

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T5 9200 •	9200,00	1840
T5 9400 •	9400,00	1880
T5 9600 •	9600,00	1920
T5 9800 •	9800,00	1960
T5 10000 •	10000,00	2000
T5 10200 •	10200,00	2040
T5 10400 •	10400,00	2080
T5 10600 •	10600,00	2120
T5 10800 •	10800,00	2160
T5 11000 •	11000,00	2200
T5 11200 •	11200,00	2240
T5 11400 •	11400,00	2280
T5 11600 •	11600,00	2320
T5 11800 •	11800,00	2360
T5 12000 •	12000,00	2400

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T10		
T10 1100 •	1100,00	110
T10 1200 •	1200,00	120
T10 1300 •	1300,00	130
T10 1400 •	1400,00	140
T10 1500 •	1500,00	150
T10 1600 •	1600,00	160
T10 1700 •	1700,00	170
T10 1800 •	1800,00	180
T10 1900 •	1900,00	190
T10 2000 •	2000,00	200
T10 2100 •	2100,00	210
T10 2200 •	2200,00	220
T10 2300 •	2300,00	230
T10 2400 •	2400,00	240
T10 2500 •	2500,00	250
T10 2600 •	2600,00	260
T10 2700 •	2700,00	270
T10 2800 •	2800,00	280
T10 2900 •	2900,00	290
T10 3000 •	3000,00	300
T10 3200 •	3200,00	320
T10 3400 •	3400,00	340
T10 3600 •	3600,00	360
T10 3800 •	3800,00	380
T10 4000 •	4000,00	400
T10 4200 •	4200,00	420
T10 4400 •	4400,00	440
T10 4600 •	4600,00	460
T10 4800 •	4800,00	480
T10 5000 •	5000,00	500
T10 5200 •	5200,00	520
T10 5400 •	5400,00	540

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T10 5600 •	5600,00	560
T10 5800 •	5800,00	580
T10 6000 •	6000,00	600
T10 6200 •	6200,00	620
T10 6400 •	6400,00	640
T10 6600 •	6600,00	660
T10 6800 •	6800,00	680
T10 7000 •	7000,00	700
T10 7200 •	7200,00	720
T10 7400 •	7400,00	740
T10 7600 •	7600,00	760
T10 7800 •	7800,00	780
T10 8000 •	8000,00	800
T10 8200 •	8200,00	820
T10 8400 •	8400,00	840
T10 8600 •	8600,00	860
T10 8800 •	8800,00	880
T10 9000 •	9000,00	900
T10 9200 •	9200,00	920
T10 9400 •	9400,00	940
T10 9600 •	9600,00	960
T10 9800 •	9800,00	980
T10 10000 •	10000,00	1000
T10 10200 •	10200,00	1020
T10 10400 •	10400,00	1040
T10 10600 •	10600,00	1060
T10 10800 •	10800,00	1080
T10 11000 •	11000,00	1100
T10 11200 •	11200,00	1120
T10 11400 •	11400,00	1140
T10 11600 •	11600,00	1160
T10 11800 •	11800,00	1180
T10 12000 •	12000,00	1200

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T20		
T20 1500 •	1500,00	75
T20 1600 •	1600,00	80
T20 1700 •	1700,00	85
T20 1800 •	1800,00	90
T20 1900 •	1900,00	95
T20 2000 •	2000,00	100
T20 2100 •	2100,00	105
T20 2200 •	2200,00	110
T20 2300 •	2300,00	115
T20 2400 •	2400,00	120
T20 2500 •	2500,00	125
T20 2600 •	2600,00	130
T20 2700 •	2700,00	135
T20 2800 •	2800,00	140
T20 2900 •	2900,00	145

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
T20 3000 •	3000,00	150
T20 3200 •	3200,00	160
T20 3400 •	3400,00	170
T20 3600 •	3600,00	180
T20 3800 •	3800,00	190
T20 4000 •	4000,00	200
T20 4200 •	4200,00	210
T20 4400 •	4400,00	220
T20 4600 •	4600,00	230
T20 4800 •	4800,00	240
T20 5000 •	5000,00	250
T20 5200 •	5200,00	260
T20 5400 •	5400,00	270
T20 5600 •	5600,00	280
T20 5800 •	5800,00	290
T20 6000 •	6000,00	300
T20 6200 •	6200,00	310
T20 6400 •	6400,00	320
T20 6600 •	6600,00	330
T20 6800 •	6800,00	340
T20 7000 •	7000,00	350
T20 7200 •	7200,00	360
T20 7400 •	7400,00	370
T20 7600 •	7600,00	380
T20 7800 •	7800,00	390
T20 8000 •	8000,00	400
T20 8200 •	8200,00	410
T20 8400 •	8400,00	420
T20 8600 •	8600,00	430
T20 8800 •	8800,00	440
T20 9000 •	9000,00	450
T20 9200 •	9200,00	460
T20 9400 •	9400,00	470
T20 9600 •	9600,00	480
T20 9800 •	9800,00	490
T20 10000 •	10000,00	500
T20 10200 •	10200,00	510
T20 10400 •	10400,00	520
T20 10600 •	10600,00	530
T20 10800 •	10800,00	540
T20 11000 •	11000,00	550
T20 11200 •	11200,00	560
T20 11400 •	11400,00	570
T20 11600 •	11600,00	580
T20 11800 •	11800,00	590
T20 12000 •	12000,00	600

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT5		
AT5 1100 •	1100,00	220
AT5 1200 •	1200,00	240
AT5 1300 •	1300,00	260
AT5 1400 •	1400,00	280
AT5 1500 •	1500,00	300
AT5 1600 •	1600,00	320
AT5 1700 •	1700,00	340
AT5 1800 •	1800,00	360
AT5 1900 •	1900,00	380
AT5 2000 •	2000,00	400
AT5 2100 •	2100,00	420
AT5 2200 •	2200,00	440
AT5 2300 •	2300,00	460
AT5 2400 •	2400,00	480
AT5 2500 •	2500,00	500
AT5 2600 •	2600,00	520
AT5 2700 •	2700,00	540
AT5 2800 •	2800,00	560
AT5 2900 •	2900,00	580
AT5 3000 •	3000,00	600
AT5 3200 •	3200,00	640
AT5 3400 •	3400,00	680
AT5 3600 •	3600,00	720
AT5 3800 •	3800,00	760
AT5 4000 •	4000,00	800
AT5 4200 •	4200,00	840
AT5 4400 •	4400,00	880
AT5 4600 •	4600,00	920
AT5 4800 •	4800,00	960
AT5 5000 •	5000,00	1000
AT5 5200 •	5200,00	1040
AT5 5400 •	5400,00	1080
AT5 5600 •	5600,00	1120
AT5 5800 •	5800,00	1160
AT5 6000 •	6000,00	1200
AT5 6200 •	6200,00	1240
AT5 6400 •	6400,00	1280
AT5 6600 •	6600,00	1320
AT5 6800 •	6800,00	1360
AT5 7000 •	7000,00	1400
AT5 7200 •	7200,00	1440
AT5 7400 •	7400,00	1480
AT5 7600 •	7600,00	1520
AT5 7800 •	7800,00	1560
AT5 8000 •	8000,00	1600
AT5 8200 •	8200,00	1640
AT5 8400 •	8400,00	1680
AT5 8600 •	8600,00	1720
AT5 8800 •	8800,00	1760
AT5 9000 •	9000,00	1800
AT5 9200 •	9200,00	1840

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT5 9400 •	9400,00	1880
AT5 9600 •	9600,00	1920
AT5 9800 •	9800,00	1960
AT5 10000 •	10000,00	2000
AT5 10200 •	10200,00	2040
AT5 10400 •	10400,00	2080
AT5 10600 •	10600,00	2120
AT5 10800 •	10800,00	2160
AT5 11000 •	11000,00	2200
AT5 11200 •	11200,00	2240
AT5 11400 •	11400,00	2280
AT5 11600 •	11600,00	2320
AT5 11800 •	11800,00	2360
AT5 12000 •	12000,00	2400

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT10		
AT10 1100 •	1100,00	110
AT10 1200 •	1200,00	120
AT10 1300 •	1300,00	130
AT10 1400 •	1400,00	140
AT10 1500 •	1500,00	150
AT10 1600 •	1600,00	160
AT10 1700 •	1700,00	170
AT10 1800 •	1800,00	180
AT10 1900 •	1900,00	190
AT10 2000 •	2000,00	200
AT10 2100 •	2100,00	210
AT10 2200 •	2200,00	220
AT10 2300 •	2300,00	230
AT10 2400 •	2400,00	240
AT10 2500 •	2500,00	250
AT10 2600 •	2600,00	260
AT10 2700 •	2700,00	270
AT10 2800 •	2800,00	280
AT10 2900 •	2900,00	290
AT10 3000 •	3000,00	300
AT10 3200 •	3200,00	320
AT10 3400 •	3400,00	340
AT10 3600 •	3600,00	360
AT10 3800 •	3800,00	380
AT10 4000 •	4000,00	400
AT10 4200 •	4200,00	420
AT10 4400 •	4400,00	440
AT10 4600 •	4600,00	460
AT10 4800 •	4800,00	480
AT10 5000 •	5000,00	500
AT10 5200 •	5200,00	520
AT10 5400 •	5400,00	540
AT10 5600 •	5600,00	560
AT10 5800 •	5800,00	580

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT10 6000 •	6000,00	600
AT10 6200 •	6200,00	620
AT10 6400 •	6400,00	640
AT10 6600 •	6600,00	660
AT10 6800 •	6800,00	680
AT10 7000 •	7000,00	700
AT10 7200 •	7200,00	720
AT10 7400 •	7400,00	740
AT10 7600 •	7600,00	760
AT10 7800 •	7800,00	780
AT10 8000 •	8000,00	800
AT10 8200 •	8200,00	820
AT10 8400 •	8400,00	840
AT10 8600 •	8600,00	860
AT10 8800 •	8800,00	880
AT10 9000 •	9000,00	900
AT10 9200 •	9200,00	920
AT10 9400 •	9400,00	940
AT10 9600 •	9600,00	960
AT10 9800 •	9800,00	980
AT10 10000 •	10000,00	1000
AT10 10200 •	10200,00	1020
AT10 10400 •	10400,00	1040
AT10 10600 •	10600,00	1060
AT10 10800 •	10800,00	1080
AT10 11000 •	11000,00	1100
AT10 11200 •	11200,00	1120
AT10 11400 •	11400,00	1140
AT10 11600 •	11600,00	1160
AT10 11800 •	11800,00	1180
AT10 12000 •	12000,00	1200

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT20		
AT20 1500 •	1500,00	75
AT20 1600 •	1600,00	80
AT20 1700 •	1700,00	85
AT20 1800 •	1800,00	90
AT20 1900 •	1900,00	95
AT20 2000 •	2000,00	100
AT20 2100 •	2100,00	105
AT20 2200 •	2200,00	110
AT20 2300 •	2300,00	115
AT20 2400 •	2400,00	120
AT20 2500 •	2500,00	125
AT20 2600 •	2600,00	130
AT20 2700 •	2700,00	135
AT20 2800 •	2800,00	140
AT20 2900 •	2900,00	145
AT20 3000 •	3000,00	150
AT20 3200 •	3200,00	160

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
AT20 3400 •	3400,00	170
AT20 3600 •	3600,00	180
AT20 3800 •	3800,00	190
AT20 4000 •	4000,00	200
AT20 4200 •	4200,00	210
AT20 4400 •	4400,00	220
AT20 4600 •	4600,00	230
AT20 4800 •	4800,00	240
AT20 5000 •	5000,00	250
AT20 5200 •	5200,00	260
AT20 5400 •	5400,00	270
AT20 5600 •	5600,00	280
AT20 5800 •	5800,00	290
AT20 6000 •	6000,00	300
AT20 6200 •	6200,00	310
AT20 6400 •	6400,00	320
AT20 6600 •	6600,00	330
AT20 6800 •	6800,00	340
AT20 7000 •	7000,00	350
AT20 7200 •	7200,00	360
AT20 7400 •	7400,00	370
AT20 7600 •	7600,00	380
AT20 7800 •	7800,00	390
AT20 8000 •	8000,00	400
AT20 8200 •	8200,00	410
AT20 8400 •	8400,00	420
AT20 8600 •	8600,00	430
AT20 8800 •	8800,00	440
AT20 9000 •	9000,00	450
AT20 9200 •	9200,00	460
AT20 9400 •	9400,00	470
AT20 9600 •	9600,00	480
AT20 9800 •	9800,00	490
AT20 10000 •	10000,00	500
AT20 10200 •	10200,00	510
AT20 10400 •	10400,00	520
AT20 10600 •	10600,00	530
AT20 10800 •	10800,00	540
AT20 11000 •	11000,00	550
AT20 11200 •	11200,00	560
AT20 11400 •	11400,00	570
AT20 11600 •	11600,00	580
AT20 11800 •	11800,00	590
AT20 12000 •	12000,00	600

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
5M		
5M 1500 •	1500,00	300
5M 1600 •	1600,00	320
5M 1700 •	1700,00	340
5M 1800 •	1800,00	360

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
5M 1900 •	1900,00	380
5M 2000 •	2000,00	400
5M 2100 •	2100,00	420
5M 2200 •	2200,00	440
5M 2300 •	2300,00	460
5M 2400 •	2400,00	480
5M 2500 •	2500,00	500
5M 2600 •	2600,00	520
5M 2700 •	2700,00	540
5M 2800 •	2800,00	560
5M 2900 •	2900,00	580
5M 3000 •	3000,00	600
5M 3200 •	3200,00	640
5M 3400 •	3400,00	680
5M 3600 •	3600,00	720
5M 3800 •	3800,00	760
5M 4000 •	4000,00	800
5M 4200 •	4200,00	840
5M 4400 •	4400,00	880
5M 4600 •	4600,00	920
5M 4800 •	4800,00	960
5M 5000 •	5000,00	1000
5M 5200 •	5200,00	1040
5M 5400 •	5400,00	1080
5M 5600 •	5600,00	1120
5M 5800 •	5800,00	1160
5M 6000 •	6000,00	1200
5M 6200 •	6200,00	1240
5M 6400 •	6400,00	1280
5M 6600 •	6600,00	1320
5M 6800 •	6800,00	1360
5M 7000 •	7000,00	1400
5M 7200 •	7200,00	1440
5M 7400 •	7400,00	1480
5M 7600 •	7600,00	1520
5M 7800 •	7800,00	1560
5M 8000 •	8000,00	1600
5M 8200 •	8200,00	1640
5M 8400 •	8400,00	1680
5M 8600 •	8600,00	1720
5M 8800 •	8800,00	1760
5M 9000 •	9000,00	1800
5M 9200 •	9200,00	1840
5M 9400 •	9400,00	1880
5M 9600 •	9600,00	1920
5M 9800 •	9800,00	1960
5M 10000 •	10000,00	2000
5M 10200 •	10200,00	2040
5M 10400 •	10400,00	2080
5M 10600 •	10600,00	2120
5M 10800 •	10800,00	2160
5M 11000 •	11000,00	2200

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
5M 11200 •	11200,00	2240
5M 11400 •	11400,00	2280
5M 11600 •	11600,00	2320
5M 11800 •	11800,00	2360
5M 12000 •	12000,00	2400

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
8M		
8M 1504 •	1504,00	188
8M 1600 •	1600,00	200
8M 1704 •	1704,00	213
8M 1800 •	1800,00	225
8M 1904 •	1904,00	238
8M 2000 •	2000,00	250
8M 2104 •	2104,00	263
8M 2200 •	2200,00	275
8M 2304 •	2304,00	288
8M 2400 •	2400,00	300
8M 2504 •	2504,00	313
8M 2600 •	2600,00	325
8M 2704 •	2704,00	338
8M 2800 •	2800,00	350
8M 2904 •	2904,00	363
8M 3000 •	3000,00	375
8M 3200 •	3200,00	400
8M 3400 •	3400,00	425
8M 3600 •	3600,00	450
8M 3800 •	3800,00	475
8M 4000 •	4000,00	500
8M 4200 •	4200,00	525
8M 4400 •	4400,00	550
8M 4600 •	4600,00	575
8M 4800 •	4800,00	600
8M 5000 •	5000,00	625
8M 5200 •	5200,00	650
8M 5400 •	5400,00	675
8M 5600 •	5600,00	700
8M 5800 •	5800,00	725
8M 6000 •	6000,00	750
8M 6200 •	6200,00	775
8M 6400 •	6400,00	800
8M 6600 •	6600,00	825
8M 6800 •	6800,00	850
8M 7000 •	7000,00	875
8M 7200 •	7200,00	900
8M 7400 •	7400,00	925
8M 7600 •	7600,00	950
8M 7800 •	7800,00	975
8M 8000 •	8000,00	1000
8M 8200 •	8200,00	1025
8M 8400 •	8400,00	1050

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
8M 8600 •	8600,00	1075
8M 8800 •	8800,00	1100
8M 9000 •	9000,00	1125
8M 9200 •	9200,00	1150
8M 9400 •	9400,00	1175
8M 9600 •	9600,00	1200
8M 9800 •	9800,00	1225
8M 10000 •	10000,00	1250
8M 10200 •	10200,00	1275
8M 10400 •	10400,00	1300
8M 10600 •	10600,00	1325
8M 10800 •	10800,00	1350
8M 11000 •	11000,00	1375
8M 11200 •	11200,00	1400
8M 11400 •	11400,00	1425
8M 11600 •	11600,00	1450
8M 11800 •	11800,00	1475
8M 12000 •	12000,00	1500

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
14M		
14M 1512 •	1512,00	108
14M 1596 •	1596,00	114
14M 1694 •	1694,00	121
14M 1750 •	1750,00	125
14M 1806 •	1806,00	129
14M 1904 •	1904,00	136
14M 2002 •	2002,00	143
14M 2100 •	2100,00	150
14M 2198 •	2198,00	157
14M 2296 •	2296,00	164
14M 2394 •	2394,00	171
14M 2450 •	2450,00	175
14M 2506 •	2506,00	179
14M 2604 •	2604,00	186
14M 2702 •	2702,00	193
14M 2800 •	2800,00	200
14M 2898 •	2898,00	207
14M 2996 •	2996,00	214
14M 3094 •	3094,00	221
14M 3150 •	3150,00	225
14M 3206 •	3206,00	229
14M 3304 •	3304,00	236
14M 3402 •	3402,00	243
14M 3500 •	3500,00	250
14M 3598 •	3598,00	257
14M 3696 •	3696,00	264
14M 3794 •	3794,00	271
14M 3850 •	3850,00	275
14M 3906 •	3906,00	279
14M 4004 •	4004,00	286


Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
14M 4102 •	4102,00	293
14M 4200 •	4200,00	300
14M 4298 •	4298,00	307
14M 4396 •	4396,00	314
14M 4494 •	4494,00	321
14M 4550 •	4550,00	325
14M 4606 •	4606,00	329
14M 4704 •	4704,00	336
14M 4802 •	4802,00	343
14M 4900 •	4900,00	350
14M 4998 •	4998,00	357
14M 5096 •	5096,00	364
14M 5194 •	5194,00	371
14M 5250 •	5250,00	375
14M 5306 •	5306,00	379
14M 5404 •	5404,00	386
14M 5502 •	5502,00	393
14M 5600 •	5600,00	400
14M 5698 •	5698,00	407
14M 5796 •	5796,00	414
14M 5894 •	5894,00	421
14M 5950 •	5950,00	425
14M 6006 •	6006,00	429
14M 6104 •	6104,00	436
14M 6202 •	6202,00	443
14M 6300 •	6300,00	450
14M 6398 •	6398,00	457
14M 6496 •	6496,00	464
14M 6594 •	6594,00	471
14M 6650 •	6650,00	475
14M 6706 •	6706,00	479
14M 6804 •	6804,00	486
14M 6902 •	6902,00	493
14M 7000 •	7000,00	500
14M 7098 •	7098,00	507
14M 7196 •	7196,00	514
14M 7294 •	7294,00	521
14M 7350 •	7350,00	525
14M 7406 •	7406,00	529
14M 7504 •	7504,00	536
14M 7602 •	7602,00	543
14M 7700 •	7700,00	550
14M 7798 •	7798,00	557
14M 7896 •	7896,00	564
14M 7994 •	7994,00	571
14M 8050 •	8050,00	575
14M 8106 •	8106,00	579
14M 8204 •	8204,00	586
14M 8302 •	8302,00	593
14M 8400 •	8400,00	600
14M 8498 •	8498,00	607
14M 8596 •	8596,00	614

Bezeichnung Profil u. Länge	L _w [mm]	Zähnezahl
14M 8694 •	8694,00	621
14M 8750 •	8750,00	625
14M 8806 •	8806,00	629
14M 8904 •	8904,00	636
14M 9002 •	9002,00	643
14M 9100 •	9100,00	650
14M 9198 •	9198,00	657
14M 9296 •	9296,00	664
14M 9394 •	9394,00	671
14M 9450 •	9450,00	675
14M 9506 •	9506,00	679
14M 9604 •	9604,00	686
14M 9702 •	9702,00	693
14M 9800 •	9800,00	700
14M 9898 •	9898,00	707
14M 9996 •	9996,00	714
14M 10094 •	10094,00	721
14M 10150 •	10150,00	725
14M 10206 •	10206,00	729
14M 10304 •	10304,00	736
14M 10402 •	10402,00	743
14M 10500 •	10500,00	750
14M 10598 •	10598,00	757
14M 10696 •	10696,00	764
14M 10794 •	10794,00	771
14M 10850 •	10850,00	775
14M 10906 •	10906,00	779
14M 11004 •	11004,00	786
14M 11102 •	11102,00	793
14M 11200 •	11200,00	800
14M 11298 •	11298,00	807
14M 11396 •	11396,00	814
14M 11494 •	11494,00	821
14M 11550 •	11550,00	825
14M 11606 •	11606,00	829
14M 11704 •	11704,00	836
14M 11802 •	11802,00	843
14M 11900 •	11900,00	850
14M 11998 •	11998,00	857

Bezeichnung Profil u. Längencode	L _w [mm]	Zähnezahl
H		
H 595 •	1511,30	119
H 630 •	1600,20	126
H 670 •	1701,80	134
H 710 •	1803,40	142
H 750 •	1905,00	150
H 790 •	2006,60	158
H 825 •	2095,50	165
H 865 •	2197,10	173
H 905 •	2298,70	181


Bezeichnung Profil u. Längencode	L _w [mm]	Zähnezahl
H 945 •	2400,30	189
H 985 •	2501,90	197
H 1025 •	2603,50	205
H 1065 •	2705,10	213
H 1105 •	2806,70	221
H 1140 •	2895,60	228
H 1180 •	2997,20	236
H 1260 •	3200,40	252
H 1340 •	3403,60	268
H 1415 •	3594,10	283
H 1495 •	3797,30	299
H 1575 •	4000,50	315
H 1655 •	4203,70	331
H 1735 •	4406,90	347
H 1810 •	4597,40	362
H 1890 •	4800,60	378
H 1970 •	4003,80	394
H 2045 •	5194,30	409
H 2125 •	5397,50	425
H 2205 •	5600,70	441
H 2285 •	5803,90	457
H 2360 •	5994,40	472
H 2440 •	6197,60	488
H 2520 •	6400,80	504
H 2600 •	6604,00	520
H 2675 •	6794,50	535
H 2755 •	6997,70	551
H 2835 •	7200,90	567
H 2915 •	7404,10	583
H 2990 •	7594,60	598
H 3070 •	7797,80	614
H 3150 •	8001,00	630
H 3230 •	8204,20	646
H 3305 •	8394,70	661
H 3385 •	8597,90	677
H 3465 •	8801,10	693
H 3545 •	9004,30	709
H 3620 •	9194,80	724
H 3700 •	9398,00	724
H 3780 •	9601,20	756
H 3860 •	9804,40	772
H 3940 •	10007,60	788
H 4015 •	10198,10	803
H 4095 •	10401,30	819
H 4175 •	10604,50	835
H 4250 •	10795,00	850
H 4330 •	10998,20	866
H 4410 •	11201,40	882
H 4490 •	11404,60	898
H 4565 •	11595,10	913
H 4645 •	11798,30	929
H 4720 •	11988,80	944






optibelt ALPHA LINEAR


POLYURETHAN ZAHNRIEMEN ALS METERWARE
endlich




Profile:
XL, L, H, XH



Profile:
5M, 8M, 14M, 14ML





Profile:
T5, T10, T20



Profile:
**AT5, AT10, AT20,
ATL5, ATL10, ATL20**

	XL	L	H	XH	5M	8M	14M/ 14ML	T5	T10	T20
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,60	4,29	11,20	3,60	5,60	10,00	2,20	4,50	8,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,27	1,91	2,29	6,35	2,06	3,38	6,00	1,20	2,50	5,00
Zahnteilung t [mm]	5,08	9,525	12,70	22,225	5,00	8,00	14,00	5,00	10,00	20,00
Flankenwinkel β [°]	50	40	40	40	-	-	-	40	40	40
Zahnbreite s [mm]	1,39	3,26	4,45	7,95	-	-	-	1,78	3,48	6,51
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PAZ/PAR (%) *	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PAZ/PAR Antistatik (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	80	a. Anfrage	a. Anfrage
Aramid Zugstrang (AR) (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	kein Aufpreis	a. Anfrage	a. Anfrage	kein Aufpreis	-	kein Aufpreis	kein Aufpreis	kein Aufpreis
Rostfr. Stahlzugstrang (RF) (%) *	-	-	25	a. Anfrage	-	25	-	-	25	25
Hochflexibler Stahlzugstrang (HF) (%) *	-	35	35	a. Anfrage	35	35	-	-	35	35
PU FDA transparent/blau (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	20	20	a. Anfrage
Transparentaufl. 2mm 85 Shore A (T2 85) (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	30	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	30	a. Anfrage
Verstärkter Rücken (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
APL plus 2mm/3mm (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	40	a. Anfrage
PU Schaum gelb (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
PU Längsrille fein (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage

	AT5	AT10	AT20	ATL5	ATL10	ATL20
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,70	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00
Zahnwinkel β [°]	50	50	50	50	50	50
Zahnbreite s [mm]	2,50	5,00	10,00	2,50	5,00	10,00
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) (%) *	15	15	15	15	15	15
Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) (%) *	15	15	15	15	15	15
PAZ/PAR (%) *	30	30	30	30	30	30
PAZ/PAR Antistatik (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
Aramid Zugstrang (AR) (%) *	a. Anfrage	kein Aufpreis	-	-	-	-
Rostfr. Stahlzugstrang (RF) (%) *	25	25	-	-	-	-
Hochflexibler Stahlzugstrang (HF) (%) *	35	35	-	35	a. Anfrage	-
PU FDA transparent/blau (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-
Transparentaufl. 2mm 85 Shore A (T2 85) (%) *	a. Anfrage	30	a. Anfrage	-	-	-
Verstärkter Rücken (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-
APL plus 2mm/3mm (%) *	a. Anfrage	40	a. Anfrage	-	-	-
PU Schaum gelb (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-
PU Längsrille fein (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-



Profile:
T5K6, T10K6, T10K13,
AT5K6, AT10K6, AT10K13



Profile:
F2, F2,5, F3, FL3

optibelt ALPHA LINEAR

**POLYURETHAN SPURZAHNRIEMEN
UND FLACHRIEMEN ALS METERWARE
endlich**

	T5K6	T10K6	T10K13	AT5K6	AT10K6	AT10K13	F2	F2,5	F3	FL3
Höhe des Riemens h _s [mm]	2,20	4,50	4,50	2,70	4,50	4,50	2,00	2,50	3,00	3,00
Zahnhöhe h _t [mm]	1,20	2,50	2,50	1,20	2,50	2,50	-	-	-	-
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	-	-	-	-
Zahnwinkel β [°]	40	40	40	50	50	50	-	-	-	-
Zahnbreite s [mm]	1,78	3,48	6,51	2,50	5,00	5,00	-	-	-	-
Rollenlänge (m)	50	50	50	100	50	50	50	50	50	50
Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PAZ/PAR (%) *	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PAZ/PAR Antistatik (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
Aramid Zugstrang (AR) (%) *	a. Anfrage	Kein Aufpreis	Kein Aufpreis	-	Kein Aufpreis	Kein Aufpreis	Kein Aufpreis	-	-	-
Rostfr. Stahlzugstrang (RF) (%) *	-	25	25	-	25	25	25	-	-	-
Hochflexibler Stahlzugstrang (HF) (%) *	-	35	35	a. Anfrage	35	35	35	-	-	-
FDA transparent/blau (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
Transparentauflage 2mm 85 Shore A (T2 85) (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
Verstärkter Rücken (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
APL plus 2mm/3mm (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
PU-Schaum gelb (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
PU-Längsrille fein (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage

- Keine Lagerware

ALPHA LINEAR

Standardzugstrang Stahl; Anschnittkosten + 10 %; Sonderrollenlänge möglich.

* Die Aufpreise werden jeweils addiert. Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.

In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen. Weitere Ausführungen wie z.B. Tieftemperatureignung auf Anfrage.

ALPHA LINEAR SPECIAL:

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch „Zahnriemenantriebe Polyurethan“ und unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Bestellbeispiel optibelt ALPHA LINEAR 30 F2/30.000-ST

Bezeichnung Profil u. Breitencode	Riemenbreite [mm]
XL	
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
XL 075	19,05
XL 100	25,40
XL 200	50,80

Bezeichnung Profil u. Breitencode	Riemenbreite [mm]
L	
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
L 150	38,10
L 200	50,80
L 400	101,60

Bezeichnung Profil u. Breitencode	Riemenbreite [mm]
H	
H 050	12,70
H 075	19,05
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80
H 300	76,20
H 400	101,60
H 600	152,40

Bezeichnung Profil u. Breitencode	Riemenbreite [mm]
XH	
XH 100	25,40
XH 200	50,80
XH 300	76,20
XH 400	101,60

Bezeichnung Profil u. Breite	Riemenbreite [mm]
5M	
5M 10	10,00
5M 15	15,00
5M 20	20,00
5M 25	25,00
5M 50	50,00
5M 100	100,00

Bezeichnung Profil u. Breite	Riemenbreite [mm]
8M	
8M 15	15,00
8M 20	20,00
8M 25	25,00
8M 30	30,00
8M 50	50,00
8M 85	85,00
8M 100	100,00
8M 150	150,00

Bezeichnung Profil u. Breite	Riemenbreite [mm]
14M	
14M 25	25,00
14M 40	40,00
14M 55	55,00
14M 85	85,00
14M 100	100,00
14M 115	115,00
14M 150	150,00
14M 170	170,00

Bezeichnung Profil u. Breite	Riemenbreite [mm]
14ML	
14ML 25	25,00
14ML 40	40,00
14ML 55	55,00
14ML 85	85,00
14ML 100	100,00
14ML 115	115,00
14ML 150	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
T5	
10 T5	10,00
16 T5	16,00
25 T5	25,00
32 T5	32,00
50 T5	50,00
75 T5	75,00
100 T5	100,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
T10	
12 T10	12,00
16 T10	16,00
25 T10	25,00
32 T10	32,00
40 T10	40,00
50 T10	50,00
75 T10	75,00
100 T10	100,00
150 T10	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
T20	
25 T20	25,00
32 T20	32,00
50 T20	50,00
75 T20	75,00
100 T20	100,00
150 T20	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
AT5	
10 AT5	10,00
16 AT5	16,00
25 AT5	25,00
32 AT5	32,00
50 AT5	50,00
75 AT5	75,00
100 AT5	100,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
AT10	
16 AT10	16,00
25 AT10	25,00
32 AT10	32,00
50 AT10	50,00
75 AT10	75,00
100 AT10	100,00
150 AT10	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
AT20	
25 AT20	25,00
32 AT20	32,00
50 AT20	50,00
75 AT20	75,00
100 AT20	100,00
150 AT20	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
ATL5	
10 ATL5	10,00
16 ATL5	16,00
25 ATL5	25,00
32 ATL5	32,00
50 ATL5	50,00
75 ATL5	75,00
100 ATL5	100,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
ATL10	
16 ATL10	16,00
25 ATL10	25,00
32 ATL10	32,00
50 ATL10	50,00
75 ATL10	75,00
100 ATL10	100,00
150 ATL10	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
ATL20	
25 ATL20	25,00
32 ATL20	32,00
50 ATL20	50,00
75 ATL20	75,00
100 ATL20	100,00
150 ATL20	150,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen T5K6		
25 T5K6	25,00	6 X 4
32 T5K6	32,00	6 X 4
50 T5K6	50,00	6 X 4
75 T5K6	75,00	6 X 4
100 T5K6	100,00	6 X 4

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen T10K6		
25 T10K6	25,00	6 X 4
32 T10K6	32,00	6 X 4
50 T10K6	50,00	6 X 4
75 T10K6	75,00	6 X 4
100 T10K6	100,00	6 X 4

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen T10K13		
32 T10K13	32,00	13 X 6,5
50 T10K13	50,00	13 X 6,5
75 T10K13	75,00	13 X 6,5
100 T10K13	100,00	13 X 6,5

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen AT5K6		
25 AT5K6	25,00	6 X 4
32 AT5K6	32,00	6 X 4
50 AT5K6	50,00	6 X 4
75 AT5K6	75,00	6 X 4
100 AT5K6	100,00	6 X 4

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen AT10K6		
25 AT10K6	25,00	6 X 4
32 AT10K6	32,00	6 X 4
50 AT10K6	50,00	6 X 4
75 AT10K6	75,00	6 X 4
100 AT10K6	100,00	6 X 4


Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]	Keilleiste b x hk
Spurzahnriemen AT10K13		
32 AT10K13	32,00	13 X 6,5
50 AT10K13	50,00	13 X 6,5
75 AT10K13	75,00	13 X 6,5
100AT10K13	100,00	13 X 6,5

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
Flachriemen F2	
25 F2	25,00
30 F2	30,00
50 F2	50,00
75 F2	75,00
100 F2	100,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
Flachriemen F2,5	
25 F2,5 •	25,00
30 F2,5 •	30,00
50 F2,5 •	50,00
75 F2,5 •	75,00
100 F2,5 •	100,00


Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
Flachriemen F3	
25 F3 •	25,00
30 F3 •	30,00
50 F3 •	50,00
75 F3 •	75,00
100 F3 •	100,00

Bezeichnung Breite u. Profil	Riemenbreite [mm]
Flachriemen FL3	
25 FL3 •	25,00
30 FL3 •	30,00
50 FL3 •	50,00
75 FL3 •	75,00
100 FL3 •	100,00




optibelt ALPHA V

**POLYURETHAN ZAHNRIEMEN,
SPURZAHNRIEMEN UND FLACHRIEMEN**
endlos verschweißbar




Profile:
XL, L, H, XH



Profile:
5M, 8M, 14M



Profile:
T5, T10, T20



Profile:
AT5, AT10, AT20



Profile:
F2, F2,5, F3



Profile:
**T5K6, T10K6, T10K13,
AT5K6, AT10K6, AT10K13**

	XL	L	H	XH	5M	8M	14M	T5	T10	T20
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,60	4,29	11,20	3,60	5,60	10,00	2,20	4,50	8,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,27	1,91	2,29	6,35	2,06	3,38	6,00	1,20	2,50	5,00
Zahnteilung t [mm]	5,08	9,525	12,70	22,225	5,00	8,00	14,00	5,00	10,00	20,00
Flankenwinkel β [°]	50	40	40	40	-	-	-	40	40	40
Zahnbreite s [mm]	1,39	3,26	4,45	7,95	-	-	-	1,78	3,48	6,51
Min. Verschweißlänge [mm]	701,04	704,85	711,2	911,225	700	704	910	400	400	900

	AT5	AT10	AT20	F2	F2,5	F3
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,70	4,50	8,00	2,00	2,50	3,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	5,00	-	-	-
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	20,00	-	-	-
Zahnwinkel β [°]	50	50	50	-	-	-
Zahnbreite s [mm]	2,50	5,00	10,00	-	-	-
Min. Verschweißlänge [mm]	400	400	900	700	900	900

	T5K6	T10K6	T10K13	AT5K6	AT10K6	AT10K13
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,20	4,50	4,50	2,70	4,50	4,50
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	2,50	1,20	2,50	2,50
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00
Zahnwinkel β [°]	40	40	40	50	50	50
Zahnbreite s [mm]	1,78	3,48	3,48	2,50	5,00	5,00
Min. Verschweißlänge [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000

ALPHA V

Für Endlosverbindung wird 1 Meter des jeweiligen Riemenpreises berechnet.


Mindestlängen für verschweißte Zahnriemen von 400 mm bis 1150 mm breiten- und teilungsabhängig lieferbar.

Keine Schweißmöglichkeiten für ATL-Profile und 14ML, sowie 14M 170 und FL3.

ALPHA V SPECIAL

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch „Zahnriemenantriebe Polyurethan“ und unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Bestellbeispiel optibelt ALPHA V 32 AT10K13/3200-ST-PAZ





optibelt ALPHA SRP

SPEZIALRIEMEN AUS POLYURETHAN

gegossen – endlos

optibelt **ALPHA SRP** sind endlose Zahnriemen, die in einem besonderen Verfahren direkt in der Gießform hergestellt werden. Dadurch ist es möglich, mehrlagige Riemenaufbauten mit unterschiedlichen Profilen und Transportauflagen (Härte, Farbe und Reibwert) in einem Arbeitsgang anzufertigen. Der ALPHA SRP baut auf dem Formenpark der ALPHA TORQUE bzw. ALPHA POWER Zahnriemen auf. Preise auf Anfrage.

- mit gegossenen Beschichtungen
- mit gegossenen Nocken



optibelt ALPHA SPECIAL

SPEZIALRIEMEN AUS POLYURETHAN

endlos

optibelt **ALPHA SPECIAL** werden überall dort eingesetzt, wo etwas transportiert, positioniert oder zugeführt werden muss. Ganz gleich, in welcher Ausführung, ob beschichtet, gelocht, geschliffen oder mit Nocken versehen – sie bieten stets ausreichend Spielraum für innovative Antriebslösungen. Preise auf Anfrage.

- Nocken auf Riemenrücken
- Rückenbeschichtungen
- Riemen mit mechanischer Bearbeitung



optibelt ZAHNRIEMENSCHLOSS ZS / ZSi optibelt ZAHNRIEMENSCHLOSS PIN JOIN

ZAHNRIEMENSCHLOSS


- Verbindung von Zahnriemen direkt in der Anlage
- ZS/ZSi zum mehrmaligen Öffnen und Verbinden, für Profile T10, AT10, H
- PIN JOIN für das einmalige Verbinden für Profil AT10. Weitere Profile auf Anfrage.



optibelt MUSTERKOFFER

Beinhaltet

- Muster-Box mit Beschichtungen
- Diverse Riemenprofile
- Nocken Muster
- PinJoin Muster
- Kompaktkatalog



Profil:
8MDC

optibelt DELTA CHAIN Carbon

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS POLYURETHAN



	8MDC
Nennlänge	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	5,90
Zahnhöhe h_t [mm]	3,40
Zahnteilung t [mm]	8,00
Gewicht [kg/m] 10 mm Breite	0,048

Weitere Abmessungen auf Anfrage.


Bestellbeispiel: 1120 8MDC 21
1120 = Wirklänge
8MDC = Profil und Ausführung
21 = mm Riemenbreite

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 147




optibelt RB

RIPPENBÄNDER



Profile:
PH, PJ, PK, PL, PM



Profile:
EPH, EPJ

	(E)PH	(E)PJ	PK	PL	PM
Nennlänge	Bezugslänge L_b	Bezugslänge L_b	Bezugslänge L_b	Bezugslänge L_b	Bezugslänge L_b
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	2,50	3,50	4,60	7,00	13,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,005	0,009	0,023	0,041	0,114
Rippenabstand s [mm]	1,60	2,34	3,56	4,70	9,40
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	13	20	45	75	180

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage.

optibelt RB sind auch als elastische Rippenbänder in den Profilen EPH und EPJ verfügbar.

optibelt RB sind auch als doppelgerippte Rippenbänder verfügbar sowie mit Aramidcord in den Profilen PK / PL.
Sonderlängen auf Anfrage.

Hinweis: Individuell gestaltete Rippenbänder können sich von dem Standard-Aufbau unterscheiden.
Wenden Sie sich bitte an unsere Ingenieure der Anwendungstechnik.

Elastische Rippenbänder

Längenbereiche sind profilabhängig, ab 250 mm bis 2500 mm.

- Rippenband – elektrisch leitfähig auf Anfrage
- Rippenband – hochspannungsfest auf Anfrage
- PAK optimiert – auf Anfrage

Bestellbeispiel RB: 4 PH 698

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PH		
PH 698	27,50	75
PH 735	28,90	75
PH 762	30,00	75
PH 813	32,00	75
PH 886	34,90	75
PH 955	37,60	75
PH 965	38,00	75
PH 975	38,40	75
PH 990	39,00	75
PH 1016	40,00	75
PH 1080	42,50	75
PH 1092	43,00	75
PH 1096	43,10	75
PH 1194	47,00	75
PH 1200	47,20	75
PH 1222	48,10	75
PH 1230	48,40	75
PH 1262	49,70	75
PH 1270	50,00	75
PH 1285	50,60	75
PH 1290	50,80	75
PH 1301	51,20	75
PH 1309	51,50	75
PH 1316	51,80	75
PH 1321	52,00	75
PH 1333	52,50	75
PH 1439	56,70	75
PH 1475	58,10	75
PH 1600	63,00	75
PH 1854	73,00	75
PH 1895	74,60	75
PH 1915	75,40	75
PH 1930	76,00	360
PH 1956	77,00	75
PH 1992	78,40	75
PH 2083	82,00	75
PH 2155	84,80	75

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PJ		
PJ 280	11,00	210
PJ 330	13,00	210
PJ 356	14,00	210
PJ 362	14,30	210
PJ 381	15,00	210
PJ 406	16,00	210
PJ 414	16,30	210
PJ 432	17,00	210
PJ 457	18,00	210
PJ 483	19,00	210

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PJ 508	20,00	210
PJ 559	22,00	210
PJ 584	23,00	210
PJ 610	24,00	210
PJ 660	26,00	210
PJ 711	28,00	210
PJ 723	28,50	210
PJ 737	29,00	120
PJ 762	30,00	120
PJ 813	32,00	120
PJ 836	32,90	120
PJ 864	34,00	245
PJ 914	36,00	120
PJ 955	37,60	120
PJ 965	38,00	245
PJ 1016	40,00	245
PJ 1092	43,00	205
PJ 1105	43,50	120
PJ 1110	43,70	205
PJ 1123	44,20	245
PJ 1130	44,50	120
PJ 1150	45,30	205
PJ 1168	46,00	205
PJ 1194	47,00	245
PJ 1200	47,30	205
PJ 1222	48,10	245
PJ 1244	49,00	205
PJ 1262	49,70	205
PJ 1270	50,00	205
PJ 1285	50,60	120
PJ 1301	51,20	205
PJ 1309	51,50	205
PJ 1316	51,80	120
PJ 1321	52,00	205
PJ 1333	52,50	120
PJ 1355	53,40	205
PJ 1371	54,00	120
PJ 1397	55,00	205
PJ 1428	56,20	120
PJ 1439	56,70	120
PJ 1475	58,10	205
PJ 1549	61,00	205
PJ 1600	63,00	205
PJ 1651	65,00	120
PJ 1663	65,50	120
PJ 1752	69,00	120
PJ 1780	70,00	120
PJ 1854	73,00	120
PJ 1895	74,60	120
PJ 1910	75,20	120
PJ 1915	75,40	120
PJ 1930	76,00	120

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PJ 1956	77,00	205
PJ 1965	77,40	190
PJ 1981	78,00	120
PJ 1992	78,40	120
PJ 2083	82,00	120
PJ 2155	84,80	120
PJ 2210	87,00	190
PJ 2337	92,00	120
PJ 2489	98,00	120


Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PK		
PK 630 •	24,80	48
PK 648	25,50	130
PK 698	27,50	48
PK 730	28,70	48
PK 775	30,50	48
PK 800	31,50	138
PK 812	32,00	48
PK 830	32,70	48
PK 865	34,00	48
PK 875	34,50	138
PK 890	35,00	165
PK 913	36,00	48
PK 920	36,20	48
PK 940	37,00	48
PK 954	37,60	48
PK 962	37,80	48
PK 990	39,00	48
PK 1015	40,00	48
PK 1080	42,50	48
PK 1090	43,00	48
PK 1125	44,30	48
PK 1150	45,30	138
PK 1165	45,90	48
PK 1190	46,80	48
PK 1200 •	47,20	48
PK 1222 •	48,10	48
PK 1230 •	48,40	48
PK 1245	49,00	48
PK 1270	50,00	48
PK 1285 •	50,60	48
PK 1290 •	50,80	48
PK 1321 •	52,00	48
PK 1330	52,40	48
PK 1345	53,00	48
PK 1371 •	54,00	48
PK 1397 •	55,00	48
PK 1439 •	56,70	138
PK 1460	57,50	165
PK 1520	59,80	138

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PK 1560	61,40	165
PK 1570	61,80	48
PK 1600	63,00	48
PK 1655	65,20	138
PK 1690	63,00	48
PK 1755	69,10	138
PK 1854 •	73,00	48
PK 1885	69,10	165
PK 1930 •	76,00	138
PK 1956 •	77,00	48
PK 1980	78,00	138
PK 2030	79,90	48
PK 2050	80,70	138
PK 2080	82,00	48
PK 2120	83,50	138
PK 2145	84,40	48
PK 2170	85,40	48
PK 2235 •	88,00	48
PK 2255	88,80	48
PK 2362 •	93,00	48
PK 2460	96,90	48
PK 2515 •	99,00	48
PK 2845 •	112,00	48

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PL		
PL 954	37,50	100
PL 991	39,00	100
PL 1075	42,20	100
PL 1194	47,00	53
PL 1270	50,00	53
PL 1333	52,50	53
PL 1371	54,00	53
PL 1397	55,00	53
PL 1422	56,00	53
PL 1562	61,50	53
PL 1613	63,50	53
PL 1664	65,50	53
PL 1715	67,50	53
PL 1764	69,50	53
PL 1803	71,00	53
PL 1841	72,50	53
PL 1943	76,50	53
PL 1981	78,00	53
PL 2020	79,50	53
PL 2070	81,50	53
PL 2096	82,50	53
PL 2134	84,00	53
PL 2197	86,50	53
PL 2235	88,00	53
PL 2324	91,50	53

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PL 2362	93,00	53
PL 2476	97,50	53
PL 2515	99,00	53
PL 2705	106,50	53
PL 2743	108,00	53
PL 2845	112,00	53
PL 2895	114,00	53
PL 2921	115,00	53
PL 2997	118,00	53
PL 3086	121,50	53
PL 3124	123,00	53
PL 3289	129,50	53
PL 3327	131,00	53
PL 3492	137,50	53
PL 3696	145,50	100
PL 4051	159,50	100
PL 4191	165,00	100
PL 4470	176,00	100
PL 4622	182,00	100
PL 5029	198,00	100
PL 5385	212,00	100
PL 6096	240,00	100

Bezeichnung Profil u. Bezugslänge [mm]	Lb [inch]	Anzahl Rippen pro Wickel
PM		
PM 2286	90,00	48
PM 2388	94,00	48
PM 2515	99,00	48
PM 2693	106,00	48
PM 2832	111,50	48
PM 2921	115,00	48
PM 3010	118,50	48
PM 3124	123,00	48
PM 3327	131,00	48
PM 3531	139,00	48
PM 3734	147,00	48
PM 4089	161,00	48
PM 4191	165,00	48
PM 4470	176,00	48
PM 4648	183,00	48
PM 5029	198,00	48
PM 5410	213,00	48
PM 6121	241,00	48
PM 6883 •	271,00	48
PM 7646 •	301,00	48
PM 8408 •	331,00	48
PM 9169 •	361,00	48
PM 9931 •	391,00	48
PM 10693 •	421,00	48
PM 12217 •	481,00	48
PM 13741 •	541,00	48
PM 15266 •	601,00	48



Profile:
AA/HAA, BB/HBB,
CC/HCC, 22x22

optibelt DK


DOPPELKEILRIEMEN

	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	22x22
Nennlänge	Bezugslänge L _b	Bezugslänge L _b	Bezugslänge L _b	Bezugslänge L _b
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	10,00	13,00	17,00	22,00
Breite des Riemens b [mm]	13,00	17,00	22,00	22,00
Sonderlängen und Sonderausführungen [mm]	1350 bis 6000	1600 bis 12700	2000 bis 19500	auf Anfrage
Max. Fertigungslänge [mm]	6000	12700	19500	auf Anfrage
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	80,00	125,00	224,00	280,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Umrechnung von Riemen-Nr. zur Bezugslänge	Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 53 mm	(bis Riemen-Nr. 210) Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 74 mm (über Riemen-Nr. 210) Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 36 mm	(bis Riemen-Nr. 210) Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 107 mm (über Riemen-Nr. 210) Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 56 mm	-

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage. Preise für Profile DD/HDD und 25x22 auf Anfrage.

Bestellbeispiel DK: AA 77

Bezeichnung	Riemen-Nr.	Bezeichnung	Riemen-Nr.
AA/HAA		HCC 3310	CC 126
HAA 2000	AA 77	HCC 3765	CC 144
HAA 2032	AA 78	HCC 4000	CC 153
HAA 2370	AA 91	HCC 4216	CC 162
HAA 2500	AA 96	HCC 4300	CC 165
HAA 2650	AA 102	HCC 4500	CC 173
HAA 2667	AA 103	HCC 4679	CC 180
HAA 2800	AA 108	HCC 5000	CC 193
HAA 3300	AA 128	HCC 5300	CC 204
HAA 3800	AA 147 1/2	HCC 5750	CC 224
HAA 3920	AA 152	22X22	
HAA 4200	AA 163	22X22 5180	-
BB/HBB		22X22 5850	-
HBB 1980	BB 75	22X22 5220	-
HBB 2081	BB 79	22X22 6270	-
HBB 2180	BB 83		
HBB 2233	BB 85		
HBB 2300	BB 88		
HBB 2370	BB 90		
HBB 2462	BB 94		
HBB 2500	BB 95		
HBB 2540	BB 97		
HBB 2600	BB 99		
HBB 2614	BB 100		
HBB 2650	BB 101		
HBB 2740	BB 105		
HBB 2800	BB 107		
HBB 2850	BB 109		
HBB 2920	BB 112		
HBB 3000	BB 115		
HBB 3030	BB 116		
HBB 3150	BB 121		
HBB 3250	BB 125		
HBB 3280	BB 126		
HBB 3325	BB 128		
HBB 3390	BB 131		
HBB 3450	BB 133		
HBB 3500	BB 135		
HBB 3550	BB 137		
HBB 3730	BB 144		
HBB 3750	BB 145		
HBB 4010	BB 155		
HBB 4040	BB 156		
HBB 4200	BB 162		
HBB 4470	BB 173		
HBB 4500	BB 174		
HBB 4750	BB 184		
HBB 5000	BB 194		
HBB 5639	BB 221		
HBB 6900	BB 270		
CC/HCC			
HCC 3200	CC 122		



optibelt KK


KUNSTSTOFFKEILRIEMEN



Profile:
8, Z/10, A/13, B/17, C/22



Supergrip



HV-2-Folie Laminate



Form 1



Form 2

	8	Z/10	A/13	B/17	C/22
Höhe des Riemens h [mm]	5,00	6,00	8,00	11,00	14,00
Breite des Riemens b [mm]	8,00	10,00	13,00	17,00	22,00
Gewicht [kg/m]	0,041	0,055	0,098	0,173	0,275
Max. Fertigungslänge [mm]	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardrollenlänge [m]	50	50	50	50	25
Aufpreis für Mindermenge ab 25 m bis zur kompletten Rollenlänge (%)	50	50	50	50	50

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage
- nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage $\approx$ 4 mm
 Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
 Standard-Aufprofilierung: Supergrip, grün – PVC
 Spezial-Aufprofilierungen: auf Anfrage

Kunststoffkeilriemen mit HV-2-Folie
 Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
 Aufprofilierung: HV-2-Folie, transparent

Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil
 Produktbeschreibung: Form 1 und 2 weiß,
 ca. 92 Shore A

Unter 25 Meter + 70% Aufpreis.
 Sonderrollenlänge auf Anfrage möglich.

Aufpreis bei Schweißung Profile 8, Z/10, A/13, B/17: 14,08 (€/Stück)
 Aufpreis bei Schweißung Profil C/22: 16,63 (€/Stück)

Bestellbeispiel KK: KK 8 white 92 Shore A
 KKS 13 Form 2
 KKW Führungszange B2

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 157



optibelt RR optibelt RR Plus

KUNSTSTOFFRUNDRIEMEN
KUNSTSTOFFRUNDRIEMEN
mit Zugträger



Profile RR:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 15, 18



Profile RR Plus:
6, 7, 8, 10, 12, 15

	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18
Gewicht [kg/m]	0,004	0,009	0,016	0,024	0,035	0,048	0,064	0,096	0,132	0,211	0,305
Max. Fertigungslänge [m]	200	200	200	200	100	100	100	100	50	50	30
Mindestlänge für Endlosverbindung [mm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Aufpreis für Mindermenge ab 30 m bis zur kompletten Rollenlänge (%)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Durchmesser [mm]	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage
- nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

Unter 30 Meter + 70% Aufpreis.

Sonderrollenlänge auf Anfrage möglich.

Aufpreis bei Schweißung:


2 bis 9 mm Durchmesser:	14,08 € pro Stück
10 bis 15 mm Durchmesser:	16,63 € pro Stück
16 bis 18 mm Durchmesser:	18,40 € pro Stück

Bestellbeispiel RR: RR 2 blau FDA 85 Shore A

optibelt RR Plus© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 159

optibelt **VERBINDUNGSWERKZEUGE**

(bis Profil C/22 bzw. Ø 22 mm)



FÜHRUNGSZANGE B 2

Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm



FÜHRUNGSZANGE B 3

Für Keilriemen bis Profil Z/10 und Rundriemen bis Ø 10 mm



TISCHBEFESTIGUNG FÜR FÜHRUNGSZANGE



SCHWEISSGERÄT INCL. SPIEGEL




ERSATZSPIEGEL



SCHERE MIT ANSCHLAG





Profile:

Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32

optibelt OPTIMAT OE

ENDLICHE KEILRIEMEN

gelocht, DIN 2216

	Y/6	8	Z/10	A/13	B/17	20	C/22	25	D/32
Höhe des Riemens h [mm]	4,00	5,00	6,00	8,00	11,00	12,50	14,00	16,00	20,00
Breite des Riemens b [mm]	6,00	8,00	10,00	13,00	17,00	20,00	22,00	25,00	32,00
Gewicht [kg/m]	0,030	0,050	0,070	0,120	0,200	0,270	0,340	0,440	0,680
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	50	63	80	100	140	180	224	250	355
Plattenverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,4	1,7	2,1	5,0
Gelenkverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	-	-	0,7	1,8	2,9	4,6	5,7	-	-

- Keine Lagerware
- nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

Ungelocht: ohne Aufpreis

Sonderausführungen Ausführung „S“ mit schwarzen Chloropren-Deckbändern: 10 % Aufpreis.

Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70 %

ab 10 bis 49 m: 25 %


Bestellbeispiel OPTIMAT OE: O-OE 6 Standard / green

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 163




optibelt **OPTIMAT DK** optibelt **OPTIMAT FK**

ENDLICHE DOPPELKEILRIEMEN / FÖRDERBANDKEILRIEMEN
gelocht



Profile DK:
AA/13, BB/17, CC/22



Profile FK:
13X20, 17X30, 22X40,
32X60

	AA/13	BB/17	CC/22	13X20	17X30	22X40	32X60
Höhe des Riemens h [mm]	10,50	14,00	18,00	16,50	20,00	24,00	33,00
Breite des Riemens b [mm]	13,00	17,00	22,00	20,00	30,00	40,00	60,00
Gewicht [kg/m]	0,140	0,250	0,410	0,320	0,460	0,740	1,300
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	140	160	224	140	160	250	450
Mind.- Abnahmemenge für alle Abmessungen	-	-	-	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Plattenverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	-	-	-	0,60	0,90	1,80	5,60
Gelenkverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	1,70	2,60	-	-	-	-	-

- Keine Lagerware
- nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

Ungelocht: ohne Aufpreis

Sonderausführungen Ausführung „S“ mit schwarzen Chloropren-Deckbändern: 10 % Aufpreis.

OPTIMAT-Keilriemen werden in Rollenlängen von 50 m ± 10 % hergestellt.


Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70 %

ab 10 bis 49 m: 25 %

Bestellbeispiel OPTIMAT DK: O-DK AA/13 Standard / green / O-DKV AA/13 Link connectors

optibelt OPTIMAT FK© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 165




optibelt OPTIMAT PKR


ENDLICHE KEILRIEMEN MIT AUFLAGE
DIN 2216

Profile:


Z/10, A/13, B/17, C/22,
25, D/32



PKR0



PKR1



PKR2

	Z/10	A/13	B/17	C/22	25	D/32
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000

- Sonderausführungen sind nur in Fertigungslängen von 50 m +/- 10% lieferbar.

- nicht lieferbar


☐ Lagerware

Die Profile 25 und D/32 sind für Ausführung PKR1 nur mit einer Auflage von 5 mm möglich.

Profilierungsart	Qualität / Farbe	Temperatur- beständigkeit (°C)	Härte (Shore A)	Ölbeständig	Abfärbend	Höhe der Auflage Standard [mm]	Höhe der Auflage max. [mm]	Teilung [mm]
PKR 0	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	2	3	-
PKR 0	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	2	3	-
PKR 1	NR/rotbraun	-40 bis +70	≈ 48	nein	nein	3	3	10
PKR 1	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	3	3	10
PKR 1	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	3	3	10
PKR 1	CR/schwarz	-25 bis +100	≈ 68	bedingt	ja	3	3	10
PKR 2	NR/rotbraun	-40 bis +70	≈ 48	nein	nein	3	-	-
PKR 2	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	3	-	-
PKR 2	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	3	-	-
PKR 2	CR/schwarz	-25 bis +100	≈ 68	bedingt	ja	3	-	-

Bestellbeispiel OPTIMAT PKR: O-PKR 10 PKR 0 Standard

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 167



optibelt LB

GLIEDERKEILRIEMEN AUS POLYURETHAN
mit Polyester-Gewebeeinlagen



Standard - Ausführung:
Z/10, A/13, B/17



Ausführung T:
8 T, 10 T, 13 T, 17 T, 22 T

	Z/10	A/13	B/17	8 T	10 T	13 T	17 T	22 T	ZANGE LB
Gewicht [kg/m]	0,120	0,168	0,225	0,116	0,131	0,158	0,223	0,359	0,359
Max. Fertigungslänge [mm]	20000	20000	20000	10000	10000	10000	10000	10000	-
Standardrollenlänge in m	20	20	20	10	10	10	10	10	-

☐ Lagerware

Weitere Profile und Ausführungen auf Anfrage.

Aufpreis für Anschnitte: 30%

Bestellbeispiel LB: LB 10

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 169



TYPE 150, h = 1,0 mm
TYPE 075, h = 0,5 mm

optibelt **OPTIMAX HF**

ENDLOSE HOCHLEISTUNGS-FLACHRIEMEN

	TYPE 150
Nennlänge	Innenlänge
Nennlängen Einheit	mm

Breiten

Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden.

Sonderlängen

Außer diesen Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 200 und 3700 mm geliefert werden.

Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.

Aufpreis für Mindermengen

Type 150: 1 bis 5 Stück = 25 %

Mindest-Abnahmemenge

Type 075: 1 Wickel = 330 mm +/- 10 %

☐ Lagerware

Toleranzen

- Längentoleranz:

+/- 1 %, mindestens +/- 3 mm

- Breitentoleranz:

+/- 0,5 mm, bis auf

+/- 0,2 mm reduzierbar

Gewicht

Type 075 ~ 0,620 kg/m²


Type 150 ~ 1,210 kg/m²

Standard-Sortiment OPTIMAX HF TYPE 150 (L mm)

400	660	910	1160	1420	1680	1960	2300	3050
410	670	920	1170	1430	1700	1970	2320	3100
420	680	930	1180	1440	1710	1980	2340	3150
430	690	935	1190	1450	1720	2000	2350	3200
440	695	940	1200	1460	1730	2020	2370	3250
450	700	950	1210	1470	1740	2030	2380	3300
460	710	960	1220	1480	1750	2040	2400	3400
470	720	970	1230	1490	1760	2050	2430	3500
480	730	980	1240	1500	1770	2060	2440	3600
490	740	990	1250	1510	1780	2070	2450	3700
500	750	1000	1260	1520	1790	2090	2480	
510	760	1010	1270	1530	1800	2100	2500	
520	770	1020	1280	1540	1810	2110	2520	
530	780	1030	1290	1550	1820	2120	2550	
540	790	1040	1300	1560	1830	2130	2570	
550	800	1050	1310	1570	1840	2140	2600	
560	810	1060	1320	1580	1850	2150	2650	
570	820	1070	1330	1590	1860	2190	2660	
580	830	1080	1340	1600	1870	2200	2700	
590	840	1090	1350	1610	1880	2210	2750	
600	850	1100	1360	1620	1890	2220	2780	
610	860	1110	1370	1630	1900	2240	2800	
620	870	1120	1380	1640	1920	2250	2850	
630	880	1130	1390	1650	1930	2270	2900	
640	890	1140	1400	1660	1940	2280	2950	
650	900	1150	1410	1670	1950	2290	3000	

Bestellbeispiel OPTIMAX HF TYPE 150: HF 400 10

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 171



Profile:
3M, 5M, 7M, 11M

optibelt WR

WEITWINKELRIEMEN AUS POLYURETHAN
Winkel 60°

	3M	5M	7M	11M
Nennlänge	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	2,00	3,00	5,00	7,00
Breite des Riemens b [mm]	3,00	5,00	7,00	11,00
Gewicht [kg/m]	0,005	0,015	0,035	0,070
Max. Fertigungslänge [mm]	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

- Keine Lagerware
 - nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

optibelt WR Kraftbänder auf Anfrage.

Bestellbeispiel WR: WR 3M 180

Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M	Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M
180	•	-	-	-	1000	-			
200	•	-	-	-	1030	-			
224	•	-	-	-	1060	-			
236	•	-	-	-	1090	-			
243	•	-	-	-	1120	-			
250	•	-	-	-	1150	-			
265	•	-	-	-	1180	-			
272	•	-	-	-	1220	-			
280	•		-	-	1250	-			
290	•		-	-	1280	-			
300	•		-	-	1320	-			
307	•		-	-	1360	-			
315	•		-	-	1400	-			
325	•		-	-	1450	-			
335	-		-	-	1500	-			
345	•		-	-	1550	-	-		
355	•		-	-	1600	-	-		
365	•		-	-	1650	-	-		
375	-		-	-	1700	-	-		
387	-		-	-	1750	-	-		
400	•		-	-	1800	-	-		
412	•		-	-	1850	-			
425	•		-	-	1900	-	-		
437	-		-	-	1950	-	-		
450	•		-	-	2000	-	-		
462	•		-	-	2060	-	-		
475	•		-	-	2120	-	-		
487	•		-	-	2180	-	-		
500	•			-	2240	-	-		
515	-			-	2300	-	-		
530	•			-					
545	-			-					
560	•			-					
580	-			-					
600	•			-					
615	-			-					
630	-			-					
650	•			-					
670	-			-					
690	•			-					
710	-								
730	-								
750	-								
775	-								
800	-								
825	-								
850	-								
875	-								
900	-								
925	-								
950	-								
975	-								

Sämtliche OPTIBELT Keilriemen werden entsprechend den Anforderungen, für die sie ausgelegt sind, aus sorgfältig zusammengestellten Grundstoffen unter Anwendung kontinuierlich weiterentwickelter technischer Verfahren hergestellt. Die ständige Kontrolle der Produktion, aufwendige Labortests und die gewissenhafte Prüfung der verwendeten Rohstoffe garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard, den Sie von jedem OPTIBELT Antriebselement erwarten können. Funktionssicherheit und Lebensdauer stehen dabei im Mittelpunkt aller Kriterien.

EIGENSCHAFTEN



ÖLBESTÄNDIG

Die Ölbeständigkeit mindert den schädigenden Einfluss von Mineralölen und -fetten, sofern diese Stoffe nicht ständig und in größeren Mengen mit den Keilriemen in Berührung kommen. Tierische und pflanzliche Fette sowie wasserlösliche Kühl- und Schneidöle bewirken auf jeden Fall eine Beeinträchtigung der Lebensdauer. Bei höheren Konzentrationen kann reibschlüssig Leistung nicht sicher übertragen werden. Hier empfehlen sich formschlüssige Zahnriemen beispielsweise der besonders beständigen Produktgruppen optibelt ALPHA / DELTA aus Polyurethan..



HITZEBESTÄNDIG

Folgende Temperaturbeständigkeiten gelten: +70 °C für ummantelte Keilriemen optibelt SK, VB, +90 °C - +100 °C für flankenoffene Keilriemen optibelt SUPER TX, SUPER X-POWER und ummantelte Keilriemen optibelt RED POWER 3, BLUE POWER und VB, SK in als Sonderausführung XHR, +140 °C flankenoffene Keilriemen optibelt SUPER E-POWER und jeweils deren Kraftbandversionen.



KÄLTEBESTÄNDIG

Folgende Temperaturbeständigkeiten gelten: -40 °C für ummantelte Keilriemen optibelt SK, VB und flankenoffene Keilriemen optibelt SUPER E-POWER und deren Kraftbandversionen. -30 °C für ummantelte Keilriemen optibelt RED POWER 3, BLUE POWER und flankenoffene Keilriemen optibelt SUPER E-POWER und deren Kraftbandversionen.



ELEKTRISCH LEITFÄHIG

Die Standard-Keilriemen von OPTIBELT entsprechen den Eigenschaften der ISO 1813. Auf Wunsch bestätigen wir im Einzelfall mit unserem Abnahmeprüfungszeugnis – nach EN 10204 „3.1.B.“ – die elektrische Leitfähigkeit der Keilriemen. Für den Mehraufwand berechnen wir einen Aufpreis von 20%.

SONDERLÄNGEN

Sonderlängen können bei ummantelten Keilriemen gefertigt werden. Im Längenbereich bis 1800 mm prüfen wir auf Anfrage die Liefermöglichkeit. Voraussetzung ist die Abnahme produktionsbedingter Mindestmengen. Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen vor. Die Einhaltung von Sondertoleranzen wird nach Aufwand berechnet.

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Beispiele von Sonderausführungen, die gegen Aufpreis geliefert werden können:

- laufruhig selektiert – LR: 20 %
- extra hitzebeständig – XHR: 20 %

Aufpreise für Sonderausführungen anderer Art als oben aufgeführt bitten wir anzufragen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN (UMMANTELTE KEILRIEMEN)

Bei Unterschreitung der Standard-Abnahmemenge (3 Produktionssätze) werden Aufpreise für Mindermengen berechnet.

Es gilt folgende Regelung:

- 2 Produktionssätze: 20 % Aufpreis
- 1 Produktionssatz: 40 % Aufpreis

Für einige Sonderausführungen können je nach Konstruktion und Längenbereich Mindest-Abnahmemengen notwendig sein, die von den profilbezogenen Angaben abweichen.

MEHRRILLIGE ANTRIEBE

Mehrrillige Antriebe erfordern die Bestellung von Keilriemensätzen, die den Norm-Vorschriften entsprechend ausgemessen sein müssen; es sei denn, Sie verwenden OPTIBELT S=C Plus oder M=S Keilriemen. Bei Ausfall eines Keilriemens muss der gesamte Satz erneuert werden.

ABKÜRZUNGEN

L_i = Innenlänge L_a = Außenlänge L_w/L_p = Wirklänge
 L_d = Richtlänge (datum length) Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

VERKAUFSHILFEN

Gegen Erstattung eines Kostenbeitrages liefern wir Ihnen:

RIEMENVORSPANNUNGS-MESSGERÄTE zur Ermittlung der korrekten Vorspannung an Riemenantrieben

MESSLATTE zur Ermittlung der Länge von Keilriemen bis 2500 mm

TECHNISCHE HANDBÜCHER zur Antriebsberechnung

BERATUNG UND ANTRIEBSBERECHNUNG

Unsere Ingenieure der Fachabteilung Anwendungstechnik unterstützen Sie gerne bei Ihren Verkaufsbemühungen.

PREISE

Die Preise dieser Liste sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich des am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuersatzes. Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in der jeweils gültigen Fassung auf der Internetseite unter www.optibelt.com einzusehen. Auf Wunsch können Ihnen diese zugesandt werden.

STANDARD-BÜNDELUNGEN FÜR OPTIBELT-KEILRIEMEN

Profil	bis 2300 mm [nicht geschlungen]	bis 5000 mm [3 Ringe/Stück]	ab 5000 mm [5 Ringe/Stück]
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 Stück	10 Stück	—
SPA; XPA	25 Stück	10 Stück	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 Stück	10 Stück	5 Stück
SPC; XPC	10 Stück	5 Stück	3 Stück
8V/25N	—	1 Stück	1 Stück
5	25 Stück	—	—
Y/6	25 Stück	—	—
8	25 Stück	—	—
Z/10; ZX/X10	25 Stück	10 Stück	—
A/13; AX/X13	25 Stück	10 Stück	10 Stück
B/17; BX/X17	10 Stück	10 Stück	5 Stück
20	10 Stück	5 Stück	3 Stück
C/22; CX/X22	10 Stück	5 Stück	3 Stück
25	10 Stück	5 Stück	3 Stück
D/32	1 Stück	1 Stück	1 Stück
E/40	—	1 Stück	1 Stück

BM = Bündelungsmenge

Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1

Profil	Richtlänge [mm]	Längentoleranz [mm] Zulässige Abweichung der Richtlängen		Satztoleranz [mm] Zulässiger Unterschied zwischen den Richtlängen L_d der Keilriemen ein und desselben Satzes bei mehrrolligen Antrieben			
		OPTIBELT		OPTIBELT		DIN 7753 / ISO 4184	
		Ummantelt	DIN 7753	Ummantelt	Flankenoffen	Ummantelt	Flankenoffen
SPZ / XPZ SPA / XPA SPB / XPB SPC / XPC	> 630 ≤ 900	DIN	± 6 bis ± 9	2	2	2	2
	> 900 ≤ 1250	DIN	± 9 bis ± 12	2	4	2	4
	> 1250 ≤ 2000	± 2	± 12 bis ± 20	± 2	6	2	6
	> 2000 ≤ 3150	± 2	± 20 bis ± 32	± 2	6	4	6
	> 3150 ≤ 5000*	± 2	± 32 bis ± 50	± 2	10*	6	10*
	> 5000 ≤ 8000	± 4	± 50 bis ± 80	± 4		10	
	> 8000 ≤ 10000	± 6	± 80 bis ± 100	± 6		16	
	> 10000 ≤ 12500	± 6	± 100 bis ± 125	± 8			

Klassische Keilriemen DIN 2215

Profil	Richtlänge [mm]	Längentoleranz [mm] Zulässige Abweichung der Richtlängen		Satztoleranz [mm] Zulässiger Unterschied zwischen den Richtlängen L_d der Keilriemen ein und desselben Satzes bei mehrrolligen Antrieben			
		OPTIBELT		OPTIBELT		DIN 2215 / ISO 4184	
		Ummantelt	DIN 2215	Ummantelt	Flankenoffen	Ummantelt	Flankenoffen
5 Y / 6 8 Z / 10; ZX / X10 A / 13; AX / X13 B / 17; BX / X17 20 C / 22; CX / X22 25 D / 32 E / 40	≤ 250	DIN	+ 8/- 4	2		2	2
	> 250 ≤ 315	DIN	+ 9/- 4	2		2	2
	> 315 ≤ 400	DIN	+ 10/- 5	2		2	2
	> 400 ≤ 500	DIN	+ 11/- 6	2		2	2
	> 500 ≤ 630	DIN	+ 13/- 6	2	2	2	2
	> 630 ≤ 800	DIN	+ 15/- 7	2	2	2	2
	> 800 ≤ 900	DIN	+ 17/- 8	2	2	2	2
	> 900 ≤ 1250	DIN	+ 19/- 10	4	4	4	4
	> 1250 ≤ 1600	± 2	+ 23/- 11	± 2	4	4	4
	> 1600 ≤ 2000	± 2	+ 27/- 13	± 2	4	4	4
	> 2000 ≤ 2500	± 2	+ 31/- 16	± 2	6	8	8
	> 2500 ≤ 3150	± 2	+ 37/- 18	± 2	8	8	8
	> 3150 ≤ 4000*	± 2	+ 44/- 22	± 2	8*	12	12*
	> 4000 ≤ 5000	± 2	+ 52/- 26	± 2		12	
	> 5000 ≤ 6300	± 4	+ 63/- 32	± 4		20	
	> 6300 ≤ 8000	± 4	+ 77/- 38	± 4		20	
	> 8000 ≤ 10000	± 6	+ 93/- 46	± 6		32	
	> 10000 ≤ 12500	± 8	+ 112/- 56	± 8		32	
	> 12500 ≤ 15000	DIN	+ 140/- 70	DIN		48	
	> 15000 ≤ 20000	DIN	+ 170/- 85	DIN		48	

* Maximale Fertigungslänge für flankenoffene Keilriemen ≤ 3550 mm

OPTIBELT S=C Plus bzw. OPTIBELT M=S Keilriemen können ungemessen zu beliebigen Sätzen vereinigt werden.

Endlose Schmalkeilriemen USA-Standard RMA / MPTA

Profil	Längenbezeichnung	Außenlänge [mm]	Längentoleranz [mm] Zulässige Abweichung der Außenlängen Riemensätze sind komplett zu erneuern!		Satztoleranz [mm] Zulässiger Unterschied zwischen den Richtlängen L_d der Keilriemen ein und desselben Satzes bei mehrrolligen Antrieben Riemensätze sind komplett zu erneuern!		
			OPTIBELT		OPTIBELT		
			Ummantelt	RMA / MPTA	Ummantelt	Flankenoffen	RMA / MPTA
3V / 9N 3VX / 9NX 5V / 15N 5VX / 15NX 8V / 25N	265 ≤ 500	673 ≤ 1270	nach RMA / MPTA	± 8	4	4	4
	530	1346	± 2	± 10	± 2	4	4
	560	1422	± 2	± 10	± 2	6	6
	600 ≤ 800	1524 ≤ 2032	± 2	± 10	± 2	6	6
	800 ≤ 1000	2032 ≤ 2540	± 2	± 13	± 2	6	6
	1000 ≤ 1060	2540 ≤ 2692	± 2	± 15	± 2	6	6
	1120 ≤ 1400	2845 ≤ 3556	± 2	± 15	± 2	10*	10
	1500 ≤ 1900	3810 ≤ 4826	± 2	± 20	± 2		10
	2000 ≤ 2360	5080 ≤ 5994	± 4	± 20	± 4		10
	2500 ≤ 3000	6350 ≤ 7620	± 4	± 20	± 4		16
	3150 ≤ 3750	8001 ≤ 9525	± 6	± 25	± 6		16
	4000	10160	± 8	± 25	± 8		16
	4250 ≤ 4500	10795 ≤ 11430	± 8	± 30	± 8		16
	4750 ≤ 5000	12065 ≤ 12700	± 12	± 30	± 12		24

Doppelkeilriemen

Profil	Längenbezeichnung	Längentoleranz [mm] Zulässige Abweichung der Bezugslängen	Satztoleranz [mm] Zulässiger Unterschied zwischen den Bezugslängen der Doppelkeilriemen ein und desselben Satzes bei mehrrolligen Antrieben
AA / HAA BB / HBB CC / HCC DD / HDD 22 x 22 25 x 22	1250 < 1320	+ 8/- 16	4
	1320 < 1700	+ 9/- 18	4
	1700 < 2120	+ 11/- 22	5
	2120 < 2650	+ 13/- 26	6,3
	2650 < 3350	+ 15/- 30	8
	3350 < 4250	+ 18/- 36	10
	4250 < 5300	+ 22/- 44	12,5
	5300 < 6700	+ 26/- 52	16
	6700 < 8500	+ 32/- 64	20
	8500 < 10000	+ 39/- 78	25

Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen und klassischen Keilriemen

Profil	Längen- und Satztoleranzen [mm]
3V / 9J; 3VX / 9JX	+ 8/- 16
5V / 15J; 5VX / 15JX	+ 9/- 18
8V / 25J	+ 11/- 22
SPZ; SPA; SPB; SPC	+ 13/- 26
A / HA	+ 15/- 30
B / HB	+ 18/- 36
C / HC	+ 22/- 44
D / HD	+ 26/- 52

* Maximale Fertigungslänge für flankenoffene Keilriemen ≤ 3550 mm

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Richt- breite b_d	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser [mm]	Meter- gewicht $\approx$ [kg/m]
				Nenn- länge	Außenlänge L_o	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i		

optibelt SK und optibelt RED POWER 3 HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_i + 13$ $L_o \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_o - 51$	Richt- durch- messer d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_o \approx L_d + 18$ $L_o \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_o - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_o \approx L_d + 22$ $L_o \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_o - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_o \approx L_d + 30$ $L_o \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_o - 113$		224	0,377

optibelt SK und optibelt RED POWER 3 HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN RMA / MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_o	—	$L_d \approx L_o - 4^*$	$L_i \approx L_o - 42$	Außen- durch- messer d_o	67	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_o - 11^*$	$L_i \approx L_o - 71$		151	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_o - 120$		315	0,575

optibelt BLUE POWER HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RMA / MPTA

SPB	16,3 x 13	4,2	—	Außen- länge L_o	$L_o \approx L_d + 22$ $L_o \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_o - 82$	Außen- durch- messer d_o	180	0,206
SPC	22,0 x 18	7,3	—		$L_o \approx L_d + 30$ $L_o \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_o - 113$		280	0,389
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_o - 120$		355	0,603

optibelt SUPER X-POWER M=S und SUPER E-POWER M=S SCHMALKEILRIEMEN – FLANKENOFFEN, FORMGEZAHNT – RMA/MPTA

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_d + 13$ $L_o \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_o - 51$	Richt- durch- messer d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_o \approx L_d + 18$ $L_o \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_o - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_o \approx L_d + 22$ $L_o \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_o - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_o \approx L_d + 30$ $L_o \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_o - 113$		180	0,340

optibelt SUPER X-POWER M=S und SUPER E-POWER M=S SCHMALKEILRIEMEN – FLANKENOFFEN, FORMGEZAHNT – RMA/MPTA

3VX / 9NX	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_o	—	$L_d \approx L_o - 4^*$	$L_i \approx L_o - 42$	Außen- durch- messer d_o	56	0,065
5VX / 15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_o - 11^*$	$L_i \approx L_o - 71$		112	0,183

* Der Umrechnungswert L_d auf L_o wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA / MPTA ausgetauscht werden soll.

optibelt SUPER TX M=S KEILRIEMEN – FLANKENOFFEN, FORMGEZAHNT

ZX / X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_i + 38$ $L_o \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_o - 38$	Richt- durch- messer d_d	40	0,062
AX / X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_o \approx L_i + 50$ $L_o \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_o - 50$		63	0,099
BX / X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_o \approx L_i + 69$ $L_o \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_o - 69$		90	0,165
CX / X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_o \approx L_i + 88$ $L_o \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_o - 88$		140	0,276

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Richt- breite b_d	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser [mm]	Meter- gewicht $\approx$ [kg/m]
				Nenn- länge	Außenlänge L_o	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i		

optibelt VB KLASSISCHE KEILRIEMEN DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_i + 19$ $L_o \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_o - 8$	—	Richt- durch- messer d_d	20	0,018
Y / 6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_o \approx L_i + 25$ $L_o \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_o - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_o \approx L_i + 31$ $L_o \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_o - 12$	—		40	0,042
Z / 10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_o \approx L_i + 38$ $L_o \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_o - 16$	—		50	0,064
A / 13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_o \approx L_i + 50$ $L_o \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_o - 20$	—		71	0,109
B / 17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_o \approx L_i + 69$ $L_o \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_o - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_o \approx L_i + 79$ $L_o \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 50$ $L_d \approx L_o - 31$	—		160	0,266
C / 22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_o \approx L_i + 88$ $L_o \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_o - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_o \approx L_i + 100$ $L_o \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 60$ $L_d \approx L_o - 39$	—		250	0,420
D / 32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_o \approx L_i + 126$ $L_o \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_o - 51$	—		355	0,668
E / 40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_o \approx L_i + 157$ $L_o \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_o - 77$	—		500	0,958

Profil	Höhe $h \approx$	Untere Riemenbreite $b_u \approx$ des Einzelriemens	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser [mm]	Meter gewicht für 1 Rippe $\approx$ [kg/m]
			Nenn- länge	Außenlänge L_o	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i		

optibelt KB und optibelt RED POWER 3 KRAFTBÄNDER MIT HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN ISO 5290 / RMA/MPA

3V / 9J	9,9	4,2	Außen- länge L_o	—	—	$L_i \approx L_o - 42$	Außen- durch- messer d_o	84	0,122
5V / 15J	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_o - 71$		171	0,252
8V / 25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_o - 120$		355	0,693

optibelt KB und optibelt RED POWER 3 KRAFTBÄNDER MIT HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

SPZ	10,5	5,4	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_d + 13$	—	—	Richt- durch- messer d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_o \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_o \approx L_d + 22$	—	—		160	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_o \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

optibelt BLUE POWER KRAFTBÄNDER MIT HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

SPB	15,6	8,8	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_d + 22$	—	—	Richt- durch- messer d_d	200	0,283
SPC	22,5	9,3		$L_o \approx L_d + 24$	—	—		315	0,567
5V / 15J	15,1	7,3		—	—	—		211	0,253
8V / 25J	25,5	9,6		—	—	—		400	0,738

optibelt SUPER KBX-POWER KRAFTBÄNDER – FLANKENOFFEN, FORMGEZAHNT

3VX / 9JX	9,9	4,2	Außen- länge L_o	—	—	$L_i \approx L_o - 42$	Außendurch- messer d_o	67	0,122
5VX / 15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_o - 71$		160	0,252

optibelt KB KRAFTBÄNDER RMA / MPTA

A	9,9	7,5	Richt- länge L_d	$L_o \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Richt- durch- messer d_d	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_o \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_o \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_o \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		400	0,798
E	25,6	—		—	—	—		500	1,133

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

Profil	Höhe $h \approx$	Untere Riemenbreite $b_u \approx$ des Einzelriemens	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser [mm]	Meter gewicht für 1 Rippe $\approx$ [kg/m]
			Nenn- länge	Außenlänge L_a	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i		

optibelt KB KRAFTBÄNDER ASAE S 211.5

HA	9,9	7,5	Außen- länge L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Außen- durch- messer d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798
HE	25,6	—		—	—	—		500	1,133

Die Breite der Kraftbänder ist von der Anzahl der Rippen abhängig.

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemenbreite $b_u \approx$	Nenn- länge	Richtlänge	Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser [mm]	Meter- gewicht $\approx$ [kg/m]
--------	-------------------------------------	---	----------------	------------	--	---------------------------------------

optibelt DK DOPPELKEILRIEMEN DIN 7722 / ISO 5289

HAA	13 x 10	—	Bezugs- länge	Bezugslänge $\approx$ Mittellänge $- 4$	Außen- durch- messer d_a	80	0,150
HBB	17 x 13	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge $- 8$		125	0,250
HCC	22 x 17	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge $+ 3$		224	0,440
HDD	32 x 25	—		Bezugslänge = Mittellänge		355	0,935

optibelt DK DOPPELKEILRIEMEN – SONDERPROFILE

22 x 22	22 x 22	—	Bezugs- länge	Bezugslänge = Mittellänge	Außendurch- messer d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Bezugslänge = Mittellänge		280	0,625

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

LIEFERPROGRAMM

OPTIBELT SCHEIBEN



optibelt **KRS**

KEILRILLENSCHEIBEN
FÜR ZYLINDRISCHE BOHRUNG
FÜR TAPER-BUCHSEN



optibelt **ZRS**

ZAHNSCHEIBEN
FÜR ZYLINDRISCHE BOHRUNG
FÜR TAPER-BUCHSEN



optibelt **RBS**

RIPPENBANDSCHEIBEN
FÜR ZYLINDRISCHE BOHRUNG
FÜR TAPER-BUCHSEN



optibelt **TB**

TAPER-BUCHSEN



optibelt **CE**

SPANNELEMENTE



optibelt
TT3
FREQUENZ-MESSGERÄT




optibelt
TT OPTICAL
FREQUENZ-MESSGERÄT



optibelt
TT MINI S
MIT FLEXIBLEM SCHWANENHALS



optibelt
LASER POINTER II
ERLEICHTERT DAS AUSRICHTEN VON
RIEMENANTRIEBEN



optibelt
TENSION NOTEBOX
AUFKLEBER



optibelt **SERVICE BOX**

UNTERSTÜTZUNG FÜR VIELE EINSATZBEREICHE
VOR ORT




optibelt **SERVICE KIT**

PRAKTISCHES SERVICE KIT




optibelt **OPTIKRIK O, I, II, III**

RIEMENVORSPANNMESSGERÄTE



optibelt **MESSLATTE**

MESSGERÄT



optibelt **CUT II**

WICKELSCHNEIDEMASCHINE

[illegible]

Inhaber sämtlicher Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie sonstiger Nutzungs- und Verwertungsrechte:

© ARNTZ OPTIBELT GROUP 46-1104/0614Hux

OPTIBELT GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter
GERMANY

T +49 (0) 5271-621

F +49 (0) 5271-976200

E info@optibelt.com



www.optibelt.com